

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR CPR-IT1/0569

- 1) Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **MAPEFLOOR EP 90**
- 2) Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Trzyskładnikowy materiał przeznaczony do wykonywania podkładów podłogowych na bazie żywicy epoksydowej, do stosowania wewnątrz obiektów budowlanych**
- 3) Producent: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Mediolan – Włochy - www.mapei.it**
- 4) System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 4
System 3 (reakcja na ogień)
- 5) Norma zharmonizowana: **EN 13813:2002**
Jednostki notyfikowane: **Laboratorium notyfikowane CSI SpA, Nr. 0497, przeprowadziła ocenę właściwości użytkowych (reakcji na ogień) na podstawie badań na próbkach pobranych przez producenta.**
- 6) Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	Klasa B_{fl}-s1
Wydzielanie substancji korozyjnych	SR
Przepuszczalność wody	< 0,05 Kg/m²·h^{0,5}
Odporność na ścieranie	AR0,5
Przyczepność	B2,0
Odporność na uderzenia	IR20
Izolacyjność akustyczna	NPD
Dźwiękochłonność	NPD
Opór cieplny	NPD
Odporność chemiczna	NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał: **Paolo Murelli – Zarządzający Systemami Jakości Grupy Mapei**

Mediolan, 15/03/2016





Deklaracja właściwości użytkowych w formacie Pdf jest dostępna na stronie internetowej Mapei Polska Sp. z o.o.

Wersja0 uwaga: **Wydanie pierwsze**

MAPEFLOOR EP 90
OZNAKOWANIE CE
Załącznik do DWU Nr CPR-IT1/0569



 0497	 Via Cafiero, 22 – 20158 Mediolan (Włochy) www.mapei.it
16 CPR-IT1/0569 EN 13813 MAPEFLOOR EP 90 <i>Trzyskładnikowy materiał przeznaczony do wykonywania podkładów podłogowych na bazie żywicy epoksydowej, do stosowania wewnątrz obiektów budowlanych</i>	
Reakcja na ogień	Klasa B _{f1} -s1
Wydzielanie substancji korozyjnych	SR
Przepuszczalność wody	< 0,05 Kg/m ² ·h ^{0,5}
Odporność na ścieranie	AR0,5
Przyczepność	B2,0
Odporność na uderzenia	IR20
Izolacyjność akustyczna	NPD
Dźwiękochłonność	NPD
Opór cieplny	NPD
Odporność chemiczna	NPD

Uwaga:

MAPEI przekazuje aktualny załącznik wraz z DWU, by ułatwić przekazywanie informacji w zakresie oznakowania CE dla klientów międzynarodowych. Załączone oznakowanie CE może się nieco różnić od tego, które jest wydrukowane na opakowaniu lub w dokumentacji ze względu na:

- adaptacje graficzne spowodowane brakiem miejsca na opakowaniu lub stosowane metody drukowania,
- inny język (to samo opakowanie może być stosowane w różnych krajach),
- fakt, że wyrób jest już w magazynie, gdy została wdrażana aktualizacja oznakowania CE,
- błędy drukarskie.