

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR CPR-IT1/0568**

- 1) Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **MAPEFLOOR EP 90**
- 2) Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Wyrób do konstrukcyjnej naprawy betonu w budynkach i pracach inżynierskich – zaprawa R4-PC oparta na cemencie hydraulicznym modyfikowana dodatkami polimerowymi**
- 3) Producent: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Mediolan – Włochy - [www.mapei.it](http://www.mapei.it)**
- 4) System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  
**System 2+**  
**System 4 (reakcja na ogień)**
- 5) Norma zharmonizowana: **EN 1504-3:2005**

Jednostki notyfikowane: **jednostka notyfikowana ICMQ S.p.A., Nr 1305, przeprowadziła wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, prowadzi stały nadzór, ocenę i ewaluację zakładowej kontroli produkcji oraz wydała certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji.**

**Laboratorium notyfikowane CSI SpA, Nr 0497, przeprowadziło ocenę właściwości użytkowych (reakcji na ogień) na podstawie badań na próbkach pobranych przez producenta.**


- 6) Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
<b>Wytrzymałość na ściskanie</b>	<b>Klasa R4</b>
<b>Zawartość jonów chlorkowych</b>	<b>≤ 0,05%</b>
<b>Przyczepność</b>	<b>≥ 2,0 MPa</b>
<b>Moduł sprężystości</b>	<b>≥ 20 GPa</b>
<b>Kompatybilność cieplna</b>	
- zamrażanie-rozmrażanie	<b>≥ 2,0 MPa</b>
- zraszanie	<b>≥ 2,0 MPa</b>
<b>Absorpcja kapilarna</b>	<b>≤ 0,5 kg·m<sup>-2</sup>·h<sup>-0,5</sup></b>
<b>Reakcja na ogień</b>	<b>Klasa D-s2,d0 / B<sub>f</sub>-s1</b>
<b>Substancje niebezpieczne</b>	<b>NPDi</b>

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał: **Paolo Murelli – Zarządzający Systemami Jakości Grupy Mapei**





**Mediolan, 15/03/2016**

*Deklaracja właściwości użytkowych w formacie Pdf jest dostępna na stronie internetowej Mapei Polska Sp. z o.o.*

Wersja0 uwaga:      Wydanie pierwsze

**MAPEFLOOR EP 90**  
**OZNAKOWANIE CE**  
*Załącznik do DWU Nr CPR-IT1/0568*



 1305,0497	 Via Cafiero, 22 – 20158 Mediolan (Włochy) www.mapei.it
<p><b>16</b> <b>CPR-IT1/0568</b> <b>EN 1504-3</b> <b>MAPEFLOOR EP 90</b></p> <p><i>Wyrób do konstrukcyjnej naprawy betonu w budynkach i pracach inżynierskich – zaprawa R4-PC oparta na cemencie hydraulicznym modyfikowana dodatkami polimerowymi</i></p>	
Wytrzymałość na ściskanie	Klasa R4
Zawartość jonów chlorkowych	$\leq 0,05\%$
Przyczepność	$\geq 2,0$ MPa
Moduł sprężystości	$\geq 20$ GPa
Kompatybilność cieplna	
- zamrażanie-rozmrażanie	$\geq 2,0$ MPa
- zraszanie	$\geq 2,0$ MPa
Absorpcja kapilarna	$\leq 0,5 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$
Reakcja na ogień	Klasa D-s2,d0 / B <sub>f</sub> -s1
Substancje niebezpieczne	NPD

**Uwaga:**

MAPEI przekazuje aktualny załącznik wraz z DWU, by ułatwić przekazywanie informacji w zakresie oznakowania CE dla klientów międzynarodowych. Załączone oznakowanie CE może się nieco różnić od tego, które jest wydrukowane na opakowaniu lub w dokumentacji ze względu na:

- adaptacje graficzne spowodowane brakiem miejsca na opakowaniu lub stosowane metody drukowania,
- inny język (to samo opakowanie może być stosowane w różnych krajach),
- fakt, że wyrób jest już w magazynie, gdy została wdrażana aktualizacja oznakowania CE,
- błędy drukarskie.