

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR CPR-IT1/0568


- 1) Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **MAPEFLOOR EP 90**
- 2) Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Wyrób do konstrukcyjnej naprawy betonu w budynkach i pracach inżynierskich – zaprawa R4-PC oparta na cemencie hydraulicznym modyfikowana dodatkami polimerowymi**
- 3) Producent: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Mediolan – Włochy - www.mapei.it**
- 4) System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 2+
System 3 (reakcja na ogień)
- 5) Norma zharmonizowana: **EN 1504-3:2005**
 Jednostki notyfikowane: **jednostka notyfikowana ICMQ S.p.A., Nr 1305, przeprowadziła wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, prowadzi stały nadzór, ocenę i ewaluację zakładowej kontroli produkcji oraz wydała certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji.**
Laboratorium notyfikowane CSI SpA, Nr 0497, przeprowadziło ocenę właściwości użytkowych (reakcji na ogień) na podstawie badań na próbkach pobranych przez producenta.
- 6) Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Wytrzymałość na ściskanie	Klasa R4
Zawartość jonów chlorkowych	$\leq 0,05\%$
Przyczepność	$\geq 2,0$ MPa
Moduł sprężystości	≥ 20 GPa
Kompatybilność cieplna	
- zamrażanie-rozmrażanie	$\geq 2,0$ MPa
- zraszanie	$\geq 2,0$ MPa
Absorpcja kapilarna	$\leq 0,5 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$
Reakcja na ogień	Klasa D-s2,d0 / B _{fl} -m
Substancje niebezpieczne	NPD i

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał: **Paolo Murelli – Zarządzający Systemami Jakości Grupy Mapei**
Mediolan, 05/07/2017





Deklaracja właściwości użytkowych w formacie Pdf jest dostępna na stronie internetowej Mapei Polska Sp. z o.o.

Wersja 1 uwaga:	Wyrób bez zmian. Poprawa błędu literowego dotyczącego systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych
-----------------	--

MAPEFLOOR EP 90
OZNAKOWANIE CE
Załącznik do DWU Nr CPR-IT1/0568



 1305,0497	 Via Cafiero, 22 – 20158 Mediolan (Włochy) www.mapei.it
<p>16 CPR-IT1/0568 EN 1504-3 MAPEFLOOR EP 90</p> <p><i>Wyrób do konstrukcyjnej naprawy betonu w budynkach i pracach inżynierskich – zaprawa R4-PC oparta na cemencie hydraulicznym modyfikowana dodatkami polimerowymi</i></p>	
Wytrzymałość na ściskanie	Klasa R4
Zawartość jonów chlorkowych	$\leq 0,05\%$
Przyczepność	$\geq 2,0$ MPa
Moduł sprężystości	≥ 20 GPa
Kompatybilność cieplna	
- zamrażanie-rozmrażanie	$\geq 2,0$ MPa
- zraszanie	$\geq 2,0$ MPa
Absorpcja kapilarna	$\leq 0,5 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$
Reakcja na ogień	Klasa D-s2,d0 / B _f -m
Substancje niebezpieczne	NPD

Uwaga:

MAPEI przekazuje aktualny załącznik wraz z DWU, by ułatwić przekazywanie informacji w zakresie oznakowania CE dla klientów międzynarodowych. Załączone oznakowanie CE może się nieco różnić od tego, które jest wydrukowane na opakowaniu lub w dokumentacji ze względu na:

- adaptacje graficzne spowodowane brakiem miejsca na opakowaniu lub stosowane metody drukowania,
- inny język (to samo opakowanie może być stosowane w różnych krajach),
- fakt, że wyrób jest już w magazynie, gdy została wdrażana aktualizacja oznakowania CE,
- błędy drukarskie.