

**VYHLÁSENIE O PARAMETROCH Č. CPR/0568**

- 1) Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **MAPEFLOOR EP 90**
- 2) Zamýšľané použitie/použitia: **Hydraulická malta modifikovaná prídáním prísad polymérov (R4-PC), na opravu betónu s nosnou funkciou v budovách a inžinierskych stavbách**
- 3) Výrobca: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - [www.mapei.it](http://www.mapei.it)**
- 4) Systém (-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:  
**Systém 2+**  
**Systém 3 (reakcia na oheň)**
- 5) Harmonizovaná norma: **EN 1504-3 :2005**

Notifikovaný(-é) subjekt (-y): **Notifikovaná osoba ICMQ SpA, č. 1305, vykonala počiatočnú inšpekciu systému riadenia výroby vo výrobnom závode a priebežný dohľad, posudzovania a hodnotenia systému riadenia výroby a vydala certifikát zhody systému riadenia výroby.**

**Notifikované skúšobné laboratórium CSI S.p.A., č. 0497, vykonal posúdenie výkonnosti (reakcie na oheň) na základe testov na vzorkách odobratých výrobcom.**

- 6) Deklarované parametre:

Základné charakteristiky	Parametre
<b>Pevnosť v tlaku:</b>	<b>Trieda R4</b>
<b>Obsah chloridových iónov:</b>	<b>≤ 0,05%</b>
<b>Prídržnosť:</b>	<b>≥ 2,0 MPa</b>
<b>Modul pružnosti:</b>	<b>≥ 20 GPa</b>
<b>Teplotná kompatibilita:</b>	
<b>-Zmrazovacie a rozmrazovacie cykly:</b>	<b>≥ 2,0 MPa</b>
<b>-Cyklické zaťaženie búrkovým dažďom:</b>	<b>≥ 2,0 MPa</b>
<b>Kapilárna nasiakavosť:</b>	<b>≤ 0,5 kg·m<sup>-2</sup>·h<sup>-0.5</sup></b>
<b>Reakcia na oheň:</b>	<b>D-s2,d0 / B<sub>f</sub>-m</b>
<b>Nebezpečné látky:</b>	<b>NPD</b>

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarováných parametrov.

Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: **Paolo Murelli – Korporatívne riadenie kvality**

**Miláno, 05/07/2017**





*VoP vo formáte PDF sú k dispozícii na webových stránkach Mapei.*

*Revízia 1 poznámky:*

*Produkt zostal nezmenený. Opravený preklep v systémoch AVCP*

**MAPEFLOOR EP 90**  
**CE OZNAČENIE**  
*Príloha k VoP Č. CPR-IT1/0568*



 1305, 0497	 Via Cafiero, 22 – 20158 Miláno (Taliansko) www.mapei.it
<b>16</b> <b>CPR-IT/0568</b> <b>EN 1504-3</b> <b>MAPEFLOOR EP 90</b> <i>Hydraulická malta modifikovaná prídáním prísad polymérov (R4-PC), na opravu betónu s nosnou funkciou v budovách a inžinierskych stavbách</i>	
Pevnosť v tlaku:	Trieda R4
Obsah chloridových iónov:	≤ 0,05%
Prídržnosť:	≥ 2,0 MPa
Modul pružnosti:	≥ 20 GPa
Teplotná kompatibilita:	
-Zmrazovacie a rozmrazovacie cykly:	≥ 2,0 MPa
-Cyklické zaťaženie búrkovým dažďom:	≥ 2,0 MPa
Kapilárna nasiakavosť:	≤ 0,5 kg*m-2*h-0.5
Reakcia na oheň:	D-s2,d0 / Bfl-m
Nebezpečné látky:	NPD

**Poznámky:**

MAPEI dodáva aktuálnu prílohu spolu s vyhlásením o parametroch, aby sa uľahčilo označenie CE pre medzinárodných klientov. Priložené CE označenie môže byť mierne odlišné v porovnaní s tým, ktoré je uvedené na príslušnom balení alebo v dokumentácii z dôvodu:

- odlišnej grafickej úpravy z dôvodu nedostatku miesta na obale, alebo používanej metódy tlače,
- odlišného jazyka (rovnaký obal sa predáva v niekoľkých krajinách),
- výrobok je v dobe zavedenia nového CE označenia už na sklade,
- tlačových chýb.