

**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH N. CPR-IT1/0608**

- 1) Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **MAPESLOPE**
- 2) Zamýšlená použití: **Výrobek na ochranu povrchu betonu – proti vnikání; na regulaci vlhkosti a zvýšení odporu**
- 3) Výrobce: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - [www.mapei.it](http://www.mapei.it)**
- 4) Systémy POSV: **Systém 2+**  
**Systém 3 (pro reakci na oheň)**
- 5) Harmonizovaná norma: **EN 1504-2 :2004**

Autorizované laboratoře: **autorizovaná zkušební laboratoř ICMQ SpA, č. N. 1305, provedla počáteční kontrolu výrobního závodu a kontroly výroby a trvalý dohled, zhodnocení a posouzení výstupní kontroly výroby a vydala certifikát o shodě s výstupní kontrolou výroby.**

**Autorizovaná zkušební laboratoř CSI S.p.A., č. 0497, provedla stanovení vlastností (reakce na oheň) na základě vzorků odebraných výrobcem.**

- 6) Deklarované vlastnosti:

<b>Základní charakteristiky</b>	<b>Vlastnosti</b>
<b>Propustnost pro vodní páru:</b> <b>Kapilární absorpce a propustnost pro vodu:</b> <b>Soudržnost odtrhovou zkouškou:</b> <b>Reakce na oheň:</b> <b>Nebezpečné látky:</b>	<b>Třída I</b> <b>&lt; 0,1 kg*m<sup>-2</sup>*h<sup>-0,5</sup></b> <b>≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup></b> <b>Třída E / E<sub>FL</sub></b> <b>viz Bezpečnostní list</b>


Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 a na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

**Paolo Murelli – Corporate Quality Management**

**Milán, 30/05/2017**



*PoV ve formátu Pdf jsou k dispozici na webových stránkách Mapei*

**Upozornění na změnu 0:** *první vydání tohoto dokumentu*

 1305, 0497	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
<p>17 CPR-IT1/0608 EN 1504-2 MAPESLOPE</p> <p><i>Výrobek na ochranu povrchu betonu – proti vnikání; na regulaci vlhkosti a zvýšení odporu</i></p>	
Propustnost pro vodní páru:	Třída I
Kapilární absorpce a propustnost pro vodu:	$< 0,1 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$
Soudržnost odtrhovou zkouškou:	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$
Reakce na oheň:	Třída E
Nebezpečné látky:	viz Bezpečnostní list

#### Upozornění:

MAPEI dodává aktuální přílohu dohromady s POV, aby byla distribuce označení CE snadnější pro mezinárodní zákazníky. Přiložené označení CE se může mírně lišit od CE označení na obalu z důvodu:

- odlišné grafiky z důvodu nedostatku místa na obalu nebo odlišné metody tisku,
- odlišného jazyka (stejně balení se prodává v několika zemích),
- výrobek je v době zavedení nového CE již na skladě,
- tiskových chyb.