

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N. CPR-IT1/0608

- 1) Código único de identificação do tipo de produto: **MAPESLOPE**
- 2) Utilizações previstas: **Revestimento cimentício para a proteção superficial de betão mediante controlo de humidade e aumento de resistividade**
- 3) Fabricante: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milão – Itália - www.mapei.it**
- 4) Sistemas de AVCP: **Sistema 2+**
Sistema 3 (reação ao fogo)
- 5) Normas harmonizadas: **EN 1504-2:2004**

Organismos notificados: **o organismo notificado ICMQ S.p.A., N. 1305, realizou a inspeção inicial da fábrica e do sistema de controlo da produção e do acompanhamento contínuo e avaliação do controlo de produção em fábrica e emitiu os certificados de conformidade do controlo de produção em fábrica.**

O laboratório notificado CSI S.p.A., N. 0497, realizou a determinação de desempenho (reação ao fogo) com base em ensaios em amostras tomadas pelo fabricante.

- 6) Desempenhos declarados:


Características essenciais	Desempenho
Permeabilidade ao vapor da água: Absorção capilar e permeabilidade à água: Aderência por arrancamento: Reação ao fogo: Substâncias perigosas:	Classe I < 0,1 kg*m⁻²*h^{-0,5} ≥ 1,0 N/mm² Classe E / E_{FL} Ver SDS

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

Esta declaração de desempenho é emitida, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima em conformidade com o Regulamento (EU) No 305/2011.

Assinado por e em nome do fabricante: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**

Milão, 30/05/2017



.....

DoP em formato Pdf está disponível no site da Mapei.

Revisão 0 notas:	Primeira emissão
------------------	------------------

 1305, 0497	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milão (Itália) www.mapei.it
<p>17 CPR-IT1/0608 EN 1504-2 MAPESLOPE</p> <p><i>Revestimento cimentício para a proteção superficial de betão mediante controlo de humidade e aumento de resistividade</i></p>	
Permeabilidade ao vapor da água:	Classe I
Absorção capilar e permeabilidade à água:	$< 0,1 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$
Aderência por arrancamento:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Reação ao fogo:	Classe E / E _{FL}
Substâncias perigosas:	Ver SDS

Notas:

A MAPEI fornece o anexo atual juntamente com a DoP para fazer a consultoria da marcação CE mais fácil para os clientes internacionais. A marcação CE em anexo pode ser ligeiramente diferente em comparação com a versão impressa na embalagem ou documentação devido a:

- Adaptações gráficas devido a falta de espaço na embalagem ou métodos de impressão utilizados,
- Idioma diferente (a mesma embalagem pode ser compartilhada por vários países),
- O produto já está em stock quando a atualização da marcação CE é implementada,
- Erros de impressão.