

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ N. CPR-IT1/0584

- 1) Уникален идентификационен код на типа продукт: **MAPEFLEX PU45 FT**
- 2) Предвидени употреби: **полиуретанов уплътнител за неструктурна вътрешна и външна употреба при фасадни елементи и за пешеходни алеи, също при студени климатични условия**
- 3) Производител: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Системи за ОППЕП: **Система 3**
- 5) Хармонизирани стандарти: **EN 15651-1:2012, EN 15651-4:2012**

Нотифицирани органи:

Нотифицираната лаборатория TecNALIA Research & Innovation, N. 1292, извърши оценка на експлоатационните показатели въз основата на изпитване на проби, взети от производителя.

Нотифицираната лаборатория CSI S.p.A., N. 0497, извърши оценка на Реакцията на огън въз основата на изпитване на проби, взети от производителя.

- 6) Декларирани експлоатационни показатели:
EN 15651-1 F-EXT-INT-CC (Клас 20HM)
Кондициониране: Метод Б
Основа: Разтвор M2 без грунд

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Реакция на огън: Отделяне на опасни вещества: Водонепропускливост и херметичност: <ul style="list-style-type: none"> – Устойчивост на стичане – Загуба на обем – Опънни свойства в състояние на удължение след потапяне във вода при 23°C – Опънни свойства в състояние на удължение при -30°C Устойчивост	Клас Е Виж листа с данни за безопасност ≤ 3 mm ≤ 10 % Преминава Преминава Преминава

EN 15651-4 PW-EXT-INT-CC (Клас 20HM)

Кондициониране: Метод Б
Основа: Разтвор M2 с PRIMER FD

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
<p>Реакция на огън</p> <p>Отделяне на опасни вещества</p> <p>Водонепропускливост и херметичност:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Опънни свойства в състояние на удължение – Загуба на обем – Якост на скъсване – Адхезионни и кохезионни свойства в състояние на удължение след потапяне във вода – Адхезионни и кохезионни свойства в състояние на удължение след потапяне в солена вода – Опънни свойства в състояние на удължение при -30°C <p>Устойчивост</p>	<p>Клас Е</p> <p>Виж листа с данни за безопасност</p> <p>Преминава ≤ 10 %</p> <p>Преминава</p> <p>Преминава</p> <p>Преминава</p> <p>Преминава</p> <p>Преминава</p>

Експлоатационните показатели на горепосочения продукт съответстват на декларираните експлоатационни показатели.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава, в съответствие с Регламент (ЕС) №305/2011, изцяло на отговорността на производителя, посочен по-горе.

Подписано за и от името на производителя от:

Паоло Мурели
Корпоративно Управление на качеството

Милано, 18/04/2016




ДЕП в PDF са достъпни на уебсайта на Mapei.

MAPEFLEX PU45 FT**CE МАРКИРОВКА****Приложение към ДЕП N. CPR-IT1/0584****CE маркировка**

<div><div><div>CE</div><div>1292, 0497</div></div></div>	<div><div><div><div><div></div><div></div></div><div>MAPEI</div></div><div><div>Via Cafiero, 22 - 20158 MILANO – ITALY</div><div>www.mapei.it</div></div></div></div>		
<div>16</div> <div>CPR-IT1/0584</div> <div>EN 15651-1: F-EXT-INT-CC</div> <div>EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC</div> <div>MAPEFLEX PU45</div> <div>Полиуретанов уплътняващ материал за неструктурна вътрешна и външна употреба при фасадни елементи и за пешеходни алеи, също при студени климатични условия</div>			
<div>Кондициониране: метод Б</div> <div>Основа: разтвор M2 без грунд</div>			
	EN 15651-1		EN 15651-4
<div>Реакция на огън</div> <div>Отделяне на опасни вещества</div>	<div>Клас Е</div> <div>Виж листа с данни за безопасност</div>		
<div>Водонепропускливост и херметичност:</div> <div><div>– Устойчивост на стичане</div><div>– Загуба на обем</div><div>– Опънни свойства в състояние на удължение след потапяне във вода при 23°C</div><div>– Опънни свойства в състояние на удължение</div><div>– Устойчивост на скъсване</div><div>– Адхезионни и кохезионни свойства в удължено състояние след потапяне във вода</div><div>– Адхезионни и кохезионни свойства в удължено състояние след потапяне в солена вода</div><div>– Опънни свойства в състояние на удължение при -30°C</div></div> <div>Устойчивост</div>	<div>≤ 3 mm</div> <div>≤ 10 %</div> <div>Премайнава</div> <div>==</div> <div>==</div> <div>==</div> <div>==</div> <div>Премайнава</div> <div>Премайнава</div>	<div>==</div> <div>≤ 10 %</div> <div>==</div> <div>Премайнава</div> <div>Премайнава</div> <div>Премайнава</div> <div>Премайнава</div> <div>Премайнава</div> <div>Премайнава</div>	

CE маркировка, отпечатана на опаковката

 1292,0497 14 CPR-IT1/0584 EN 15651-1 F-EXT-INT-CC EN 15651-4 PW-EXT-INT-CC	
---	--

Забележка:

MAPEI осигурява настоящото приложение заедно с ДЕП, за да направи консултирането с CE маркировката по-лесно за международните клиенти. Приложената CE маркировка може да се различава незначително в сравнение с тази, принтирана върху съответната опаковка или документация, поради: графични адаптации заради липса на място върху опаковката или използвани методи на печат,

- различен език (една и съща опаковка може да се използва от няколко държави),
- продуктът е бил вече на склад, когато е въведено обновяването на CE маркировката,

MAPEFLEX PU45 FT
CE МАРКИРОВКА
Приложение към ДЕП N. CPR-IT1/0584



- печатни грешки.