

**DECLARATION DE PERFORMANCE N. CPR-IT1/0584**

- 1) Code d'identification unique du produit type: **MAPEFLEX PU 45 FT**
- 2) Usage(s) prévu(s): **Mastic polyuréthane à usage non structurel, à l'intérieur et à l'extérieur, pour des éléments de façade et des allées piétonnes, même dans les climats froids.**
- 3) Fabricant: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milano – Italia - [www.mapei.it](http://www.mapei.it)**
- 4) Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: **System 3**
- 5) Norme(s) harmonisée(s) : **EN 15651-1:2012, EN 15651-4:2012**

Organisme(s) notifié(s).

**Le laboratoire d'essai notifié, Tecnia, Research & Innovation, N. 1292, a réalisé les tests de performance sur la base d'échantillons du fabricant.**

**Le laboratoire d'essai notifié CSI S.p.A., N. 0497, a déterminé la classe de réaction au feu sur des échantillons fournis par le fabricant.**

- 6) Performance(s) déclarée(s) :

**EN 15651-1                      F-EXT-INT-CC                      (CLASSE 20HM)**

**Conditionnement:              Méthode B**

**Substrat:                          Mortier M2 sans primer**

Caractéristiques essentielles	Performances
<b>Réaction au feu:</b>	<b>Classe E</b>
<b>Substances dangereuses:</b>	<b>voir FDS</b>
<b>Etanchéité à l'eau et à l'air:</b>	
– <b>Résistance au coulage:</b>	<b>≤ 3 mm</b>
– <b>Perte de volume:</b>	<b>≤ 10 %</b>
– <b>Propriété de déformation sous traction maintenue après immersion dans l'eau à 23°C:</b>	<b>Satisfait à l'exigence</b>
– <b>Propriété de déformation sous traction maintenue à -30°C:</b>	<b>Satisfait à l'exigence</b>
<b>Durabilité:</b>	<b>Satisfait à l'exigence</b>

**EN 15651-4:2012**

**PW-EXT-INT-CC**

**(CLASSE 20HM)**

**Conditionnement:**

**Méthode B**

**Substrat:**

**Mortier M2 sans primer**


Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu:	Classe E
Substances dangereuses:	voir FDS
Etanchéité à l'eau et à l'air:	
– Propriété de déformation sous traction maintenue	Satisfait à l'exigence
– Perte de volume:	≤ 10 %
– Résistance à la déchirure:	Satisfait à l'exigence
– Propriété d'adhésivité/cohésion sous traction maintenue	
– après immersion dans l'eau durant 28 jours:	Satisfait à l'exigence
– Propriété d'adhésivité/cohésion sous traction maintenue	
– après immersion dans l'eau salée durant 28 jours:	Satisfait à l'exigence
– Propriété de déformation sous traction maintenue à -30°C	Satisfait à l'exigence
Durabilité	Satisfait à l'exigence

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) N° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**

**A Milan, 18/04/2016**

.....  


*DoP in Pdf format are available in the Mapei website*


Revision 0 note:

Première émission

## Marquage CE

<div><div><div>CE</div><div>1292, 0497</div></div></div>	<div><div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div>MAPEI</div></div><div>Via Cafiero, 22 - 20158 MILANO – ITALY</div><div>www.mapei.it</div></div></div>	
<div><div>16</div><div>CPR-IT1/0584</div><div>EN 15651-1: F-EXT-INT-CC</div><div>EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC</div><div>MAPEFLEX PU 45 FT</div><div>Mastic polyuréthane à usage non structural, à l'intérieur et à l'extérieur, pour des éléments de façade et des allées piétonnes, même dans les climats froids.</div></div>		
<div><div>Conditionnement:</div><div>methode B</div><div>Substrat:</div><div>Mortier M2 sans primer</div></div>		
	EN 15651-1	EN 15651-4
<div><div>Réaction au feu</div><div>Sustances dangereuses</div></div>	<div><div>Classe E</div><div>voir FDS</div></div>	
<div><div>Etanchéité à l'eau et à l'air:</div><div><div>– Résistance au coulage:</div><div>– Perte de volume:</div><div>– Propriété de déformation sous traction maintenue après immersion dans l'eau à 23°C:</div><div>– Propriété de déformation sous traction maintenue</div><div>– Résistance à la déchirure:</div><div>– Propriété d'adhésivité/cohésion sous traction maintenue après immersion dans l'eau durant 28 jours:</div><div>– Propriété d'adhésivité/cohésion sous traction maintenue après immersion dans l'eau salée durant 28 jours:</div><div>– Propriété de déformation sous traction maintenue à -30°C</div></div><div>Durabilité</div></div>	<div><div>≤ 3 mm</div><div>≤ 10%</div><div>Satisfait à l'exigence</div><div>==</div><div>==</div><div>==</div><div>==</div><div>Satisfait à l'exigence</div><div>Satisfait à l'exigence</div></div>	<div><div>==</div><div>≤ 10 %</div><div>==</div><div>Satisfait à l'exigence</div><div>Satisfait à l'exigence</div><div>Satisfait à l'exigence</div><div>Satisfait à l'exigence</div><div>Satisfait à l'exigence</div><div>Satisfait à l'exigence</div></div>

### Rappel CE imprimé sur la cartouche

	
<b>1292, Error! Reference source not found.</b>	
<b>16</b>	
<b>CPR-IT1/0584</b>	
EN 15651-1	F-EXT-INT-CC
EN 15651-4	PW-EXT-INT-CC

#### Remarque :

MAPEI fournit la présente annexe avec la DoP afin de faciliter la consultation du marquage CE pour les clients internationaux. Le cartouche CE ci-joint peut légèrement différer de celui imprimé sur l'emballage (ou sur la documentation) relatif au produit concerné, pour les raisons suivantes :

- adaptations graphiques en raison du manque d'espace sur l'emballage ou des méthodes d'impression utilisées,
- langue différente (le même emballage peut être partagé par plusieurs pays),
- le produit est déjà en stock lors de la mise à jour du marquage CE,
- erreurs d'impression.

**MAPEFLEX PU 45 FT**  
**MARQUAGE CE**  
*Annexe à la DoP n° CPR-IT1/0584*

