

DECLARATION OF PERFORMANCE N. CPR-IT1/0584

- 1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **MAPEFLEX PU45 FT**
- 2) Usi previsti: **Sigillante poliuretanico per uso non strutturale, in interno ed esterno, per giunti in elementi di facciata e camminamenti pedonali, anche in climi freddi**
- 3) Fabbrikante: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milano – Italia - www.mapei.it**
- 4) Sistemi di VVCP: **Sistema 3**
- 5) Norma armonizzata: **EN 15651-1:2012, EN 15651-4:2012**
Organismi notificati:

Il laboratorio notificato Tecnia Research & Innovation N. 1292, ha valutato la prestazione in base a prove sulla scorta del campionamento effettuato dal fabbricante

Il laboratorio notificato CSI S.p.A., N.. 0497, ha valutato la reazione al fuoco in base a prove sulla scorta del campionamento effettuato dal fabbricante

- 6) Prestazioni dichiarate:

EN 15651-1:2012 F-EXT-INT-CC (CLASSE 20HM)

Condizionamento: metodo B

Sottofondo: malta M2 senza primer

Caratteristiche essenziali	Prestazioni
Reazione al fuoco	Classe E
Rilascio di sostanze pericolose	Vedi SDS
Tenuta all'acqua e all'aria:	
– Resistenza al flusso	≤ 3 mm
– Perdita di volume	≤ 10 %
– Proprietà a trazione in condizioni di estensione mantenuta dopo immersione in acqua a 23°C	Passa
– Proprietà a trazione in condizioni di estensione mantenuta a -30°C	Passa
Durabilità	Passa

EN 15651-4:2012 **PW-EXT-INT-CC** (**CLASSE 20HM**)

Condizionamento: *metodo B*

Sottofondo: *malta M2 senza primer*


Caratteristiche essenziali	Prestazioni
Reazione al fuoco Rilascio di sostanze pericolose Tenuta all'acqua e all'aria – Proprietà a trazione in condizioni di estensione mantenuta – Perdita di volume – Resistenza allo strappo – Proprietà di adesione e coesione in condizioni di estensione mantenuta dopo 28 giorni di immersione in acqua – Proprietà di adesione e coesione in condizioni di estensione mantenuta dopo 28 giorni di immersione in acqua salina – Proprietà a trazione in condizioni di estensione mantenuta a -30°C Durabilità	Classe E Vedi SDS Passa ≤ 10 % Passa Passa Passa Passa Passa

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**

In **Milano** addì **18/04/2016**




Mapei SpA mette a disposizione le DoP in formato PDF sul proprio sito web.

<i>Revisione 0 note:</i>	<i>Prima emissione</i>
--------------------------	------------------------

Marcatura CE

<div><div>CE</div><div>1292, 0497</div></div>	<div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div>MAPEI</div></div><div>Via Cafiero, 22 - 20158 MILANO – ITALY</div><div>www.mapei.it</div></div>		
<div>16</div> <div>CPR-IT1/0584</div> <div>EN 15651-1: F-EXT-INT-CC</div> <div>EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC</div> <div>MAPEFLEX PU45 FT</div> <div>Sigillante poliuretanico per uso non strutturale, in interno ed esterno, per giunti in elementi di facciata e camminamenti pedonali, anche in climi freddi</div>			
<div>Condizionamento: metodo B</div> <div>Sottofondo: malta M2 senza primer</div>			
	EN 15651-1	EN 15651-4	
<div>Reazione al fuoco</div> <div>Rilascio di sostanze pericolose</div>	Classe E vedi SDS		
<div>Tenuta all'acqua e all'aria:</div> <div><div>– Resistenza al flusso</div><div>– Perdita di volume</div><div>– Proprietà a trazione in condizioni di estensione mantenuta dopo immersione in acqua a 23°C</div><div>– Tensile properties at maintained extension</div><div>– Resistenza allo strappo</div><div>– Proprietà di adesione e coesione in condizioni di estensione mantenuta dopo 28 giorni di immersione in acqua</div><div>– Proprietà di adesione e coesione in condizioni di estensione mantenuta dopo 28 giorni di immersione in acqua salina</div><div>– Proprietà a trazione in condizioni di estensione mantenuta a -30°C</div></div> <div>Durabilità</div>	<div>≤ 3 mm</div> <div>≤ 10%</div> <div>Passa</div> <div>==</div> <div>==</div> <div>==</div> <div>==</div> <div>==</div> <div>Passa</div> <div>Passa</div>	<div>==</div> <div>≤ 10 %</div> <div>==</div> <div>Passa</div> <div>Passa</div> <div>Passa</div> <div>Passa</div> <div>Passa</div> <div>Passa</div> <div>Passa</div>	

CE reminder stampato sulla cartuccia

 1292,0497 16 CPR-IT1/0584 EN 15651-1 F-EXT-INT-CC EN 15651-4 PW-EXT-INT-CC	
---	--

Nota:

MAPEI fornisce il presente allegato insieme alla DoP per agevolare la consultazione della marcatura CE da parte della clientela internazionale. La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di:

- adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati,
- utilizzo di una lingua differente (lo stesso packaging è utilizzato in numerosi paesi),
- prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura,
- errori di stampa.