

IZJAVA O LASTNOSTIH št. CPR-IT1/0584

- 1) Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **MAPEFLEX PU45 FT**
- 2) Predvidena uporaba: **Poliuretanska tesnilna masa za nekonstrukcijsko zunanjo in notranjo uporabo pri tesnjenju fasadnih in gradbenih elementov ter pohodnih površin, primerna tudi za hladne klimatske pogoje.**
- 3) Proizvajalec: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milano – Italija - www.mapei.it**
- 4) Sistem po AVCP: **Sistem 3**
- 5) Harmoniziran standard: **EN 15651-1:2012, EN 15651-4:2012**

Priglašeni organi: **Priglašen laboratorij Tecnia Research & Innovation, št. 1292, je na podlagi vzorcev, ki jih je odvzel pri proizvajalcu izvedel oceno lastnosti izdelka.**

Priglašen laboratorij CSI S.p.A., št. 0497, je na podlagi vzorcev, ki jih je odvzel pri proizvajalcu izvedel določitev razreda odpornosti na ogenj.

- 6) Navedene lastnosti:

EN 15651-1 F-EXT-INT-CC (RAZRED 20HM)

Način testiranja: Metoda B

Podlaga: Malta M2 brez temeljnega premaza

Bistvene značilnosti	Lastnosti
Odziv na ogenj	Razred E
Sproščanje nevarnih snovi	Glej varnostni list
Neprepustnost za vodo in zrakotesnost:	
– Odpornost proti tečenju	≤ 3 mm
– Izguba volumna	≤ 10 %
– Natezne lastnosti pri ohranjanju raztezka po potopitvi v vodo pri 23°C	Opravi
– Natezne lastnosti ob ohranjanju raztezka pri -30°C	Opravi
Obstojnost	Opravi

EN 15651-4

PW-EXT-INT-CC

(RAZRED 20HM)

Metoda testiranja:

metoda B

Podlaga:

Malta M2 brez temeljnega premaza

Bistvene značilnosti	Lastnosti
Odziv na ogenj	Razred E
Sproščanje nevarnih snovi	Glej varnostni list
Neprepustnost za vodo in zrakotesnost:	
– Natezne lastnosti ob ohranjanju raztezka	Opravi
– Izguba volumna	≤ 10 %
– Odpornost proti trganju	Opravi
– Sprijemne in kohezijske lastnosti ob ohranjanju raztezka po potopitvi v vodo po 28 dneh	Opravi
– Sprijemne in kohezijske lastnosti ob ohranjanju raztezka po potopitvi v slano vodo po 28 dneh	Opravi
– Natezne lastnosti ob ohranjanju raztezka pri -30°C	Opravi
Obstojnost	Opravi

Lastnosti zgoraj opisanega proizvoda so v skladu z nizom navedenih lastnosti.

Ta izjava o lastnostih je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011, pod polno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisal za in v imenu proizvajalca s strani: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**

Milano, 18/04/2016




DoP Izjave o lastnostih v Pdf format so na voljo na Mapei spletni strani.

Revizija 0 opombe: Prva izdaja

CE oznaka

<div><div><div>CE</div><div>1292, 0497</div></div></div>	<div><div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div>MAPEI</div></div><div>Via Cafiero, 22 - 20158 MILANO – ITALIA</div><div>www.mapei.it</div></div></div>	
<div>16</div> <div>CPR-IT1/0584</div> <div>EN 15651-1: F-EXT-INT-CC</div> <div>EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC</div> <div>MAPEFLEX PU45 FT</div> <div>Poliuretanska tenilna masa za nekonstrukcijsko zunanjo in notranjo uporabo pri tesnjenju fasadnih in gradbenih elementov ter pohodnih površin, primerna tudi za hladne klimatske pogoje.</div>		
<div>Način testiranja: metoda B</div> <div>Podlaga: malta M2 brez temeljnega premaza</div>		
	EN 15651-1	EN 15651-4
<div>Odziv na ogenj</div> <div>Sproščanje nevarnih snovi</div>	<div>Razred E</div> <div>glej varnostni list</div>	
<div>Nepropustnost za vodo in zrakotesnost:</div> <div><div><div>– Odpornost proti tečenju</div><div>– Izguba volumna</div><div>– Natezne lastnosti pri ohranjanju raztezka po potopitvi v vodo pri 23°C</div><div>– Natezne lastnosti ob ohranjanju raztezka</div><div>– Odpornost proti trganju</div><div>– Sprijemne in kohezijske lastnosti ob ohranjanju raztezka po potopitvi v vodo po 28 dneh</div><div>– Sprijemne in kohezijske lastnosti ob ohranjanju raztezka po potopitvi v slano vodo po 28 dneh</div><div>– Natezne lastnosti ob ohranjanju raztezka pri -30°C</div></div><div>Obstojnost</div></div>	<div>≤ 3 mm</div> <div>≤ 10 %</div> <div>Opravi</div> <div>==</div> <div>==</div> <div>==</div> <div>==</div> <div>Opravi</div> <div>Opravi</div>	<div>==</div> <div>≤ 10 %</div> <div>==</div> <div>Opravi</div> <div>Opravi</div> <div>Opravi</div> <div>Opravi</div> <div>Opravi</div>

CE opozorilo na kartuši

 1292,0497 16 CPR-IT1/0584 EN 15651-1 F-EXT-INT-CC EN 15651-4 PW-EXT-INT-CC	
---	--

Opomba:

MAPEI zagotavlja trenutni aneks skupaj z Izjavo o lastnostih z namenom lažjega razumevanja CE označevanja mednarodnih strank. Priloženo CE označevanje se lahko nekoliko razlikuje od označevanja na embalaži ali drugi dokumentaciji zaradi:

- grafičnih prilagoditev zaradi pomanjkanja prostora na embalaži ali uporabljenih tehnik tiska,
- uporabe večih jezikov (ista embalaža se lahko uporablja za več različnih držav),
- izdelek je v času uvedbe CE označevanja že na zalogi,
- napak povezanih s tiskom.