

**VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. CPR-IT1/0584**

- 1) Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **MAPEFLEX PU 45 FT**
- 2) Zamýšľané použitie/použitia: **Polyuretánový tmel na nenosné vnútorné a vonkajšie použitie na fasádne prvky a komunikácie pre chodcov v chladných podnebiach**
- 3) Výrobca: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - [www.mapei.it](http://www.mapei.it)**
- 4) Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: **Systém 3**
- 5) Harmonizovaná norma(-y): **EN 15651-1:2012, EN 15651-4:2012**

Notifikovaný(é) subjekty(-y): **Notifikované skúšobné laboratórium Tecnia Research & Innovation, č. 1292, vykonalo posúdenie parametrov na základe skúšok na vzorkách odobratých výrobcom.**

**Notifikované skúšobné laboratórium CSI S.p.A., č. 0479, , vykonalo posúdenie parametrov (reakcia na oheň) na základe skúšok na vzorkách odobratých výrobcom.**

- 6) Deklarované parametre:

**EN 15651-1 F-EXT-INT-CC (Trieda 20HM)**

**Kondicionovanie: Metóda B**

**Materiál: Malta M2 bez základného náteru**

Podstatné vlastnosti	Parametre
<b>Reakcia na oheň</b>	<b>Trieda E</b>
<b>Uvoľňovanie nebezpečných látok</b>	<b>Pozri KBÚ</b>
<b>Vodotesnosť a vzduchotesnosť:</b>	
- <b>Stekavosť</b>	<b>≤ 3 mm</b>
- <b>Zmena objemu</b>	<b>≤ 10 %</b>
- <b>Ťahové vlastnosti pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení do vody pri 23 °C</b>	<b>Vyhovuje</b>
- <b>Ťahové vlastnosti pri udržiavanom pretiahnutí pri -30 °C</b>	<b>Vyhovuje</b>
<b>Trvanlivosť</b>	<b>Vyhovuje</b>

**EN 15651-4**      **PW-EXT-INT-CC (Trieda 20 HM)**

**Kondicionovanie:** *Metóda B*

**Materiál:** *Malta M2 bez základného náteru*

Podstatné vlastnosti	Parametre
Reakcia na oheň	Trieda E
Uvoľňovanie nebezpečných látok	Pozri KBÚ
Vodotesnosť a vzduchotesnosť:	
- Ťahové vlastnosti pri udržiavanom pretiahnutí	Vyhovuje
- Zmena objemu	≤ 10%
- Odolnosť proti pretrhnutiu	Vyhovuje
- Priľnavosť/súdržnosť pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení do vody	Vyhovuje
- Priľnavosť/súdržnosť pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení do slanej vody	Vyhovuje
- Ťahové vlastnosti pri udržiavanom pretiahnutí pri -30 °C	Vyhovuje
Trvanlivosť	Vyhovuje


Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov.

Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

**Paolo Murelli – Korporatívne riadenie kvality**

**Miláno, 18/04/2016**




*VoP vo formáte PDF sú k dispozícii na webových stránkach Mapei.*

*Revízie 0 poznámky: Prvé vydanie.*

## CE označenie

<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div>1292, 0479</div></div>	<div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div>MAPEI</div></div> <div>Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it</div>	
<div>16</div> <div>CPR-IT1/0584</div> <div>EN 15651-1      F-EXT-INT-CC</div> <div>EN 15651-4      PW-EXT-INT-CC</div> <div>MAPEFLEX PU 45 FT</div> <div>Polyuretánový tmel na nenosné vnútorné a vonkajšie použitie na fasádne prvky a komunikácie pre chodcov v chladných podnebiach</div>		
<div>Kondicionovanie:      Metóda B</div> <div>Materiál:      Malta M2 bez základného náteru</div>		
	15651-1	15651-4
<div>Reakcia na oheň</div> <div>Uvoľňovanie nebezpečných látok</div>	<div>Trieda E</div> <div>Pozri KBÚ</div>	
<div>Vodotesnosť a vzduchotesnosť:</div> <div><div>– Stekavosť</div><div>– Zmena objemu</div><div>– Ťahové vlastnosti pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení do vody pri 23°C</div><div>– Ťahové vlastnosti pri udržiavanom pretiahnutí</div><div>– Odolnosť proti pretrhnutiu</div><div>– Priľnavosť/súdržnosť pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení do vody</div><div>– Priľnavosť/súdržnosť pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení do slanej vody</div><div>– Ťahové vlastnosti pri udržiavanom pretiahnutí pri -30°C</div></div> <div>Trvanlivosť</div>	<div>≤ 3 mm</div> <div>≤ 10 %</div> <div>Vyhovuje</div> <div>==</div> <div>==</div> <div>==</div> <div>==</div> <div>==</div> <div>Vyhovuje</div> <div>Vyhovuje</div>	<div>==</div> <div>≤ 10 %</div> <div>==</div> <div>Vyhovuje</div> <div>Vyhovuje</div> <div>Vyhovuje</div> <div>Vyhovuje</div> <div>Vyhovuje</div> <div>Vyhovuje</div> <div>Vyhovuje</div>

### Výtlačná CE pripomienka na tube.

 1292,0497 16 CPR-IT1/0584 EN 15651-1 F-EXT-INT-CC EN 15651-4 PW-EXT-INT-CC	
---	--

#### Poznámka:

MAPEI dodáva aktuálnu prílohu spolu s vyhlásením o parametroch, aby sa uľahčilo označenie CE pre medzinárodných klientov. Priložené CE označenie môže byť mierne odlišné v porovnaní s tým, ktoré je uvedené na príslušnom balení alebo v dokumentácii z dôvodu:

- odlišnej grafickej úpravy z dôvodu nedostatku miesta na obale, alebo používanej metódy tlače,
- odlišného jazyka (rovnaký obal sa predáva v niekoľkých krajinách),
- výrobok je v dobe zavedenia nového CE označenia už na sklade,
- tlačových chýb.