



- ① Idrostop PVC BI rugalmas munkahézag szalag
- ② 1 mm vastag rézlemez védelem
- ③ Omega Joint dilatációs fugaszalag *
- ④ 33 cm széles takaró lemezsáv

* Tartószerkezeti méretezés szerint meghatározott maximális elmozdulás mértékéhez alkalmas szalagtípust kell választani!

A bemutatott rajz a szerkezeti kialakítás egy lehetséges változatát ábázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendők, kialakításuk a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai, stb.) megfelelő legyen!

Részletrajz: 5.1.6

Talajvíznyomás elleni szigetelés
kettő réteg
mod. bitumeneslemez szigeteléssel
Dilatáció kialakítása dilatációs szalaggal



Add value!

ÉPÜLET :					
BERUHÁZÓ :				ELLENŐR :	ALÁÍRÁS:
TERVEZŐ :					
SZERKESZTŐ :					
FILE NEVE :	TERVFAJTA :	DÁTUM :	LAPMÉRET :	MÉRETARÁNY :	RAJZSZÁM :
5.1.6.dwg		2013.01.10.	A4		R - 5.1.6