



- | | |
|---|---|
| ① meglévő és elégséges hőszigetelés | ⑧ párazáró szegélyezés |
| ② felújítandó csapadékvíz szigetelés | ⑨ szegélyező zárólemez sáv |
| ③ Polyprimer / Idroprimer bitumenes kellősítés | ⑩ szegélyszáv mechanikai rögzítése |
| ④ felújító csapadékvíz szigetelés (filces)
Adepur Mono-val sávosan leragasztva | ⑪ felülvilágító lábazata |
| ⑤ szegélymenti mechanikai rögzítés | ⑫ felülvilágító bevilágító kupolája |
| ⑥ felújító csapadékvíz szigetelés záró rétege | ⑬ impregnált fakeret |
| ⑦ öntapadó bitumenes alátét lemez | ⑭ felülvilágító lábazat alatti kieg. hőszigetelés |
| | ⑮ földemnyílás tűzálló belső burkolata |

A bemutatott rajz a szerkezeti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendők, kialakításuk a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai, stb.) megfelelő legyen!

Részletrajz: 3.2.1-4

Nem járható lapostető felújítása
vasbeton födémen
egyes rétegrenddel
2 rtg. mod. bitumeneslemez szigeteléssel
hegesztett/ragasztott rögzítéssel
FELÜLVILÁGÍTÓ szegélyezése



Add value!

ÉPÜLET :					
BERUHÁZÓ :				ELLENŐR :	ALÁÍRÁS:
TERVEZŐ :					
SZERKESZTŐ :					
FILE NEVE :	TERVFAJTA :	DÁTUM :	LAPMÉRET :	MÉRETARÁNY :	RAJZSZÁM :
3.2.1-4.dwg		2013.01.10.	A4		R - 3.2.1-4