

Fugázó	Kritérium		Jellemző alkalmazás
	Beltér	Kültér	
Keracolor FF flex	Igen	Nem	CGWA osztály, 6 mm fugazélesség
Ultracolor Plus	Igen	Igen	CGWA osztály, 2-20 mm fugazélesség
Keracolor GG	Igen	Igen	CGWA osztály, 4-15 mm fugazélesség
Keracolor Rustic	Igen	Igen	CGWA osztály, 5-50 mm fugazélesség
Flexcolor	Igen	Nem	diszperziós fugázóhabarcs, 2-10 mm fugazélesség
KERÁMIA VAGY GRESLEP ESETÉN			
Ragasztó	Kritérium		Jellemző alkalmazás
	Beltér	Kültér	
Keralflex	60 cm lapméretig, főbőlt padló és oldalfal	40 cm lapméretig	
Keralflex Easy S1	120 cm lapméretig, főbőlt padló	90 cm lapméretig	10 mm egyeztetési réteggel, felülfelújítás, könnyű felbontás, helyesen alkalmazva nem szükséges a kiegészítő kiegészítő. Padlófűtéshez is alkalmas.
Keralflex Extra S1	120 cm lapméretig, főbőlt padló és oldalfal	90 cm lapméretig	erősen esztétikus lapokhoz
Ultralite S2	150 cm lapméretig, főbőlt padló és oldalfal	150 cm lapméretig	ragasztó vékony lapok
Elastorapid	150 cm lapméretig, főbőlt padló és oldalfal	150 cm lapméretig	üvegmozaik, természetes kő, homokozat
Elastorapid fehér	üvegmozaik ragasztása	üvegmozaik ragasztása	
Ultramastic III	120 cm lapméretig, főbőlt padló és oldalfal	Nem	DZTE osztályú, diszperziós ragasztó
Keralastic	150 cm lapméretig, főbőlt padló és oldalfal	150 cm lapméretig	Nem felülfelújítás
Alapozó	Kritérium		Jellemző alkalmazás
	Beltér	Kültér	
Primer G	Igen	Nem	hidrogén-peroxidos, diszperziós alapozó hidegburkolatokhoz
ECO Prim T	Igen	Nem	akril-diszperziós alapozó hidegburkolatokhoz
ECO Prim Grip	Igen	Igen	akrilgyanta-bázisú, szilikonok tartalmú vízszigetelő, tapadási fokozó alapozó
Primer MF	Igen	Nem	hidrogén-peroxidos, felületaktív és párazáró alapozó hideg és melegburkolatokhoz
ECO Prim PU 1K	Igen	Nem	egylépcsős felületaktív és párazáró alapozó hideg és melegburkolatokhoz

24/1

0.6 cm KERÁMIA BURKOLAT
MAPEI-FLEXCOLOR FUGÁZÓ
0.3 cm MAPEI-ULTRAMASTIC III RAGASZTÓ
1 rtg. MAPEI-ECO PRIM T ALAPOZÓ
FAFORGÁCSSLAP, ÉPÍTŐLEMEZ

24/2

MAPEI-MAPESIL AC LÁBAZATI HÉZAGTÖMÍTÉS
0.8 cm KERÁMIA PADLÓLAPOK
MAPEI-ULTRACOLOR PLUS FUGÁZÓ
0.3 cm MAPEI-ELASTORAPID RAGASZTÓ
0.5 cm MAPEI-FIBERPLAN KIEGYENLÍTÉS
1 rtg. MAPEI-ECO PRIM T ALAPOZÓ
FAANYAGÚ PADLÓ

KERÁMIA PADLÓBURKOLAT KÉSZÍTÉSE
MEGLÉVŐ FAPADLÓRA

