



4 0.6 cm KERÁMIA BURKOLAT
 MAPEI-ULTRACOLOR PLUS FUGÁZÓ
 0.3 cm MAPEI-KERAFLEX SZÜRKE RAGASZTÓ
 1 rtg. MAPEI-PRIMER G ALAPOZÓ
 2 rtg. GIPSZKARTONLAP

Fugázó	Kritérium		Jellemző alkalmazás
	Beltér	Kültér	
Keracolor FF flex	Igen	Nem	CGWA osztály, 6 mm fugazélesség.
Ultracolor Plus	Igen	Igen	CGWA osztály, 2-20 mm fugazélesség.
Keracolor GG	Igen	Igen	CGWA osztály, 4-15 mm fugazélesség.
Keracolor Rustic	Igen	Igen	CGWA osztály, 5-50 mm fugazélesség.
Flexcolor	Igen	Nem	diszperziós fugázóhabarcs, 2-10 mm fugazélesség.
KERÁMIA VAGY GRESLAP ESETÉN			
Ragasztó	Kritérium		Jellemző alkalmazás
	Beltér	Kültér	
Keraflex	60 cm lapméretig, fűtött padló és oldalfal	40 cm lapméretig	
Keraflex Easy S1	120 cm lapméretig, fűtött padló	90 cm lapméretig	10 mm egyeztetési réteggel, felülfelújítások, könnyített bedolgozhatóság. Helyesen alkalmazva nem szükséges a felületet kerek. Padlófelülethez illeszti.
Keraflex Extra S1	120 cm lapméretig, fűtött padló és oldalfal	90 cm lapméretig	erősen esztétikus lapokhoz
Ultralite S2	150 cm lapméretig, fűtött padló és oldalfal	150 cm lapméretig	ragasztási vékony lapok
Elastorapid	150 cm lapméretig, fűtött padló és oldalfal	150 cm lapméretig	üvegmozaik, természetes kőek, homoktömlő
Elastorapid fehér	üvegmozaik ragasztása	üvegmozaik ragasztása	
Ultramastic III	120 cm lapméretig, fűtött padló és oldalfal	Nem	GTZE osztályú, diszperziós ragasztó
Keralastic	150 cm lapméretig, fűtött padló és oldalfal	150 cm lapméretig	fen felületek burkolása
Alapozó	Kritérium		Jellemző alkalmazás
	Beltér	Kültér	
Primer G	Igen	Nem	műgyanta bázisú, diszperziós alapozó hidegburkolatokhoz
ECO Prim T	Igen	Nem	akril-diszperziós alapozó hidegburkolatokhoz
ECO Prim Grip	Igen	Igen	akrilgyanta-bázisú, szilikonok tartalmú vízszigetelő lapátdolgozó alapozó
Primer MF	Igen	Nem	kalkiumpermetis felületkezelő és párazáró alapozó hideg és melegburkolatokhoz
ECO Prim PU 1K	Igen	Nem	egykomponensű felületkezelő és párazáró alapozó hideg és melegburkolatokhoz