



5/1 0.6 cm KERÁMIA BURKOLAT
 MAPEI-FLEXCOLOR FUGÁZÓ
 0.3 cm MAPEI-ULTRAMASTIC III RAGASZTÓ
 1 rtg. MAPEI-ECO PRIM T ALAPOZÓ
 FAFORGÁCSLAP, ÉPÍTŐLEMEZ

5/2 MAPEI-MAPESIL AC LÁBAZATI HÉZAGTÖMÍTÉS
 0.8 cm KERÁMIA PADLÓLAPOK
 MAPEI-ULTRACOLOR PLUS FUGÁZÓ
 0.3 cm MAPEI-ELASTORAPID RAGASZTÓ
 0.5 cm MAPEI-FIBERPLAN KIEGYENLÍTÉS
 1 rtg. MAPEI-ECO PRIM T ALAPOZÓ
 FAANYAGÚ PADLÓ

Fugázó	Kritérium		Jellemző alkalmazás
	Beltér	Kültér	
Keracolor FF flex	Igen	Nem	CGWA osztály, 6 mm fugazélesség.
Ultracolor Plus	Igen	Igen	CGWA osztály, 2-20 mm fugazélesség.
Keracolor GG	Igen	Igen	CGWA osztály, 4-15 mm fugazélesség.
Keracolor Rustic	Igen	Igen	CGWA osztály, 5-50 mm fugazélesség.
Flexcolor	Igen	Nem	diszperziós fugázóhabarcs, 2-10 mm fugazélesség.
KERÁMIA VAGY GRESLAP ESETÉN			
Ragasztó	Kritérium		Jellemző alkalmazás
	Beltér	Kültér	
Ultralite S2	150 cm lapméretig, fűtött padló és oldalfal	150 cm lapméretig	magyarországi vékony lapok
Elastorapid	150 cm lapméretig, fűtött padló és oldalfal	150 cm lapméretig	üvegmozaik, természetes kővek, homlokzat
Elastorapid fehér	üvegmozaik ragasztása	üvegmozaik ragasztása	
Ultramastic III	120 cm lapméretig, fűtött padló és oldalfal	Nem	DZTE osztályú, diszperziós ragasztó
Keralastic	150 cm lapméretig, fűtött padló és oldalfal	150 cm lapméretig	Nem felületbe burkolás
Alapozó	Kritérium		Jellemző alkalmazás
	Beltér	Kültér	
Primer G	Igen	Nem	műgyanta bázisú, diszperziós alapozó hidegburkolatokhoz
ECO Prim T	Igen	Nem	aktívdiszperziós alapozó hidegburkolatokhoz
ECO Prim Grip	Igen	Igen	akrilgyanta bázisú, szilikahomok tartalmú vévediszperziós tapadásfokozó alapozó
Primer MF	Igen	Nem	kőkomponensű felületzáródó és párazáró alapozó hideg és melegburkolatokhoz
ECO Prim PU 1K	Igen	Nem	egyletempererű felületzáródó és párazáró alapozó hideg és melegburkolatokhoz