

Eco Prim T

EASY / **PRO** / **PLUS**

KEZDJE A HELYES VÁLASZTÁSSAL.



Minden építési munka jobban indul az **Eco Prim T**-vel: a legalacsonyabb VOC-kibocsátású, többcélú akril alapozók sorozata, amely tökéletes minden helyszínre. Szupergyors száradási idő, maximálisan könnyű felhordhatóság és nagy teljesítmény a praktikus, gyors munkavégzés érdekében, mindig az egészség és a környezet tiszteltetésével.



EVERYTHING'S **OK**
WITH **MAPEI**

Tudjon meg többet a mapei.hu-n



ECO PRIM T termékek



		ECO PRIM T PLUS	ECO PRIM T PRO	ECO PRIM T EASY
		Univerzális akril alapozó	Többcélú akril alapozó	Felhasználásra kész akril alapozó
		Maximális hígítás		
ALKALMAZÁSI TERÜLET	Cementkötésű esztrichek	1:4	1:2	1:1
	Anhidrit és gipsz esztrichek / Előregyártott esztrichek	1:2	1:1	Hígítatlan
	Meglévő simítóhabarcs	1:3	1:2	Hígítatlan
	Ragasztómaradványok	1:1	Hígítatlan	
	Fa	1:1	Hígítatlan	
	Öntött aszfalt esztrichek	1:1	Hígítatlan	
	Kerámia, természetes kő, terrazzo	1:1	Hígítatlan	
	Meglévő padlóburkolat	Hígítatlan		
	Tapadásfokozó epoxi vagy poliuretán Mapei alapozókon	Hígítatlan		
	Alapozás Mapei szilanizált polimer bázisú ragasztók felhordása előtt fára	Alkalmas, hígítás az aljzat szerint	Alkalmas, hígítás az aljzat szerint	
SZÁRADÁSI IDŐ	0 - 60 perc, használatától függően	30 - 60 perc, használatától függően	30 - 60 perc, használatától függően	
FELHORDÁS				
EMICODE	EC1 Plus			
BLAUER ENGEL	DE-UZ 113	DE-UZ 113		
ANYAGSZÜKSÉGLET	Hígítatlan: kb. 150 g/m ² Hígítva 1:1: kb. 75 g/m ² Hígítva 1:2: kb. 50 g/m ² Hígítva 1:3: kb. 35 g/m ² Hígítva 1:4: kb. 30 g/m ²	Hígítatlan: kb. 150 g/m ² Hígítva 1:1: kb. 75 g/m ² Hígítva 1:2: kb. 50 g/m ²	Hígítatlan: kb. 150 g/m ² Hígítva 1:1: kb. 75 g/m ²	