

Mapeflex MS Crystal Mapeflex MS 45

HYBRID TÖMÍTŐK ÉS RAGASZTÓK



Mapeflex **MS Crystal**



Mapeflex **MS 45**



Rugalmas hybrid, víztiszta tömítő és ragasztó akár nedves felületre is.

FELHASZNÁLÁS

- Rugalmas ragasztás és tömítés
- Láthatatlan a felületen
- Ragasztáshoz, tömítéshez egy termék

ELŐNYEI

- **Víztiszta:** láthatatlan, tökéletes felületi megjelenés
- **Egy termék,** ragasztáshoz és tömítéshez is, számos felülethez
- **Könnyű** felhasználhatóság kül- és beltérben
- Ragad még a **nedves felületekhez** is
- **Szagtalan, oldószermentes, alacsony VOC kibocsájtás**
- **Hosszú** eltarthatóság
- **Festhető**



Rugalmas hybrid, tömítő és ragasztó akár nedves és víz alatti felületre is

FELHASZNÁLÁS


- Rugalmas tömítés és ragasztás
- Egy termék ragasztáshoz és tömítéshez

ELŐNYEI


- **Egy termék,** ragasztáshoz és tömítéshez is, számos felülethez
- **Könnyű** felhasználhatóság kül- és beltérben
- Ragad még a **nedves felületekhez** is
- **Szagtalan, oldószermentes, alacsony VOC kibocsájtás**
- **Hosszú** eltarthatóság
- **Festhető**



100% VÍZTISZTA



TÖMÍT



RAGASZT

Víziszta átlátszóság
(Mapeflex MS Crystal)




Opálos átlátszóság
(hagyományos szilikonok)

NEDVES FELÜLETHEZ IS



TÖMÍT



RAGASZT



FEHÉR



SZÜRKE



BARNA

A nyomtatási színek nem feltétlenül egyeznek a valódi színekkel.

Technikai adatok

Részletezve

Kiszerezés:	300 ml-es műanyag kartus
Szín:	víziszta
Eltartható:	18 hónap
Érintésre száraz:	15 perc
Kötésidő:	3 mm/24 óra
Shore A keménység:	35
Rugalmassági modulus:	0.60 N/mm²
Festhető:	igen
Tanusítványok:	EN15651-1 (homlokzati tömítés): F-EXT-INT EN15651-3 (homlokzati tömítés): XS1 ISO11600 (mechanikus teljesítmény): F 20 HM
Alapozó:	Primer FD nem nedvszívó vagy kompakt felületekhez ipari felhasználáshoz Primer P rugalmas felületekhez



Technikai adatok

Részletezve

Kiszerezés:	300 ml-es műanyag kartus
Szín:	fehér, 113 szürke, barna
Eltartható:	15 hónap
Érintésre száraz:	30 perc
Kötésidő:	3 mm/24 óra
Shore A keménység:	36
Rugalmassági modulus:	0.75 N/mm²
Festhető:	igen
Tanusítványok:	EN15651-1 (homlokzati tömítés): F-EXT-INT EN15651-4 (homlokzati tömítés): PW-EX-INT-CC ISO11600 (mechanikus teljesítmény): F 20 HM
Alapozó:	Primer FD nem nedvszívó vagy kompakt felületekhez ipari felhasználáshoz Primer P rugalmas felületekhez





● **Műszaki kiadványok**

A letöltések menüpont alatt különböző hasznos műszaki kiadványok találhatóak.

MAPEI KFT.
2040 Budaörs, Sport u. 2.
Tel.: 06 23 501 670
Fax 06 23 501 666
www.mapei.hu
mapei@mapei.hu

