

Egy termék, számos előny



**GYALOGOS
FORGALOMMAL
TERHELHETŐ**



CSÚSZÁSMENTES



GYORSSZÁRADÁSÚ



TARTÓS



**GYÖKÉRBEHATOLÁSSAL
SZEMBEN ELLENÁLLÓ**

- Nagy nyúlás
- UV sugárzásnak ellenáll
- Pangó víznek ellenáll
- Kiváló rugalmasság és repedésáthidaló képesség
- Tökéletesen tapad az aljzatokhoz
- SRI (Fényvisszaverési index) 103
- Oldószermentes és alacsony illékony szervesanyag kibocsátású
- CE-jeles termék összhangban az MSZ EN 1504-2 szabvánnyal



Megnövelt energiahatékonyság

A nagy fényvisszaverő képességű (HR) fehér változat **csökkenti a tető felületi hőmérsékletét**. Ez segít növelni az épületek energiahatékonyságát és csökkenteni a **hősziget effektust**.

A HR változat SRI értéke segít elérni a "Hősziget csökkentés" kreditet a LEED V4 eljárás SS (fenntartható létesítmények) kategóriában.



Műszaki kiadványok

A letöltések menüpont alatt különböző hasznos műszaki kiadványok találhatóak.

Mapei Kft.

2040 Budaörs, Sport u. 2.

Levelezési cím: 2040 Budaörs, Pf. 6.

Telefon: +36 23/501-670, +36 23/501-667

Fax: +36 23/501-666

www.mapei.hu

mapei@mapei.hu



[/mapeihungary](https://www.youtube.com/mapeihungary)

Aquaflex Roof Premium

FELHASZNÁLÁSRA KÉSZ POLIURETÁN
VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

A vízszigetelés
evolúciója



Aquaflex Roof Premium ^{***}

Innovatív vizesbázisú poliuretán technológia.

Felhasználásra kész, VOC-mentes, azonnal járható és pangó víznek ellenáll: az új vízszigetelő bevonat.

Az **Aquaflex Roof Premium** egy innovatív, folyós **konzisztenciájú**, könnyen felhordható termék, lehetővé teszi nagy felületek gyors bevonását kiváló eredménnyel és teljesítmény-jellemzőkkel, így stabil marad az évek során.

Tökéletesen tapad az aljzatokra, ezért garantálja a szerkezetek **teljes vízszigetelését**.



Elérhető színek*

HR Fehér

Világosszürke

Sötétszürke

**A színminták csak tájékoztató jellegűek és a nyomtatás miatt változhatnak..*

Csomagolás

5 és 20 kg-os vödrök.

Felhasználási terület

Új és régi, egyszerű vagy összetettebb alakzatú tetőkön (teraszok, balkonok, járdák és járható felületek általában).


Felületek, amelyekre alkalmazható



Cementkötésű aljzatok



Hidegburkolattal ellátott felületek



Fém aljzatok



Bitumenes lemezek

Kompatibilis rendszerelemek

- **Mapeband** termékcsalád
- **Mapetex 50**
- **Drain** termékcsalád

A termék kiadósága

Bedolgozás típusa	Anyagszükséglet
Védő bevonat vagy fényvisszaverő bevonat a meglévő bitumenes lemezre:	kb. 0.9 - 1 kg/m ²
Vízszigetelő bevonat (0,8 - 1 mm száraz rétegvastagság):	kb. 1.5 - 2 kg/m ²

Aquaflex Roof Premium bedolgozása

A terméket **hosszú szőrű hengerrel, ecsettel vagy szórással** hordja fel.



Az aljzat alapozása



Első réteg felhordása



Második réteg felhordása