



● **Műszaki dokumentációk**

A technikai terület menüből megtekintheti a műszaki dokumentációt a termékcsaládok és a dokumentum típusa szerint.

MAPEI KFT.

2040 Budaörs, Sport u. 2.

Levelezési cím: 2040 Budaörs, Pf. 6.

Telefon: +36 23/501-670, +36 23/501-667

Fax: +36 23/501-666

Internet: www.mapei.hu

E-mail: mapei@mapei.hu

Idrostop Soft

**TÖMÍTŐ ÉS VÍZSZIGETELŐ
VÍZRE DUZZADÓ BENTONIT FUGASZALAG
MELLÉBETONOZÁSHOZ**



**Könnyű bedolgozás
nagy duzzadóképeséggel,
rugalmassággal
és alakíthatósággal
kombinálva**



Idrostop Soft

A szivárgási problémák megelőzéséhez használja a MAPEI **Idrostop Soft vízre duzzadó, természetes nátrium-bentonit és butilgumi fugaszalagját mellébetonozások vízszigeteléséhez.**



A beszivárgás által okozott károsodás gyakori példái

A megoldás:

- tömítsen minden mellébetonozást;
- tömítse az elemeket (acél vagy PVC csővezetékek, stb.) a betonozás minden fázisában.

Előnyök:

- könnyű elhelyezni **Mapeflex MS45** vagy **Ultrabond MS Rapid** ragasztással;
- kitűnő és stabil tapadás az aljzathoz;
- nagy duzzadóképesség;
- kivételes rugalmasság és plasztikusság;
- víznyomással szembeni nagy ellenálló képesség;
- a **Mapeproof**-al kombinálható, kiváló választás új építésű szerkezetek vízszigetelésére;
- a **Mapeproof**-al kombinálható, kiváló választás talajszint alatti szerkezetek javításához.

Kiszerezés:

- 6 x 5 m-es tekercseket tartalmazó, nettó 23 kg-os papírdoboz; profil keresztmetszete: 25 x 20 mm.

Az Idrostop Soft alkalmazása és beépítési útmutatója



Nyomja ki a **Mapeflex MS45**-öt




Helyezze el az **Idrostop Soft**-ot a függőleges felületekre




Helyezze el az **Idrostop Soft**-ot a vízszintes felületekre



Az **Idrostop Soft** kitűnően és stabilan tapad az aljzathoz



Két **Idrostop Soft**-ot hosszában csatlakoztasson egymás mellé



A betonszerkezet minimális méretei az **Idrostop Soft** megfelelő bezárásához