

MAPELUX OPACA

Kétszeresen térhálósodó, nagy szilárdságú, matt padlóviasz



ALKALMAZÁSI TERÜLET

A **Mapeflux Opaca** középületek és lakossági épületek belső tereiben, például boltokban, bemutatótermekben, lakásokban, irodákban, stb. a különösen intenzív közlekedésnek kitett **Mapefloor System**-mel készített padlófelületek védőkezelésére, illetve **Ultratop** padlók a felületkezelést követő karbantartásának megkönnyítésére alkalmas.

Jellemző alkalmazások

- **Mapefloor System**-mel készített műgyantapadló-felületek védőkezelése a köz-, és lakóépületek belső tereiben.
- **Ultratop** önterülő padlók védőkezelése köz-, és lakóépületekben, mint például bemutatótermekben, üzletekben vagy lakásokban.
- A **Dynastone Color** vagy természetes adalékanyagok felhasználásával készült **Ultratop** dekoratív padlóbevonatok védőkezelése megfelelő felületképző bevonat felhordása után köz-, és lakóépületekben, mint például bemutatótermekben, üzletekben vagy lakásokban.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

A **Mapeflux Opaca** matt, fémtartalmú viasz, amely nagymértékben ellenáll a közlekedési hatásokkal és a gyakori, akár erős mosószerekkel végzett tisztítással szemben.

A minden komponenst megkötő, kétszeres térhálósodásának köszönhetően a **Mapeflux Opaca** filmszerű rétegeről egyszerű lemosással könnyedén letisztíthatóak a közlekedési terhelés okozta nyomok és szennyeződések.

A **Mapeflux Opaca** rendkívül folyékony állagú, és könnyen, gyorsan felhordható a felületre.

JAVASLATOK

Ne alkalmazza a **Mapeflux Opaca**-t +10°C-nál alacsonyabb hőmérséklet esetén.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Az aljzat előkészítése

Mapefloor System-mel készített padlófelületeken a **Mapeflux Opaca** felhordása előtt várjon legalább 24 órát. Megfelelő felületkezeléssel ellátott **Ultratop** felületek esetén, a **Mapeflux Opaca**-t csak az említett kezelések tökéletes megszilárdulása után hordja fel.

A termék felhordása

A **Mapeflux Opaca**-t két rétegben kell a felületre felhordani, egymást keresztező irányokban, a jó minőségű felületvédelem megvalósítása érdekében.

Hordja fel a **Mapeflux Opaca** első rétegét egyenletesen arra alkalmas viaszoló moppal. Az első réteg tökéletes megszáradása után hordja fel a második réteget, az első réteget derékszögben keresztező irányban.

TISZTÍTÁS

A felhordáshoz használt szerszámokat, eszközöket a **Mapelux Opaca** használata után vízzel lehet megtisztítani.

ANYAGSZÜKSÉGLET

50 g/m².

KISZERELÉS

A **Mapelux Opaca** 10 kg-os kannás kiszerelésben kapható.

TÁROLÁS

A **Mapelux Opaca** eredeti, bontatlan csomagolásban, +10°C és +30°C közötti hőmérsékleten tárolva 12 hónapig tartható el. Fagytól védendő.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A BEDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A **Mapelux Opaca** a keverékekre vonatkozó jelenlegi európai szabályozás szerint nem veszélyes. Mindemellett javasoljuk, hogy viseljen védőkesztyűt, védőszemüveget, és tartsa be a vegyszerek kezelésekor szokásos óvintézkedéseket. További és teljeskörű információt a termék biztonságos használatáról az érvényes biztonsági adatlapon találhat. SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)	
TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK	
Megjelenés:	emulzió
Szín:	kékesfehér
Sűrűség (g/cm ³):	1.036
Szárazanyag tartalom (%):	23
ALKALMAZÁSI ADATOK (+23°C-on 50% relatív páratartalom mellett)	
Bedolgozási hőmérséklettartomány:	+10°C-tól +30°C-ig
pH:	8.4 ± 0.2

FIGYELMEZTETÉS

Habár az ezen termékismertetőben megadott műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, a fenti információkat minden esetben csak tájékoztató jellegűnek kell tekinteni és hosszútávú gyakorlati alkalmazás után meg kell erősíteni; emiatt mindenkinek, aki a terméket használni kívánja, előzetesen meg kell győződnie arról, hogy megfelelő-e a tervezett alkalmazásra. Minden esetben egyedül a felhasználó tartozik teljes felelősséggel a termék használatából eredő következményekért.

Kérjük olvassa el a termék Műszaki adatlapjának aktuális verzióját, ami beszerezhető weboldalunkról: www.mapei.hu

JOGI NYILATKOZAT

A jelen Műszaki Adatlap („TDS”) másolható és hozzáadható egyéb projektdokumentumokhoz, de az így létrehozott dokumentum nem egészítheti ki vagy helyettesítheti a hatályos TDS követelményeit a MAPEI termék beépítésének időpontjában.

A legfrissebb TDS dokumentumok letölthető a www.mapei.hu honlapon.

A MAPEI SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A JELEN TDS SZÖVEGÉNEK, AZ ABBAN SZEREPLŐ VAGY ABBÓL EREDŐ KÖVETELMÉNYEKNEK BÁRMELY MÓDOSÍTÁSA ESETÉN.

2040-02-2017 (H)

Az itt megjelent szövegek, fotók és illusztrációk bármilyen másolása tilos és törvény által büntetendő

