

ULTRACARE KERAPOXY CLEANER

Felhasználásra kész speciális tisztítószer epoxi maradványok eltávolításához



LEÍRÁS

Az **UltraCare Kerapoxy Cleaner** használható epoxi maradványok nyomainak és foltjainak eltávolításához és burkolási munkák befejezése utáni friss tisztításokhoz.

Eltávolítja bármely epoxi habarcs nyomait és maradványait, beleértve a MAPEI **Kerapoxy**, **Kerapoxy CQ**, **Kerapoxy Easy Design** termékeit is a kerámia és üvegmozaik burkolatokról.

TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

Az **UltraCare Kerapoxy Cleaner** egyszerűen használható termék, amely könnyen eltávolítja az epoxi habarcs maradványokat a gres, mázas kerámia, üvegmozaik és nem nedvszívó felületekről. Felhasználásra kész termék, így nem igényel hígítást. Fugázás után azonnal használható, de eltávolítja a megkötött maradványokat is.

Alkalmas az epoxi fugázóhabarcs felhordásához használt szerszámok megtisztításához is.

TERMÉK INFORMÁCIÓ

Az **UltraCare Kerapoxy Cleaner** egy folyékony tisztítószer koncentrátum. Az **UltraCare Kerapoxy Cleaner** maradványok, foltok és epoxi habarcs nyomok eltávolítására használható veszélyes gázok kibocsátása nélkül.

Megfelelően alkalmazva az **UltraCare Kerapoxy Cleaner** nem károsítja sem a burkolatot, sem a fugázóhabarcsot.

FONTOS FIGYELMEZTETÉS

- Ne használja polírozott márványon vagy természetes kövön.
- Ne használja fára.
- Ne használja metakrilát kádakon.
- Az **UltraCare Kerapoxy Cleaner** olyan anyagokat történő használata előtt, melyeknek nem ismert a felületi ellenálló képessége, tesztelje a terméket előzetesen, hogy az biztosan nem károsítja a felületet.
- A termék használata előtt védjen meg minden felületet, mely károsodhat a termék közvetlen kapcsolatba kerülésével.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Az **UltraCare Kerapoxy Cleaner** hígított és felhasználásra kész. Hordja fel közvetlenül a tisztítandó felületre vagy a habarcsmaradványra, és hagyja hatni néhány percig. Ezután dörzsölje át a felületet egy Scotch-Brite® tisztítófilccel. Távolítsa el az oldatot és öblítse le tiszta vízzel. A termék különösen hatékony friss fugázón. Ha a tisztítást a fugázás után néhány órával végzi, szükséges lehet hosszabb ideig hatni hagyni (legalább 15-20 perc) vagy ismétlje meg a tisztítási műveletet.

Ha a maradványok már kikeményedtek a felületen, vagy ha továbbra is megmaradtak, használjon **UltraCare Epoxy Off Gel**-t. Kérjük, olvassa el a vonatkozó termékismertetőt a használati utasításért.

Padlóra történő alkalmazáskor a tisztítás egytárcsás tisztítógéppel is végezhető.

ANYAGSZÜKSÉGLET

Az igényektől függően, a szennyeződés mértékétől és típusától, valamint a kezelt felülettől függően változhat.

KISZERELÉS

Az UltraCare Kerapoxy Cleaner 750 ml-es spray és 5 literes kiszerelésben kapható.

TÁROLÁS

Az UltraCare Kerapoxy Cleaner 24 hónapig tárolható eredeti, bontatlan csomagolásban, hűvös helyen.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A BEDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Termékünk biztonságos használatára vonatkozó utasításokat az érvényes Biztonsági adatlap tartalmaz, amely letölthető a www.mapei.hu honlapról.
SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK	
Állag:	folyadék
Szín:	opálos
Sűrűség:	1,10 g/cm ³
pH:	11
Bedolgozási hőmérséklettartomány:	0°C-tól +40°C-ig
Várakozási idő leöblítés előtt:	5 perc

FIGYELMEZTETÉS

Habár az ezen termékismertetőben megadott műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, a fenti információkat minden esetben csak tájékoztató jellegűnek kell tekinteni és hosszútávú gyakorlati alkalmazás után meg kell erősíteni; emiatt mindenkinek, aki a terméket használni kívánja, előzetesen meg kell győződnie arról, hogy megfelelő-e a tervezett alkalmazásra. Minden esetben egyedül a felhasználó tartozik teljes felelősséggel a termék használatából eredő következményekért.

Kérjük olvassa el a termék Műszaki adatlapjának aktuális verzióját, ami beszerezhető weboldalunkról: www.mapei.hu

JOGI NYILATKOZAT

A jelen Műszaki Adatlap („TDS”) másolható és hozzáadható egyéb projektdokumentumokhoz, de az így létrehozott dokumentum nem egészítheti ki vagy helyettesítheti a hatályos TDS követelményeit a MAPEI termék beépítésének időpontjában.

A legfrissebb TDS dokumentumok letölthető a www.mapei.hu honlapon.

A MAPEI SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A JELEN TDS SZÖVEGÉNEK, AZ ABBAN SZEREPLŐ VAGY ABBÓL EREDŐ KÖVETELMÉNYEKNEK BÁRMELY MÓDOSÍTÁSA ESETÉN.

11001-10-2021 (H)

Az itt megjelent szövegek, fotók és illusztrációk bármilyen másolása tilos és törvény által büntetendő

