



MAPEI

Ultratop Color Paste

Színező paszta az Ultratop Loft rendszerhez

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Az **Ultratop Color Paste** készre kevert színező paszta, amely **Ultratop Loft F** és **Ultratop Loft W** anyagokhoz adhatók az előkészítés során, korlátlan színválaszték és árnyalat létrehozására.

Felhasználási példák

Ultratop Loft F-hez és **Ultratop Loft W**-hez adva az előkészítési fázisban, glettvassal kent dekor bevonat készítésekor vízszintes és függőleges felületeken lakókörnyezetben.

Ultratop Loft F-hez és **Ultratop Loft W**-hez adva az előkészítési fázisban, glettvassal kent dekor bevonat készítésekor vízszintes és függőleges felületeken bárókban, kávézókban, és éttermekben.

Ultratop Loft F-hez és **Ultratop Loft W**-hez adva az előkészítési fázisban, glettvassal kent dekor bevonat készítésekor vízszintes és függőleges felületeken wellness központokban, hotel előterekben és kiállítási területeken.

Mindenfajta polgári felhasználású épületben, ahol sima vagy texturált, színes bevonat készül **Ultratop Loft F** és/vagy **Ultratop Loft W** felhasználásával.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Az **Ultratop Color Paste** a MAPEI kutatólaboratóriumaiban kifejlesztett összetételű, finomszemcsés, oldószermentes színezőanyag. Az **Ultratop Color Paste** színező paszták az **Ultratop Loft F** és/vagy az **Ultratop Loft W** keveréséhez használt vízben könnyen oldódnak,

és nagy színező képességgel rendelkeznek, még kis mennyiségben is.

Az **Ultratop Color Paste** színező paszta 5 különböző színben érhető el a korlátlan színválaszték és befejezőréteg létrehozásához:

- sárga
- fekete
- piros
- kék
- barna.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

- Ne használja az **Ultratop Color Paste**-t, ha a hőmérséklet alacsonyabb, mint +5°C vagy magasabb, mint +35°C.
- Az **Ultratop Color Paste**-t csak az **Ultratop Loft W** és az **Ultratop Loft F** színezésére használja.
- Az **Ultratop Color Paste** maximális adagolása 2% az **Ultratop Loft W** és az **Ultratop Loft F** tömegére számítva.
- Az **Ultratop Color Paste**-t mindig oldja fel az **Ultratop Loft W** és az **Ultratop Loft F** előkészítéséhez szükséges vízben hozzáadás előtt.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Megfelelő méretű tiszta edényben oldja fel az **Ultratop Color Paste**-t az **Ultratop Loft W** és az **Ultratop Loft F** előkészítéséhez szükséges vízben, 0,1 és 2% közötti arányban a cementes keverék tömegére vonatkozóan, az elérni kívánt színhatástól függően.

Ultratop Color Paste



MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek):

TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK

Állag:	folyékony paszta
Szín:	sárga, fekete, piros, kék és barna
Sűrűség (g/cm ³):	1,16-tól 1,75-ig szintől függően
Száranyag tartalom (%):	35-től 60-ig szintől függően

ALKALMAZÁSI ADATOK (+23°C-on 50% relatív páratartalom mellett)

Bedolgozási hőmérséklet:	+5°C-tól +35°C-ig
--------------------------	-------------------

Ez után adja a keveréket az **Ultratop Loft W**-hez és az **Ultratop Loft F**-hez, kisfordulatszámú elektromos keverővel lassan keverje, míg egynemű, csomómentes szenes keveréket nem kap.

A megfelelő előkészítés érdekében nézze meg a vonatkozó, **Ultratop Loft W** és az **Ultratop Loft F** termékismertetőit.

Megjegyzés: javasolt előzetes próba készítése a kívánt színű és árnyalatú cementes termék elérése érdekében.

Tisztítás:

Az **Ultratop Color Paste** bekeveréséhez használt eszközöket közvetlen a használat után bő vízzel tisztítsa meg.

ANYAGSZÜKSÉGLET

0,1-2% az **Ultratop Loft W** és az **Ultratop Loft F** tömegére számítva.

KISZERELÉS

Az **Ultratop Color Paste** 1 kg-os vödrökben kerül forgalomba.

ELTARTHATÓ

+5°C és +35°C között tárolva 18 hónapig.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A FELHORDÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Az **Ultratop Color Paste** irritáló, bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat az arra hajlamos személyeknél. A bedolgozás során javasolt védőkesztyű és szemüveg használata, és a vegyi anyagok feldolgozásakor szokásos óvintézkedések

megtétele. Ha szembe vagy bőrre kerül, azonnal mossa le bő vízzel és forduljon orvoshoz.

További és teljeskörű információt a termék biztonságos használatáról az érvényes Biztonsági Adatlap tartalmaz.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

FIGYELMEZTETÉS

A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások mindig csak a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő munkakörülményekre és felhasználási területekre nem jelentenek kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben ismertetettől eltérő munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akarják a terméket használni, akkor a termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú próbát kell végezni. Bár a termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink mindig azonos minőségére vállalunk garanciát.

A termékismertető aktuális változata elérhető a www.mapei.com honlapunkon

A termékre vonatkozó referenciák kérésre rendelkezésre állnak, illetve hozzáférhetők a www.mapei.hu és www.mapei.com honlapokon



TECHNOLÓGIA, MELYRE ÉPÍTHET