

# TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT: sz. CPR–HU1/0012

1. A termék egyedi azonosítója kódja: **KERAFLEX**
2. Típus-, tétel vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

**A termék csomagolásán található.**

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírásokkal összhangban:

**FOKOZOTT KÖVETELMÉNYŰ CEMENTTARTALMÚ RAGASZTÓ KERÁMIA BURKOLÓLAPOKHOZ, BELTÉRI ÉS KÜLTÉRI FALAK ÉS PADLÓK BURKOLÁSÁHOZ**

4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően: **MAPEI Kft, 2040. Budaörs, Sport. u. 2. [www.mapei.hu](http://www.mapei.hu)**
5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értékesítési címe, akinek a megbízása körében a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:  
**Nincs**
6. Az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek: **3. rendszer**
7. Harmonizált szabvány(ok) által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén bejelentett szerv neve, azonosító száma:

**A TUM, München, No. 1211, kijelölt vizsgálóintézetben a gyártó által vett mintából készült az Első Típusvizsgálat a 3-as rendszer alapján. Jegyzőkönyv száma: N. 25080239/Gi és N. 25040476/Gi.**

**Az ITB, Varsó (Lengyelország) No. 1488, kijelölt vizsgálóintézetben a gyártó által vett mintából készült a Tűzvédelmi osztályozás a 3-as rendszer szerint. Jegyzőkönyvek szám: N. 1220.11/10/R03/NPU, N. 1220.12/10/R03NPU, N. 1220.13/10/R03NPU, N. 1220.14/10/R03NPU.**

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki: **N.A**
9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás
<b>Tűzvédelmi osztály</b>	<b>A2<sub>fl</sub>-s1, A2-s1-d0</b>	<b>EN 12004:2007 + A1: 2012</b>
<b>Kezdeti húzási tapadószilárdság</b>	<b>≥ 1,00 N/mm<sup>2</sup></b>	
<b>Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után</b>	<b>≥ 1,00 N/mm<sup>2</sup></b>	
<b>Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után</b>	<b>≥ 1,00 N/mm<sup>2</sup></b>	
<b>Húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után</b>	<b>≥ 1,00 N/mm<sup>2</sup></b>	
<b>Veszélyes összetevők</b>	<b>lásd bizt. adatlapot</b>	

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében aláírásra felhatalmazott személy: **Kopacz Tamás termelési vezető**

168

Sóskút, 2013. július 1.

Kopacz Tamás

## CE CÍMKE CPR 305/2011 és EN 12004:2007+A1:2012 szerint

 1211 1488	 2040. Budaörs, Sport u. 2. www.mapei.hu
<b>04</b> <b>CPR-HU1/0012</b> <b>EN 12004:2007+A1:2012</b> <b>KERAFLEX</b> Fokozott követelményű, cementtartalmú ragasztó kerámia burkolatokhoz, belső és külső falak és padlók burkolásához	
Tűzvédelmi osztályozás	A2 <sub>f</sub> -s1, A2-s1-d0
Kezdeti húzási tapadó szilárdság	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvadás után	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Veszélyes összetevők	Lásd bizt. adatlapot