

# TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT: sz. CPR–HU1/0001

1. A termék egyedi azonosítója kódja: **ADESILEX P 4**
2. Típus-, tétel vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:  
**A termék csomagolásán található.**
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírásokkal összhangban:  
**FOKOZOTT KÖVETELMÉNYŰ, GYORSKÖTŐ, CEMENTTARTALMÚ RAGASZTÓ KERÁMIA BURKOLÓLAPOKHOZ BELTÉRI ÉS KÜLTÉRI PADLÓK BURKOLÁSÁHOZ**
4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően: **MAPEI Kft, 2040. Budaörs, Sport. u. 2. [www.mapei.hu](http://www.mapei.hu)**
5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körében a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:  
**Nincs**
6. Az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek: **3. rendszer**
7. Harmonizált szabvány(ok) által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén bejelentett szerv neve, azonosító száma: **A TUM, München, No. 1211, kijelölt vizsgálóintézetben a gyártó által vett mintából készült az Első Típusvizsgálat a 3-as rendszer alapján. Jegyzőkönyv száma: 25070275/Gi.**  
**Az ITB, Varsó (Lengyelország) No. 1488, kijelölt vizsgálóintézetben a gyártó által vett mintából készült a Tűzvédelmi osztályozás a 3-as rendszer szerint. Jegyzőkönyv szám: ITB 1220.6/10/R03NPU.**
8. Olyan építési termékre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki: **N.A**
9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás
<b>Tűzvédelmi osztály:</b>	<b>A1<sub>n</sub></b>	<b>EN 12004:2007 + A1: 2012</b>
<b>Kezdeti húzási tapadószilárdság:</b>	<b>≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup></b>	
<b>Korai húzási tapadószilárdság:</b>	<b>≥ 0,5 N/mm<sup>2</sup></b>	
<b>Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után:</b>	<b>≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup></b>	
<b>Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után:</b>	<b>≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup></b>	
<b>Húzó-tapadó szilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után:</b>	<b>≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup></b>	
<b>Veszélyes összetevők:</b>	<b>lásd bizt. adatlapot</b>	

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.



A gyártó nevében aláírásra felhatalmazott személy: **Kopacz Tamás termelési vezető**

16

Sóskút, 2013. július 1.

Kopacz Tamás

## CE CÍMKE CPR 305/2011 és EN 12004:2007+A1:2012 szerint

 1211 1488	 2040. Budaörs, Sport u. 2. www.mapei.hu
<b>07</b> <b>CPR-HU1/0001</b> <b>EN 12004:2007+A1:2012</b> <b>ADESILEX P4</b>	
Fokozott követelményű, gyorskötő, cementtartalmú ragasztó kerámia burkolatokhoz, beltéri és kültéri padlók burkolásához	
Tűzvédelmi osztály:	A1 <sub>fl</sub>
Kezdeti húzási tapadószilárdság:	≥ 1,00 N/mm <sup>2</sup>
Korai húzási tapadószilárdság:	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után:	≥ 1,00 N/mm <sup>2</sup>
Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után:	≥ 1,00 N/mm <sup>2</sup>
Húzó-tapadó szilárdság ciklikus fagyasztás-olvadás után:	≥ 1,00 N/mm <sup>2</sup>
Veszélyes összetevők:	lásd bizt. adatlapot