

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT sz. CPR-HU1/0917

- 1) A termék egyedi azonosító kódja: **KERAFLEX EXTRA S1 ZERO**
- 2) Felhasználás céljai: **Fokozott követelményű cementtartalmú ragasztó kerámia burkolólapokhoz, beltéri és kültéri falak és padlók burkolásához, C2TE S1**
- 3) Gyártó: **MAPEI Kft, 2040. Budaörs, Sport u. 2., www.mapei.hu**
- 4) Az AVCP-rendszerek: **3. rendszer**
- 5) Harmonizált szabványok: **EN 12004:2007 + A1:2012**

Bejelentett szervek: **Centro Ceramico, Bologna, Via Martelli, 26 – 40138 Bologna, kijelölt laboratórium, N.1477, végezte el az első típusvizsgálatot a gyártó által vett minta vizsgálata alapján.**

Institut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa1, 00-611, Warszawa, Polska N. 1488 , kijelölt vizsgálóintézetben a gyártó által vett mintából készült a Tűzvédelmi osztályozás a 3-as rendszer szerint. Jegyzőkönyvek szám: No. 1220.1/12/R44NP és No. 1220.5/12/R44NP

- 6) Nyilatkozatban szereplő teljesítmények:

Alapvető jellemzők	Teljesítmények
Tűzvédelmi osztály:	A2-s1-d0, A2_{fl}-s1
Kezdeti húzási tapadószilárdság (28 napos):	≥ 1,00 N/mm²
Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után:	≥ 1,00 N/mm²
Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után:	≥ 1,00 N/mm²
Húzó-tapadó szilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után:	≥ 1,00 N/mm²
Veszélyes anyagok:	NPD

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítményeknek.

Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011 sz. EU rendelet szerint lett kibocsátva, kizárólag a fent azonosított gyártó felelőssége mellett. Aláíró személy: Novák Péter – **Termékfelelősi osztályvezető**

Budaörs, 2024.01.01.



MAPEI
KFT.
2040 Budaörs, Sport u. 2.
Adószám: 10545863-2-13

REACH információ: Az 1907/2006 sz. REACH Szabályozás (EC) 31. Cikkelye, vagy megfelelő módon a 33. Cikkelye és az azt követő módosítások által hivatkozott információk a biztonsági adatlapon vannak feltüntetve, melyet a MAPEI ezen Teljesítménynyilatkozattal együtt a honlapján tesz közzé.

A TNY Pdf formában elérhető a Mapei honlapján.

0 vált.megjegyzés: Első kibocsátás

KERAFLEX EXTRA S1 ZERO
CE JEL
TNY melléklet, sz: CPR-HU1/0917



 1477 1488	 2040 Budaörs, Sport u. 2. www.mapei.hu
24 CPR-HU1/0917 EN 12004 KERAFLEX EXTRA S1 ZERO <i>Fokozott követelményű cementtartalmú ragasztó kerámia burkolólapokhoz, beltéri és kültéri falak és padlók burkolásához, C2TE S1</i>	
<i>Tűzvédelmi osztály:</i>	A2-s1-d0, A2fl-s1
<i>Kezdeti húzási tapadószilárdság (28 napos):</i>	≥ 1,00 N/mm ²
<i>Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után:</i>	≥ 1,00 N/mm ²
<i>Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után:</i>	≥ 1,00 N/mm ²
<i>Húzó-tapadó szilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után:</i>	≥ 1,00 N/mm ²
<i>Veszélyes anyagok:</i>	NPD

Megjegyzés:

A MAPEI a jelen mellékletet a TNY előírásainak megfelelően bocsátja ki annak érdekében, hogy a CE jel meghatározását megkönnyítse nemzetközi partnerei számára. A mellékelt CE jel némileg eltérhet a csomagoláson vagy a kísérő okmányokon feltüntetett jelzéstől, a következő okokból:

- NPD értékek elhagyhatók a CE jelölésnél,
- az ábrákat a termék csomagolásán lévő helynek, ill. a nyomtatási módnak megfelelően kell igazítani,
- különböző nyelvek miatt (ugyanaz a csomagolás különböző országokban van jelen),
- a termék már készleten volt, amikor a CE- címke frissítése életbe lép, vagy
- nyomtatási hiba

KERAFLEX EXTRA S1 ZERO

CE JEL

TNY melléklet, sz: CPR-HU1/0917

