

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT N. CPR-IT1/0692

- 1) A termék egyedi azonosító kódja: **MAPEFLOOR FINISH 451**
- 2) Felhasználás célja: **Kétkomponensű bevonat a betonfelületek védelmére a behatolás elleni védelem érdekében; nedvességszabályozás és növekvő ellenállás; fizikai ellenállás; kémiai ellenállási módszerek**
- 3) Gyártó: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) AVCP Rendszerek: **System 2+**
System 3 (tűzvédelmi osztályozás)
- 5) Harmonizált szabványok: **EN 1504-2:2004**

Bejelentett szervek: **A bejelentett szervezet, az ICMQ SpA, N. 1305, elvégezte a gyártóüzem és a gyári gyártásellenőrzés kezdeti ellenőrzését, valamint az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, és értékelését, és kiadta az üzemi gyártásellenőrzési megfelelőségi tanúsítványt.**

A bejelentett laboratórium, a CSI S.p.A., N. 0497, elvégezte a teljesítmény (tűzvédelmi osztályozás) értékelését a gyártó által vett mintákon végzett vizsgálatok alapján.

- 6) Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény
Kopásállóság:	Tömegveszteség < 3000 mg
CO₂ -áteresztő képesség:	s_D > 50 m
Vízgőzáteresztő képesség:	Class III
Kapilláris vízáteresztő képesség:	< 0,1 kg/m².h^{0.5}
Hőszokk -ellenállás:	≥ 1,5 N/mm²
Ellenállás erős kémiai hatásokkal szemben:	Shore D keménység csökkenés < 50%
- 1. csoport (benzin)	- Class II
- 3. csoport (olaj, dízel üzemanyag)	- Class II
- 12. csoport (NaCl 20%)	- Class II
Ütésállóság:	Class II
Tapadási szilárdság húzópróbával:	≥ 1,5 N/mm²
Tűzvédelmi osztály:	Class B_{FL}-s1
Mesterséges időjárás:	Nincs látható hatás
Veszélyes anyagok:	NPD

- 7) REACH információ: Az 1907/2006 sz. REACH Szabályozás (EC) 31. Cikkelye, vagy megfelelő módon a 33. Cikkelye és az azt követő módosítások által hivatkozott információk a biztonsági adatlapon vannak feltüntetve, melyet a MAPEI ezen Teljesítménynyilatkozattal együtt a honlapján tesz közzé.

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítményeknek.



ADESIVI · SIGILLANTI · PRODOTTI CHIMICI PER L'EDILIZIA

MAPEFLOOR FINISH 451
Teljesítmény nyilatkozat
N. CPR-IT1/0692

Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011 sz. EU rendelet szerint lett kibocsátva, kizárólag a fent azonosított gyártó felelőssége mellett.

A gyártó nevében aláírásra felhatalmazott személy: **Paolo Murelli – vállalati min. ir. vezető**

Milánó, 11/10/2018



.....


A TNY Pdf formában elérhető a Mapei honlapján

<i>Revízió 0 megj:</i>	<i>Első kiadás</i>
------------------------	--------------------

MAPEFLOOR FINISH 451
CE JEL
A CPR-IT1/0692 TNY melléklete



 1305, 0497	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
18 CPR-IT1/0692 EN 1504-2 MAPEFLOOR FINISH 451 <i>Kétkomponensű bevonat a betonfelületek védelmére a behatolás elleni védelem érdekében; nedvességszabályozás és növekvő ellenállás; fizikai ellenállás; kémiai ellenállási módszerek</i>	
Kopásállóság:	Tömegveszteség < 3000 mg
CO ₂ -áteresztő képesség:	sD > 50 m
Vízgőzáteresztő képesség:	Class III
Kapilláris vízáteresztő képesség:	< 0,1 kg/m ² .h ^{0.5}
Hősokk -ellenállás:	≥ 1,5 N/mm ²
Ellenállás erős kémiai hatásokkal szemben:	Shore D keménység csökkenés < 50%
- 1. csoport (benzin)	Class II
- 3. csoport (olaj, dízel üzemanyag)	Class II
- 12. csoport (NaCl 20%)	Class II
Ütésállóság:	Class II
Tapadási szilárdság húzópróbával:	≥ 1,5 N/mm ²
Tűzvédelmi osztály:	- Class BFL-s1
Mesterséges időjárás:	- Nincs látható hatás
Veszélyes anyagok:	NPD

Note:

A MAPEI a jelen mellékletet a TNY előírásainak megfelelően bocsátja ki annak érdekében, hogy a CE jel meghatározását megkönnyítse nemzetközi partnerei számára. A mellékelt CE jel némileg eltérhet a csomagoláson vagy a kísérő okmányokon feltüntetett jelzéstől, a következő okokból:

- az ábrákat a termék csomagolásán lévő helynek, ill. a nyomtatási módnak megfelelően kell igazítani,
- különböző nyelvek miatt (ugyanaz a csomagolás különböző országokban van jelen),
- a termék már készleten volt, amikor a CE- címke frissítése életbe lép, vagy
- nyomtatási hiba.