

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT N. CPR-IT1/0834

- 1) A termék egyedi azonosító kódja: **KERAPOXY EASY DESIGN**
- 2) Felhasználás céljai: **Fokozott terhelhetőségű kétkomponensű epoxi ragasztó beltéri és kültéri padlók és falak burkolásához**
- 3) Gyártó: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) AVCP rendszerek: **3-as rendszer**
4-es rendszer (tűzvédelmi osztály)
- 5) Harmonizált szabványok: **EN 12004:2007+A1:2012**

Bejelentett szervek: **Bejelentett laboratórium neve, LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus, N. 0370. A teljesítmény értékelését a gyártó által szolgáltatott mintákon végzett vizsgálatok alapján végezte el**

- 6) Nyilatkozat szerinti teljesítmények:

| Alapvető jellemzők | Teljesítmények |
|---|---------------------------|
| Tűzvédelmi osztály: | E osztály |
| Tapadószilárdság, mint: | |
| - kezdeti húzó-tapadó szilárdság | $\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$ |
| Tartósság: | |
| - húzó-tapadó szilárdság hő öregítés után: | $\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$ |
| - húzó-tapadó szilárdság vízbe merítés után | $\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$ |
| Veszélyes anyagok kibocsátása: | NPD |

- 7) Megfelelő Műszaki Dokumentáció: A tűzvédelmi osztály vizsgálat szükségessége nélkül van nyilatkozva a 2010/81/EU Bizottsági Döntés szerint.

Szerves anyag < 50% súly szerint

Maximális rétegvastagság 5 mm

- 8) REACH információ: Az 1907/2006 sz. REACH Szabályozás (EC) 31. Cikkelye, vagy megfelelő módon a 33. Cikkelye és az azt követő módosítások által hivatkozott információk a biztonsági adatlapon vannak feltüntetve, melyet a MAPEI ezen Teljesítménynyilatkozattal együtt a honlapján tesz közzé.

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítményeknek.

Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011 sz. EU rendelet szerint lett kibocsátva, kizárólag a fent azonosított gyártó felelőssége mellett.

A gyártó nevében aláírásra felhatalmazott személy: **Lorenzo Martino – vállalati min.ir. vezető**

Milánó, 11/12/2020





A TNY Pdf formában elérhető a Mapei honlapján.

| | |
|-----------------|-------------|
| Revízió 0 megj: | Első kiadás |
|-----------------|-------------|

KERAPOXY EASY DESIGN
CE JEL
A CPR-IT1/0834 sz. TNY melléklete



| | |
|---|--|
|  0370 |  Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it |
| 20 CPR-IT1/0834 EN 12004 KERAPOXY EASY DESIGN <i>Fokozott terhelhetőségű kétkomponensű epoxi ragasztó beltéri és kültéri padlók és falak burkolásához</i> | |
| Tűzvédelmi osztály: Tapadószilárdság, mint: - kezdeti húzó-tapadó szilárdság Tartósság: - húzó-tapadó szilárdság hő öregítés után: - húzó-tapadó szilárdság vízbe merítés után Veszélyes anyagok kibocsátása: | E osztály ≥ 2,0 N/mm ² ≥ 2,0 N/mm ² ≥ 2,0 N/mm ² NPD |

Megjegyzés:

A MAPEI a jelen mellékletet a TNY előírásainak megfelelően bocsátja ki annak érdekében, hogy a CE jel meghatározását megkönnyítse nemzetközi partnerei számára. A mellékelt CE jel némileg eltérhet a csomagoláson vagy a kísérő okmányokon feltüntetett jelzéstől, a következő okokból:

- NPD (No Performance Determined) értékek elhagyhatók a CE jelölésen
- az ábrákat a termék csomagolásán lévő helynek, ill. a nyomtatási módnak megfelelően kell igazítani,
- különböző nyelvek miatt (ugyanaz a csomagolás különböző országokban van jelen),
- a termék már készleten volt, amikor a CE- címke frissítése életbe lép, vagy
- nyomtatási hiba