

# MAPEGUARD UM 35

PODŁYTKOWA MATA USZCZELNIAJĄCO - ROZPRZĘGAJĄCA



# Mapeguard UM 35

## Podstawowe informacje



PELNY  
SYSTEM

### CO TO JEST

- Membrana o strukturze plastra miodu wykonana z polietylenu o dużej gęstości (HDPE), z szorstką powierzchnią zwiększającą przyczepność kleju oraz spodem pokrytym włókniną polipropylenową.
- Specjalny kształt przetłoczeń gwarantuje dodatkowo uzyskanie **trwałego i mocnego mechanicznego połączenia** pomiędzy matą a ułożoną na niej posadzką ceramiczną lub kamienną.

### WŁAŚCIWOŚCI




Zdolność rozprężania



Kompensacja naprężeń



Skuteczne uszczelnianie powierzchni



Bez konieczności przenoszenia dyatacji



Wysoka wytrzymałość mechaniczna



Równomierna dystrybucja ciepła na podłogach ogrzewanych



Na podłoża wilgotne i niewystarczająco wysezonowane



Kształt zapewniający doskonałe połączenie mechaniczne z klejem

### WYTYCZNE MONTAŻOWE

- Membranę przyklejać do podłoża przy użyciu klejów Mapei klasy C2 S1 lub C2 S2, zgodnie z normą PN-EN 12004, np.: z linii **Keraflex** lub **Ultralite**, pamiętając o dokładnym dociśnięciu membrany do podłoża przy użyciu rolki lub pacy.
- Okładziny ceramiczne i kamienne zaleca się układać przy użyciu kleju, na którym została przyklejona mata, minimum klasy C2 S1 lub C2 S2, zgodnie z normą PN-EN 12004. Wybór kleju uzależniony jest w każdym przypadku od rodzaju i formatu okładziny, podłoża i przewidywanych obciążeń.
- Gdy membrana oprócz funkcji rozprężającej ma spełniać również funkcję uszczelniającą, należy zastosować taśmy uszczelniające z linii **Mapeband** w połączeniu z **Mapeguard WP Adhesive** oraz produkty uzupełniające z linii **Drain** (odpływy punktowe).

### MIEJSCA APLIKACJI



Podłoża poziome wewnątrz i na zewnątrz



Budynki mieszkalne



Strefy wellness i spa



Podłoża ogrzewane