

MAPEGUARD WP 200

PODPŁYTKOWA MATA USZCZELNIAJĄCO - KOMPENSACYJNA



Mapeguard WP 200

Podstawowe informacje



PEŁNY
SYSTEM

CO TO JEST

- Cienka elastyczna membrana uszczelniająca wykonana z polietylenu pokrytego obustronnie włókniną polipropylenową.
- Włóknina zapewnia odpowiednią przyczepność między membraną, a podłożem oraz membraną a okładziną ceramiczną, kamienną lub LVT.

WŁAŚCIWOŚCI



Skuteczne **uszczelnianie** powierzchni



Kompensacja naprężeń



Szybka i łatwa instalacja



Wysoka **przyczepność** do podłoża

WYTYCZNE MONTAŻOWE

- Membranę należy przyklejać do podłoża przy użyciu kleju Mapei minimum klasy C2 S1 tj. np. **Keraflex Extra S1** zgodnie z normą PN-EN 12004 a w przypadku LVT, **Mapeguard WP Adhesive**, pamiętając o dokładnym dociśnięciu jej do podłoża.
- Używać w połączeniu z akcesoriami systemowymi: taśmą **Mapeguard ST**, narożnikami **Mapeguard IC/EC**, oraz mankietami **Mapeguard PC** w celu uzyskania pełnej szczelności.
- Okładziny ceramiczne i kamienne układać przy użyciu kleju Mapei minimum klasy C2 S1 zgodnie z normą PN-EN 12004. Wybór kleju uzależniony jest w każdym przypadku od rodzaju i formatu okładziny, podłoża i przewidywanych obciążeń. W przypadku klejenia LVT należy zapoznać się właściwą Systemową Kartą Techniczną

MIEJSCA APLIKACJI



Podłoża poziome
i pionowe wewnątrz



Łazienki



Strefy wellness
i spa



Podłoża
ogrzewane