

MAPESONIC CR

PODPŁYTKOWA MEMBRANA WYGŁUSZAJĄCO - KOMPENSACYJNA



MAPESONIC CR

Podstawowe informacje



PEŁNY
SYSTEM

CO TO JEST

- Cienkowarstwowa, podpłytkowa membrana wygłuszająca wykonana z granulatu korkowo-gumowego oraz wysokiej jakości kompozytu poliuretanowego.

WŁAŚCIWOŚCI



Wygłuszenie
dźwięków



Kompensacja
naprężeń



Wygłuszenie odgłosów
kroków



Szybka i łatwa
instalacja



Układanie bezpośrednio
pod okładziną



Cienkowarstwowa

WYTYCZNE MONTAŻOWE

- Wykonać obwodową dylatację akustyczną przy użyciu taśmy **Mapetex Strip**.
- Przyklejanie membrany do podłoża chłonnych należy wykonać przy użyciu kleju **Ultrabond Eco V4SP**. W przypadku podłoża niechłonnych takich jak płytki ceramiczne, parkiet itp., należy zastosować **Ultrabond P902 2K**, **Ultrabond Eco S955 1K** lub **Ultrabond Eco P909 2K**.
- Okładziny ceramiczne i kamienne zaleca się układać przy użyciu kleju klasy C2 S2 zgodnie z normą PN-EN 12004, np. **Ultralite S2**. Wybór kleju uzależniony jest w każdym przypadku od rodzaju i formatu okładziny, podłoża oraz przewidywanych obciążeń. W przypadku montażu parkietu lub wykładziny elastycznej przed instalacją należy zapoznać się z właściwą Kartą Techniczną.
- Przyciąć **Mapetex Strip** przy ścianie do wysokości wykonanej na membranie **Mapesonic CR** posadzki.

MIEJSCA APLIKACJI



Podłogi
wewnętrzne



Podłoża
ogrzewane