

# MAPETEX VLIES

PODPŁYTKOWA MATA KOMPENSACYJNA I ODDZIELAJĄCA






### CO TO JEST

- Mata wykonana ze specjalnej zbrojonej włókniny syntetycznej, o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, która dzięki specjalnej charakterystyce włókien, z których jest zbudowana, chroni posadzkę zapobiegając przenoszeniu się pęknięć w podłożu na powierzchnię okładziny.

### WŁAŚCIWOŚCI



Kompensacja  
naprężeń



Bez konieczności  
przenoszenia dylatacji




Na podłoża  
niewystarczająco  
wysezonowane



Wysoka wytrzymałość  
mechaniczna



Na spękane podłoża  
cementowe



Również do posadzek  
demontowanych

### WYTYCZNE MONTAŻOWE

- W celu uzyskania optymalnych właściwości kompensacyjnych zaleca się klejenie maty **Mapetex Vlies** przy użyciu klejów Mapei klasy C2 S2, tj. np. **Ultralite S2**, zgodnie z normą PN-EN 12004, pamiętając o dokładnym dociśnięciu maty do podłoża.
- Okładziny ceramiczne i kamienne zaleca się układać przy użyciu kleju, na którym została przyklejona mata. Wybór kleju uzależniony jest w każdym przypadku od rodzaju i formatu okładziny, podłoża i przewidywanych obciążeń.
- Gdy zachodzi konieczność wykonania tymczasowej posadzki demontowanej, w celu uniknięcia zniszczenia istniejącej posadzki matę należy instalować na podłożu przy użyciu taśmy **Mapetex Strip**.

### MIJSCA APLIKACJI



Podłoża poziome  
i pionowe wewnątrz



Podłoża  
ogrzewane



Nowe  
budynki



Budynki  
istniejące