

ULTRABOND ECO V4 EVOLUTION

NAJWYŻSZE PARAMETRY
TOPOWYCH KLEJÓW MAPEI
W JEDNEJ FORMULE

UNIWERSALNY KLEJ
ALL-IN-ONE
NAJLEPSZY Z NAJLEPSZYCH




NAJWYŻSZE PARAMETRY TOPOWYCH KLEJÓW MAPEI W JEDNEJ FORMULE



**SZPACHELKA MAPEI
NR 1, 2, 3
TKB A1, A2, B1, B2
WALEK**



**PVC, NON-PVC PU, PO
LVT, GUMA
WYKŁADZINY TEKSTYLNE
LINOLEUM**



**OGRZEWANIE
PODŁOGOWE**



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Ultrabond Eco V4 Evolution



Uniwersalny klej klasy premium, z mocnym chwytem początkowym i wydłużonym czasem schnięcia otwartego.

Najwyższej klasy dyspersyjny klej akrylowy do wszelkich odmian wykładzin elastycznych i dywanowych. Do klejenia wykładzin ściennych i podłogowych wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, komercyjnych oraz przemysłowych. Wykładziny można kleić na mokro i dociskowo.

WŁAŚCIWOŚCI:

- Łatwy do nakładania;
- Klej z funkcją klejenia dociskowego (na sucho/półsucho), na chłonnych i niechłonnych podłożach, z możliwością podgrzania kleju w celu aktywacji);
- Szybki, mocny chwyt początkowy i wysoka przyczepność;
- Krótszy czas oczekiwania przy klejeniu na mokro na chłonnym podłożu;
- Bardzo długi schnięcia otwartego;
- Mocne i wytrzymałe wiązanie końcowe.

DANE TECHNICZNE: (+23°C – 50% R.H.)

Właściwości

Konsystencja:	kremowa pasta
Kolor:	jasnobeżowy
Czas oczekiwania:	10-20 min*
Czas schnięcia otwartego:	40-50 min w przypadku klejenia na mokro 70-80 min w przypadku klejenia dociskowego (na sucho)*
Obciążenie ruchem pieszym:	po 3-5 h*
Pełne utwardzenie:	po 24-48 h
Przechowywanie:	12 miesięcy. Chronić przed przemarzeniem
Zużycie:	200-450 g/m ²
Opakowania:	wiaderka plastikowe 14 lub 5 kg

ZASTOSOWANIE:

- wykładziny heterogeniczne i homogeniczne PVC w rolkach i płytkach;
- LVT na spodzie SPC oraz sztywne (*rigid*) LVT;
- LVT przyklejane;
- wykładziny akustyczne na spodzie z pianki (*cushion vinyl* – CV) i akustyczne wielowarstwowe PVC;
- wykładziny gumowe (kauczukowe) w rolkach i płytkach, również wielowarstwowe ze spodem gumowym;
- półelastyczne płytki winylowe (VCT);
- wykładziny dywanowe z każdym rodzajem spodów (lateks, PVC, pianka poliuretanowa, naturalna juta, Action Back® itp.);
- wykładziny flokowane;
- linoleum naturalne na jucie;
- linoleum na spodach z syntetycznej juty, spodach poliolefinowych lub poliuretanowych;
- wykładziny bez chloru i poliolefinowe (PO);
- wykładziny poliuretanowe (PU);
- wykładziny ścienne PVC, gumowe, tekstylne;
- wykładziny PVC sportowe wewnętrzne.

*Podane czasy zależą od różnych czynników: temperatury w pomieszczeniu, wilgotności względnej, chłonności podłoża, struktury spodu wykładziny i ilości kleju.

z **MAPEI** budujesz
raz, a **DOBRZE**

MAPEI Polska Sp. z o.o.

Siedziba:

ul. Gustawa Eiffela 14, 44-109 Gliwice
tel. +48 32 775 44 50, fax +48 32 775 44 71

Biuro handlowe:

ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
tel. +48 22 595 42 00, fax +48 22 595 42 02

Zakłady produkcyjne:

Gliwice i Barcin

mapei.pl info@mapei.pl