



**ARGAMASSAS DE
REGULARIZAÇÃO
ESPATULADA PARA
PISOS VINÍLICOS E
CARPETES**

Planiprep SC



Argamassa cimentícia monocomponente espatulada de secagem rápida (30 a 60 minutos) e alto rendimento para preparação da base em espessuras finas ou tamponamentos de buracos e/ou rampeamentos pontuais em até 25 mm.



BASES ABSORVENTES
E NÃO ABSORVENTES
SEM O USO DE PRIMER



APLICADO COM
DESEMPENADEIRA
LISA



INSTALAÇÃO EM
PISO E PAREDE



VANTAGENS:


- Monocomponente: mistura somente com água.
- Seca e endurece rapidamente, permitindo a instalação de revestimentos em apenas 30 a 60 minutos.
- Mistura cremosa de consistência lisa e de fácil aplicação.
- Adere direto na cerâmica sem necessidade de primer, minimizando o número de demãos.
- Alto rendimento - até 20 m²/saco por demão.
- Aplicável em até 25 mm de espessura para tampar buracos e rampeamentos pontuais.
- Excelente resistência ao lixamento, não solta pó mesmo com lixadeira.
- Aplicação em pisos e paredes.

Rendimento: 8-12 m²/saco em 2 demãos.
Embalagem: saco de 4 kg.

Planiprep Contract




Argamassa cimentícia monocomponente para regularização espatulada, de secagem normal (aproximadamente 24 horas) e alto rendimento, para preparação de substratos cimentícios absorventes em camadas finas, em pisos e paredes, inclusive em áreas molhadas.



BASES ABSORVENTES.
PARA BASES NÃO
ABSORVENTES,
UTILIZAR PRIMER



APLICADO COM
DESEMPENADEIRA
LISA



INSTALAÇÃO EM
PISO E PAREDE



VANTAGENS:

- Regularização em camadas finas de até 3 mm sem a necessidade de primer sobre bases absorventes.
- Secagem aproximadamente de 2 a 3 horas entre demãos.
- Permite lixar e instalar o revestimento entre aproximadamente 24 horas.
- Excelente resistência ao lixamento, solta 4 vezes menos pó que outras argamassas do mercado.
- Pode ser usado em áreas molhadas.
- Excelente acabamento superficial.
- Pode ser instalado sobre superfícies não absorventes, com o uso prévio de **Eco Prim Grip Plus**.

Consumo: 0,5 - 0,75 kg/m² em 2 ou 3 demãos.

Embalagens: sacos de 5 kg e 25 kg.



Argamassas espatuladas

		PRODUTOS	
		Planiprep SC	Planiprep Contract
ESPESSURA	0-2 mm		
	0-3 mm		
	0-25 mm		
ONDE USAR	Área interna		
	Piso		
	Parede		
SUBSTRATOS	Contrapisos Cimentícios		
	Pisos adequados		
	Concreto		
	Cerâmica, granilite, e pedra natural		
	Piso de madeira colado, OSB, compensado naval		
	Aços e metais		
	Reboco cimentício		
	Reboco de gesso	 ¹	 ¹
	RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO	Após 1 dia	≥ 12 MPa
Após 7 dias		≥ 16 MPa	-
Após 28 dias		≥ 20 MPa	≥ 25 MPa

 Indicado

¹ Aderência melhorada com a prévia aplicação de **Primer G** ou **Eco Prim T Plus**.



ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO ESPATULADA



Para garantir durabilidade e qualidade na instalação do seu piso, escolha as soluções MAPEI.

A MAPEI, de qualidade reconhecida mundialmente, é responsável em produzir sistemas Eco, incluindo argamassas espatuladas específicas e certificadas que não são nocivas à saúde e não oferecem riscos de incêndio.

Produtos e soluções que garantem maior durabilidade, respeitam o meio ambiente, a saúde dos instaladores e usuários das áreas onde serão aplicados.

MAPEI Brasil Materiais de Construção LTDA

WhatsApp +55 11 99581-3530
mapei.com.br

 Mapei Brasil

 /MapeiBR

 @mapeiBR

 mapeibrasil

