ULTRALITE FLEX RANGE

Леки циментови лепила

MAPEI®

Серия Ultralite Flex

Серията **Ultralite Flex** е група продукти от уникални и иновативни **леки циментови лепила**, чиито характеристики правят по-**лесна и безпроблемна работата на майстора на обекта**. Те са идеални за полагане на големи гранитогресни плочи, както и на тънки плочки и са подходящи за полагане на всички видове керамични плочки, мозайки и естествени камъни.

RESA ELEVATA
ULTRALITE 15 kg = ADHESIVE 25 kg
m²
HIGH YIELD

Характеристики и предимства

Кремообразна и лека смес, **по-лесна за нанасяне**

Много ниска разходна норма (**15 кг** торба покрива **толкова м²**, колкото **25 кг.** торба обикновено лепило от същия клас

Отлична способност за обмокряне на гърба на плочките

15 кг **торби**, **по-леки** за транспортиране

По-лесно за пренасяне, благодарение на торбата с прикрепена дръжка

Ниско отделяне на прах по време на разбъркването

Превъзходна белота

Много ниско отделяне на летливи органични съединения, сертифицирана от GEV като **EC1 Plus**

Въздействията върху околната среда са оценени чрез методологията на LCA и са докладвани в декларации за екологични продукти

LEED кредити

Ultralite S1 Flex

Еднокомпонентно, високачествено, **деформируемо**, олекотено циментово лепило, без вертикално приплъзване, с удължено отворено време и много ниска разходна норма. Лесно се нанася с маламашка и се отличава с отлична способност за обмокряне на гърба на плочите, технология Low Dust и много ниско отделяне на летливи органични съединения. Класифицирано е като C2TES1 съгласно стандартите EN 12004 и ISO 13007-1, както и EMICODE EC1 Plus от GEV.

СЕРТИФИКАТИ И ТЕХНОЛОГИИ

C2TE S1

EC1 Plus

Ultralite Technology

Характеристики и предимства

Деформируемо:
класифицирано като **S1** съгласно стандарта **EN 12004**

Силно тиксотропно:
подходящо също така и за големи и тежки плочи

Удължено отворено време

Идеално за монтаж на **големи плочи**, както и на тънки плочки

Подходящо за монтаж на **естествен камък**, при условие че е стабилен и не е чувствителен към влага

Подходящо за монтаж на **стъклена мозайка** в **басейни за къпане**

Подходящо за монтаж на/върху разделителни, антифрактурни хидроизолационни **мембрани** от серията **Mapeguard**

MED сертификат за ползване в корабостроителната индустрия

Ultralite S2 Flex

Еднокомпонентно, висококачествено, **силно деформируемо**, **олекотено** циментово лепило, с удължено отворено време и много ниска разходна норма. Лесно се нанася с маламашка и се отличава с отлична способност за обмокряне на гърба на плочите, технология Low Dust и много ниско отделяне на летливи органични съединения. Класифицирано е като C2ES2 съгласно стандартите EN 12004 и ISO 13007-1, както и EMICODE EC1 Plus от GEV.

СЕРТИФИКАТИ И ТЕХНОЛОГИИ

Характеристики и предимства

Не се изисква латекс, смесва се само с вода

Силно деформируемо: класифицирано като **S2** съгласно стандарта **EN 12004**

Удължено отворено време

Кремообразно и **лесно за полагане**, вкл. и при **високи температури**

Идеално за монтаж на **големи плочи**, както и на тънки плочки

Подходящо за монтаж на **естествен камък**, при условие че е стабилен и не е чувствителен към влага

Идеално за монтаж върху **фасади** и **върху външна топлоизолация**, облицована с плочи (**Mapetherm Tile System XL**)

Подходящо за монтаж на/върху разделителни, антифрактурни хидроизолационни **мембрани** от серията **Mapeguard**

Ultralite S1 Flex Quick

Еднокомпонентно, бързосвързващо и **хидратиращо**, висококачествено, **деформируемо, олекотено**, циментово лепило с удължено отворено време и много ниска разходна норма. Лесно се нанася с маламашка и се отличава с отлична способност за обмокряне на гърба на плочите, технология Low Dust и много ниско отделяне на летливи органични съединения. Класифицирано е като C2FES1 съгласно стандартите EN 12004 и ISO 13007-1, както и EMICODE EC1 Plus от GEV.

СЕРТИФИКАТИ И ТЕХНОЛОГИИ

C2FE S1 · EC1 Plus · Fast Track Ready · Ultralite Technology

Характеристики и предимства

≥2,5 mm

Деформируемо: класифицирано като **S1** съгласно стандарта **EN 12004**

+30 Min

Удължено отворено време

Идеално за монтаж на **големи плочи**, както и на тънки плочки

Идеално за полагане на **средни до големи** по размер гранитогресни плочки **върху съществуваща** подова настилка

Подходящо за монтаж на **естествен камък** (вкл. на умерено нестабилен и чувствителен към оцветяване)

Идеално за бързи ремонтни работи, за **незабавно връщане в експлоатация**

approx. 50 Min

Удължена трайност след смесване

Полагане при **студено време**

Подходящо за **бързо полагане**, вкл. и в **топло време**, благодарение на удължената **трайност след смесване**

Подходящо за бърз монтаж върху хидроизолационни **мембрани** от сериите **Mapelastic** и **Mapedum WPS**.

Подходящо за монтаж на/върху разделителни, антифрактурни хидроизолационни **мембрани** от серията **Mapeguard**

Ultralite S2 Flex Quick

Еднокомпонентно, **бързосвързващо** и **хидратиращо**, висококачествено, силно **деформируемо**, **олекотено**, циментово лепило с удължено отворено време и много ниска разходна норма. Лесно се нанася с маламашка и се отличава с отлична способност за обмокряне на гърба на плочите, технология Low Dust и много ниско отделяне на летливи органични съединения. Класифицирано е като C2FES2 съгласно стандартите EN 12004 и ISO 13007-1, както и EMICODE EC1 Plus от GEV.

СЕРТИФИКАТИ И ТЕХНОЛОГИИ

C2FE S2 · EMICODE EC1 Very Low Emission · Fast Track Ready · Ultralite Technology

Характеристики и предимства

Не се изисква латекс, смесва се само с вода

Силно деформируемо: класифицирано като **S2** съгласно стандарта **EN 12004**

Кремообразно и **лесно за полагане**, вкл. и при **високи температури**

Удължена трахност след смесване

Идеално за бързи ремонтни работи, за **незабавно връщане в експлоатация**

Подходящо за полагане при **студено време**

Подходящо за **бързо полагане**, вкл. и в **топло време**, благодарение на удължената **трайност след смесване**

Идеално за монтаж върху **фасади** и върху **външна топлоизолация**, облицована с плочи (**Mapetherm Tile System XL**)

Идеално за полагане на **големи** граниторесни плочки, както и на тънки плочки **върху съществуваща** подова настилка

Подходящо за монтаж на **естествен камък** (вкл. на умерено нестабилен и чувствителен към оцветяване)

Подходящо за бърз монтаж върху хидроизолационни **мембрани** от сериите **Mapelastic** и **Mapedum WPS**.

Подходящо за монтаж на/върху разделителни, антифрактурни хидроизолационни **мембрани** от серията **Mapeguard**

Ultralite Flex

Еднокомпонентно, висококачествено, средно деформируемо, **олекотено**, циментово лепило без вертикално приплъзване, с удължено отворено време, и ниска разходна норма. Лесно се нанася с маламашка и се отличава с отлична способност за обмокряне на гърба на плочите, технология Low Dust и много ниско отделяне на летливи органични съединения. Класифицирано е като C2TE съгласно стандартите EN 12004 и ISO 13007-1, както и EMICODE EC1 Plus от GEV.

СЕРТИФИКАТИ И ТЕХНОЛОГИИ

Характеристики и предимства

Силно тиксотропно

Удължено отворено време

Отлично свързване с всички основи, които обикновено се използват в строителната индустрия

Подходяща за **ежедневна употреба** за полагане на всички видове плочки

Бележки

C.P. MK708330 (IT) 9/2021

ВСИЧКО Е OK, С MAPEI

ГЛАВЕН ОФИС
MAPEI SpA
Via Cafiero, 22
20158 Milan
+39-02-37673.1
mapei@mapei.it
mapei.com

MAPEI®