

Ultralite

ЕДНОКОМПОНЕНТНИ ЛЕКИ
ЦИМЕНТОВИ ЛЕПИЛА

Сега работата ви е
по-лека и никога
не е имала толкова
много **предимства.**



Олекотен продукт на MAPEI
15 kg
= 25 kg



Ultralite



Какъв е обхватът на Ultralite:

Името **Ultralite** се използва, за да идентифицира семейството на **иновативни, леки циментови лепила, уникални по рода си**, идеални за свързване на всички видове **керамика, мозайка** и естествени камъни, и в частност **на тънки порцеланови плочки**. Те са особено гъвкави в своите характеристики, което прави работата с тях при инсталиране по-лесна и по-бърза.

Характеристики и предимства:

- **По-лесен за нанасяне** в сравнение с традиционните лепила.
- Благодарение на специалната си формулировка **работата с него е по-малко изморителна**, тъй като стъклените микро-сфери или естествените агрегати, съдържащи се в лепилото, помагат при разнасянето с мистрия и то е по-лесно.
- **По-леки опаковки (15 кг)** с практични дръжки за хващане и пренасяне.
- **До 80% по-висока икономичност на разхода** в сравнение с други лепила от същата класификация.
- **Отлично разстилане отзад**, не се изисква двойно намазване.
- Еднокомпонентно **деформируемо (S1) и високо деформируемо (S2)** според EN 12004 и ISO 13007-1 стандарти.
- **Перфектна адхезия** към всички видове основи, които обикновено се използват в строителната индустрия.
- **По-ниски транспортни разходи.**
- Съдържа **повече от 20% рециклирани материали.**
- Помага за спечелване на **Leed точки.**
- Отлично **брилянтно бяло.**
- Благодарение на **Low Dust** технологията, образуването на прах по време на смесването е значително намалено за **Ultralite S1 и Ultralite Flex.**

Налично от оторизирани дистрибутори..



Ultralite S1



Ultralite S1 Ultralite S1 Quick

Ultralite S1 е еднокомпонентно, високоефективно, деформируемо, леко циментово лепило с увеличено отворено време, без вертикално приплъзване, **Low Dust** технология, отличен капацитет на нанасяне, добра способност за заглаждане и много висока икономичност на разхода, с много ниска емисия на органични летливи вещества. Класифициран с **C2TES1** в съответствие с EN 12004 и ISO 13007-1 стандарти и EMICODE EC1 R Plus съгласно GEV.

Ultralite S1 Quick е бързо съхнеща версия на Ultralite S1 и е класифициран с **C2FTS1** съгласно EN 12004 и ISO 13007-1 стандарти; предпочитан избор е когато повърхностите трябва по-бързо да се подготвят за лек пешеходен трафик или когато се лепи при по-студено време.



Ultralite S1 Quick

Защо да ги използваме:

- **60% по-висока икономичност на разхода** в сравнение с другите лепила от същата класификация: една 15 кг опаковка може да покрие същата повърхност от плочки, колкото 25 кг опаковка с традиционно лепило.
- Позволява на всички видове керамика, включително **тънки плочки*** и **мозайка**, да са изцяло покрити и **да се свържат “бързо”** върху всички видове традиционни основи, загрети настилки, гипсокартон, външни фасади, и т.н.
- **Ultralite S1 Quick** се препоръчва специално за **наslagване върху среден до голям размер порцеланови плочки**; нормално наслагваните лепила изискват по-дълго време на изчакване, преди повърхността да може да бъде подложена на лек пешеходен трафик.
- **Ultralite S1** е подходящ за **свързване на стабилен естествен камък и камък, който не е чувствителен към влага**; **Ultralite S1 Quick** също така особено се препоръчва за **свързване на естествен камък, който обикновено е нестабилен и камък, който има склонност към лесно оцветяване**.
- И двете са подходящи за **свързване на стъклена мозайка в басейни**.
- Те също така позволяват **“бързо” свързване с хидроизолационни мембрани от семейството на Mapelastic и това на Mapegum WPS**.
- **Ultralite S1 Quick** има по-дълго работно време в сравнение с традиционните бързосъхнещи циментови лепила.

* Повече данни и информация ще откриете в нашето Техническо ръководство „Системи за полагане на тънки порцеланови плочки“.



Ultralite S2



Ultralite S2 Ultralite S2 Quick

Ultralite S2 е еднокомпонентно, високоефективно, **силно деформируемо, леко** циментово лепило с удължено отворено време, отличен капацитет на нанасяне, добра способност за заглаждане и много висока икономичност на разхода. Класифицирано с **C2ES2** съгласно EN 12004 и ISO 13007-1 стандарти и EMICODE EC1 R Plus съгласно GEV.

Ultralite S2 Quick е бързата версия на Ultralite S2 и е класифицирано с **C2FES2** съгласно EN 12004 и ISO 13007-1 стандартите и EMICODE EC1 R Plus съгласно GEV; предпочитан избор е когато **има нужда повърхностите да се подготвят по-бързо** за лек пешеходен трафик и когато се налага по-бързо **слепване** при студено време.



Ultralite S2 Quick

Защо да ги използваме:

- **80% по-висока икономичност** на разхода отколкото двукомпонентните лепила със същата класификация.
- **Единствените еднокомпонентни силно деформируеми** (клас S2) лепила съгласно EN 12004 стандартите: няма нужда да се добавя латекс, само се смесват с вода.
- Позволява на всички видове **керамични**, включително плочки **голям размер и тънки плочки*** и на мозайка, да бъдат добре покрити и **“бързо” свързани** върху деформируеми основи, както и върху всички видове традиционни основи, загрети настилки, гипсокартон, външни фасади и т.н.
- **Ultralite S2 Quick** особено се препоръчва за **наslagване върху порцеланови плочки с голям размер**; нормално поставяните лепила изискват по-дълго време на изчакване преди повърхността да може да бъде подложена на лек пешеходен трафик.
- **Ultralite S2** е подходящ за **свързване на стабилни естествени камъни и камъни, които не са чувствителни към влага**; **Ultralite S2 Quick** е също така особено препоръчан за свързване на естествен камък, който обикновено е нестабилен и камък, и има склонност лесно да се оцветява.
- Те също така позволяват **“бързо” свързване** с хидроизолационните мембрани от семейството на **Mapelastic** и на **Mapegum WPS**.
- Също така са подходящи за облицованата с плочки **термална изолационна система Mapetherm Tile System**.
- Те запазват тяхната **кремообразна консистенция и лекота на приложение при по-високи температури** в сравнение с двукомпонентните лепила със същата класификация. **Ultralite S2 Quick** има **по-дълго работно време** в сравнение с традиционните бързосъхнещи циментови лепила със същата класификация.

* Повече данни и информация ще откриете в нашето Техническо ръководство „Системи за полагане на тънки порцеланови плочки“.



Ultralite Flex



Леко и здраво за
ежедневна работа с
облицовъчни материали

Ultralite Flex

Ultralite Flex е еднокомпонентно, високоефективно, сравнително деформируемо, **леко** циментово лепило с увеличено отворено време, **Low Dust** технология, без вертикално плъзгане, отличен капацитет на нанасяне, добра способност за заглаждане и **много висока икономичност на разхода**, с много ниска емисия на органични летливи съединения. Класифициран с C2TE според EN 12004 и ISO 13007-1 стандартите и EMICODE EC1 R Plus съгласно GEV.

Защо да използвате Ultralite Flex:

- До **55%** по-висока икономичност на разхода в сравнение с другите лепила от същия клас: една 15 кг опаковка е достатъчна за инсталиране на приблизително същото количество m^2 плочки колкото 25 кг опаковка с обикновено лепило.
- Подходящо за **всички видове** керамика, мозайка, тънки порцеланови плочки (без армировъчна мрежа) и стабилни камъни върху всякакви конвенционални видове основи, чрез наслагване върху загрети основи и върху гипсокартон.
- Позволява да се инсталират **плочки върху хидроизолационни мембрани** от семейството на **Mapelastic** и върху **Mapegum WPS**.
- Идеален за инсталиране върху всички видове плочки, за **ежедневна употреба**.



Техническа документация

От менюто в техническата секция можете да прегледате техническата документация, разделена по продуктови линии и тип на документа.

МАПЕИ БЪЛГАРИЯ ЕООД
Централен офис
София, Младост 4
Бизнес Парк София
Сграда 8А, ет. 6
тел.: 02 489 97 75
факс: 02 489 87 23
e-mail: info@mapei.bg
www.mapei.com

СКЛАД СОФИЯ
гр. София
бул. „Цариградско шосе“ 425
Логистична база Юнивърсъл
склад номер 5
тел.: 02 874 11 27

ЗАВОД И СКЛАД РУСЕ
гр. Русе, бул. „България“ 133
тел.: 082 512 890
факс: 082 512 894



/mapeibulgaria