

GUÍA PRÁCTICA PARA UNA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS PRODUCTOS

Adhesivo para instalación de pisos

PASOS PARA UNA CORRECTA APLICACIÓN


Resanado de mortero y recrecido de concreto.



- Primer LTM
- Primer TTM
- Pegazim Nivelante

nivelar superficie.

- Reparador de grietas y autonivelación
- Ultraplan ECO 20
- Novoplan2 Plus
- Novoplan Maxi.





Aplicación de adhesivo para vinil.

Respondiendo a las necesidades de cada instalación la familia de productos Mapei recomendada es:



- Mapecryl Eco
- ULTRABOND ECO 4 LVT
- ULTRABOND ECO 350
- ULTRABOND ECO 575
- ULTRABOND ECO 711 FTR
 - **ULTRABOND G17**
 - ULTRABOND G19
- ◆ En el interior se muestran los detalles de cada producto de esta familia.

Ultrabond ECO 350

Adhesivo para pisos vinílicos.



Ultrabond 4 LVT

Adhesivos para LVT (Duelas Vinílicas)



Mapecryl Eco

Adhesivo multiusos para todo tipo de piso



Para qué sirve

Para instalar pisos vinílicos en rollo o duela.

Eiemplos de aplicación

- Residenciales, comerciales e institucionales.
- Interiores en departamentos, vivienda, lobbies.
- Hoteles, hospitales y escuelas.

Presentación Cubeta de 15 l Código de Venta 1941315



Para qué sirve

 Adhesivo base agua de fácil aplicación con tiempo extendido de trabajo.

Ejemplos de aplicación

- Especialmente diseñado para duelas vinílicas (LVT) con problemas de estabilidad dimensional.
- Altó tránsito.
- Cambios bruscos de temperatura.

Presentación Cubeta de 16 Kg Código de Venta 0666216



Para qué sirve

Para instalación de pisos vinílicos LVT.

Ejemplos de aplicación

- Losetas vinílicas semiflexibles, con reverso de fieltro sintético o natural.
- Alfombras con reverso de látex compacto o expandido, de poliuretano expandido y de vute natural.

Presentación Cubeta de 16 Kg

Código de Venta 115816

Ultrabond ECO 711

Adhesivo para pisos de VCT.



Para qué sirve

- Proporciona tiempos de secado mucho más rápidos, un agarre y una resistencia mayor al deslizamiento.
- Apropiado para el uso sobre losas de concreto fresco.
- Se torna transparente para facilitar la instalación.

Ejemplos de aplicación

• En aplicaciones comerciales, residenciales e institucionales interiores con alto tránsito.

Presentación Cubeta de 15 Kg

Para qué sirve

Código de Venta 97164

Ultrabond ECO 575

Adhesivo para zoclos de calidad superior.



G-19



Para qué sirve

 Adhesivo para instalación de pisos vinílicos de alto desempeño.



Ejemplos de aplicación

- Pisos deportivos.
- Escalones de caucho para escaleras.
- Losetas de composición vinilo.
- Alfombra de pasto artificial tanto para interiores como exteriores.

Presentación Garrafa de 3.78 L 1154804

Código de Venta



Ultrabond G-17

para pisos conductivos.



Para qué sirve

Adhesivo epóxico diseñado para la instalación de pisos disipadores y conductivos de energía electrostática.

Ejemplos de aplicación

- Instalación de duelas de vinilo conductivo.
- Aplicaciones generales en interiores. Plantas de montaje electrónico.
- Salas de computadoras.
- · Quirófanos.

Presentación Código de Venta Garrafa de 3.78 L 1156404

Ultrabond

Adhesivo para pisos resilientes.



Adhesivo para zoclos de caucho, vinil o Eiemplos de aplicación Aplicaciones comerciales livianas interiores. Aplicaciones institucionales de alto tránsito en interiores.

Presentación Cubeta de 15 L

Código de Venta 1941515

