

Para una instalación a lo GRANDE **Ultraflex® LFT** el adhesivos con músculos



Ultraflex® LFT

*Adhesivo de alto desempeño y calidad superior
para instalar pisos de gran formato y peso.*

- Mejorado con polímero, fórmula exclusiva MAPEI.
- Para instalaciones en interiores y exteriores, en vertical y horizontal.
- Para piezas de gran tamaño, de alta, media y baja absorción.
- Para material pétreo y vítreo con hasta 15 mm de espesor.
- Cumple con la Norma ISO 13007 en la clasificación *C2TES1, P1.

*C2TES1, P1:

Adhesivo cementicio (C), mejorado (2), antideslizante (T), de tiempo extendido (E), deformable (S1), con adherencia a la madera contrachapada (P1).



DHESM/OS • SELLADORES • PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN



Para una instalación a lo GRANDE

Ultraflex® LFT, el adhesivo con músculos

Ultraflex LFT es ideal para instalación de piezas de gran formato y peso. Una fórmula exclusiva de Mapei que ofrece importantes ventajas de funcionalidad y para la instalación.

CLASIFICACIÓN SEGÚN LA NORMA ISO 13007

Ultraflex LFT cumple con la clasificación **C2TES1P1** dado que es un adhesivo cementicio (C), mejorado (2), antideslizante (T), de tiempo abierto extendido (E), deformable (S1), con adherencia a la madera contrachapada (P1).

ÚSELO EN

Colocación de cerámicos de todos los tamaños y tipos (alta, media y baja absorción de humedad), material pétreo con hasta 15 mm de espesor (siempre que sea estable e insensible a la humedad); en instalaciones interiores y exteriores; en soportes irregulares.

ALGUNOS EJEMPLOS DE APLICACIÓN

- Instalación de pisos sometidos a tráfico intenso.
- Instalación de pisos y revestimientos en superficies impermeabilizadas con Mapelastic.
- Capas de nivelaciones base cemento, siempre y cuando estén lo suficientemente curados y secos.
- Aplanados de mortero cemento arena.
- Paredes interiores de bloques de concreto celular; paneles de cartón-yeso.
- Instalaciones de calefacción por suelo radiante
- Concreto (curado por lo menos de 28 días).
- Superposición de cerámica y material pétreo sobre revestimientos existentes (de cerámica, mármol, etc.).
- Bloque de cemento de mampostería, ladrillos, lechos de mortero de cemento y capas de nivelación.
- Madera contrachapada para exteriores grupo 1, APA y COFI (aplicación interior, residencial y comercial ligera, sólo en condiciones secas).

CONSUMO

De 3-6 kg/m², dependiendo del sustrato y la pieza a colocar.

PRESENTACIÓN

Disponible en sacos de 20 Kg, en blanco y gris.

Consulte la hoja técnica actualizada en www.mapei.mx

