



Prohlášení o vlastnostech: **č. CPR-IT4/S002E Rev.02**

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

MAPEPLAN B 18

2. Zamýšlená použití:

Pružná hydroizolační fólie. Střešní hydroizolační fólie z plastu a gumy.

3. Výrobce:

**POLYGLASS S.P.A VIA DELL'ARTIGIANATO, 34 31047 PONTE DI PIAVE (TV) ITALY
www.polyglass.it**

4. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce dle čl. 12 odst. 2:

Neuvedeno

5. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

System 2+

System 3: fólie vystavená reakci na oheň a/nebo chování při vnějším ohni

6. Harmonizovaná norma:

EN 13956

Autorizovaná zkušební laboratoř:

Bureau Veritas (č. 1370)

Autorizovaná zkušební laboratoř:

CSI (č. 0497) provedla stanovení třídy reakce na oheň na vzorcích odebraných výrobcem podle systému 3.

6b. Evropský dokument pro posuzování:

Nestanoveno.



POLYGLASS SPA

Sede Legale/Registered Office: Viale Jenner, 4 - 20159 MILANO

Sede Amministrativa/Head Office: Via dell'Artigianato, 34 - 31047 Ponte di Piave (TV)

Tel. +39 04227547 - Fax +39 0422854118 www.polyglass.com - E-mail: info@polyglass.it

7. Deklarované vlastnosti

Základní charakteristiky	Jednotka	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
CHOVÁNÍ PŘI VNĚJŠÍM POŽÁRU	Třída	F _{roof}	EN 13956:2012
REAKCE NA OHĚN	Třída	E	
VODOTĚSNOST	-	Vyhovuje	
MECHANICKÉ VLASTNOSTI:			
Maximální pevnost v tahu L/T	N/mm ²	≥ 9	
Prodloužení do okamžiku přetržení L/T	%	≥ 200	
ODOLNOST PROTI PRORŮSTÁNÍ KOŘENŮ	-	Vyhovuje	
ODOLNOST PROTI STATICKÉMU ZATÍŽENÍ	kg	≥ 25	
ODOLNOST PROTI NÁRAZU METODA A	mm	≥ 600	
ODOLNOST PROTI NÁRAZU METODA B	mm	≥ 1500	
ODOLNOST PROTI PROTRHÁVÁNÍ	N	≥ 100	
ODOLNOST SPOJŮ			
Odolnost proti odlupování ve spoji	N/50 mm	≥ 300	
Smyková odolnost ve spoji	N/50 mm	≥ 500	
TRVANLIVOST	-	Vyhovuje	
OHEBNOST ZA NÍZKÝCH TEPLŮT	°C	≤ -25	
NEBEZPEČNÉ LÁTKY	-	Viz poznámka 1	

L= podélně, T= příčně

Poznámka 1 Národní normy týkající se nebezpečných látek mohou požadovat ověření a prohlášení pro vystavení, a někdy i o jejich obsahu, pokud se výrobky k zabudování týkají současné normy vyžadované těmito trhy.

8. Technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace.

Nestanoveno

Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 7.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 3.

Podepsáno za výrobce jménem: **Ing. P. Ciferri – Výkonný ředitel**
(jméno a funkce)

Polyglass S.p.A., 03/10/2016

(místo a datum vydání)

(podpis)

