



**Prohlášení o vlastnostech: č. IT04E/S027E Rev.02**

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

**MAPEPLAN T D 15**

2. Zamýšlená použití: **Pružná hydroizolační fólie. Střešní hydroizolační fólie z plastu a gumy.**

3. Výrobce:

**POLYGLASS S.P.A VIA DELL'ARTIGIANATO, 34 31047 PONTE DI PIAVE (TV) ITALY**  
**www.polyglass.com**

4. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2: **Neuvedeno**

5. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků (POSV):

**System 2+**

**System 3**

6. Harmonizovaná norma:

**EN 13956**

Autorizovaná zkušební laboratoř

**Bureau Veritas (č. 1370)**

Autorizovaná zkušební laboratoř

**CSI (č. 0497)** provedla stanovení třídy reakce na oheň na vzorcích odebraných výrobcem podle systému 3.

6b. Evropský dokument pro posuzování: **Nestanoveno.**



POLYGLASS SPA

Sede Legale/Registered Office: Viale Jenner, 4 - 20159 MILANO

Sede Amministrativa/Head Office: Via dell'Artigianato, 34 -31047 Ponte di Piave (TV)

Tel. +39 04227547 - Fax +39 0422854118 www.polyglass.com - E-mail: info@polyglass.it

## 7. Deklarované vlastnosti

Základní charakteristiky	Jednotka	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
CHOVÁNÍ PŘI VNĚJŠÍM POŽÁRU	Třída	F <sub>Roof</sub>	EN 13956:2012
REAKCE NA OHĚN	Třída	E	
VODOTĚSNOST	-	Vyhovuje	
MECHANICKÉ VLASTNOSTI: Maximální pevnost v tahu L/T Prodloužení do okamžiku přetržení L/T	N/mm <sup>2</sup> %	≥ 10 ≥ 300	
ODOLNOST PROTI PRORŮSTÁNÍ KOŘENŮ	-	Nestanoveno	
ODOLNOST PROTI STATICKÉMU ZATÍŽENÍ	kg	≥ 20	
ODOLNOST PROTI NÁRAZU METODA A ODOLNOST PROTI NÁRAZU METODA B	mm mm	≥ 300 ≥ 500	
ODOLNOST PROTI PROTRHÁVÁNÍ	N	≥ 150	
ODOLNOST SPOJŮ Odolnost proti odlupování ve spoji Smyková odolnost ve spoji	N/50 mm N/50 mm	≥ 300 ≥ 650	
TRVANLIVOST	-	Vyhovuje	
OHEBNOST ZA NÍZKÝCH TEPLŮT	°C	≤ -35	
NEBEZPEČNÉ LÁTKY	-	Viz poznámka 1	

L= podélně, T= příčně

Poznámka 1 Národní normy týkající se nebezpečných látek mohou požadovat ověření a prohlášení pro vystavení, a někdy i o jejich obsahu, pokud se výrobky k zabudování týkají současné normy vyžadované těmito trhy.

## 8. Technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace.

**Nestanoveno**

Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 7.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 3.

Podepsáno za výrobce jménem: **Ing. P. Ciferri – Výkonný ředitel**  
(jméno a funkce)

**Polyglass S.p.A., 03/10/2016**

(místo a datum vydání)



.....  
(podpis)