



Prohlášení o vlastnostech: **č. CPR-IT4/S034E Rev.03**

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

MAPEPLAN TM 15

2. Zamýšlená použití:

Pružná hydroizolační fólie. Střešní hydroizolační fólie z plastu a gumy.

3. Výrobce:

**POLYGLASS S.P.A VIA DELL'ARTIGIANATO, 34 31047 PONTE DI PIAVE (TV) ITALY
www.polyglass.it**

4. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce dle čl. 12 odst. 2:

Neuvedeno

5. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

System 2+

System 3

6. Harmonizovaná norma:

EN 13956

Autorizovaná zkušební laboratoř:

Bureau Veritas (č. 1370)

Autorizovaná zkušební laboratoř:

CSI (č. 0497) provedla stanovení třídy reakce na oheň na vzorcích odebraných výrobcem podle systému 3.

6b. Evropský dokument pro posuzování: **Nestanoveno.**



POLYGLASS SPA

Sede Legale/Registered Office: Viale Jenner, 4 - 20159 MILANO

Sede Amministrativa/Head Office: Via dell'Artigianato, 34 -31047 Ponte di Piave (TV)

Tel. +39 04227547 - Fax +39 0422854118 www.polyglass.com - E-mail: info@polyglass.it

7. Deklarované vlastnosti

| Základní charakteristiky | Jednotka | Vlastnost | Harmonizované technické specifikace |
|---|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| CHOVÁNÍ PŘI VNĚJŠÍM POŽÁRU | Třída | F _{roof} | EN 13956:2012 |
| REAKCE NA OHĚN | Třída | E | |
| VODOTĚSNOST | - | Vyhovuje | |
| MECHANICKÉ VLASTNOSTI: | | | |
| Maximální pevnost v tahu L/T | N/mm ² | ≥ 1100 | |
| Prodloužení do okamžiku přetržení L/T | % | ≥ 15 | |
| ODOLNOST PROTI PRORŮSTÁNÍ KOŘENŮ | - | Vyhovuje | |
| ODOLNOST PROTI STATICKÉMU ZATÍŽENÍ | kg | ≥ 20 | |
| ODOLNOST PROTI NÁRAZU METODA A | mm | ≥ 600 | |
| ODOLNOST PROTI NÁRAZU METODA B | mm | ≥ 1100 | |
| ODOLNOST PROTI PROTRHÁVÁNÍ | N | ≥ 350 | |
| ODOLNOST SPOJŮ | | | |
| Odolnost proti odlupování ve spoji | N/50 mm | ≥ 300 | |
| Smyková odolnost ve spoji | N/50 mm | ≥ 650 (nebo porušení mimo spoj) | |
| TRVANLIVOST | - | Vyhovuje | |
| OHEBNOST ZA NÍZKÝCH TEPLŮT | °C | ≤ -40 | |
| NEBEZPEČNÉ LÁTKY | - | Viz poznámka 1 | |

L= podélně, T= příčně

Poznámka 1 Národní normy týkající se nebezpečných látek mohou požadovat ověření a prohlášení pro vystavení, a někdy i o jejich obsahu, pokud se výrobky k zabudování týkají současné normy vyžadované těmito trhy.

8. Technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace.

Nestanoveno

Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 7.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 3.

Podepsáno za výrobce jménem: **Ing. P. Ciferri – Výkonný ředitel**
(jméno a funkce)

Polyglass S.p.A., 03/10/2016

(místo a datum vydání)

(podpis)

