

PRODUKTER TIL BETON



Dette hæfte er en oversigt over de mest anvendte produkter til beton.
Find flere produkter og informationer på vores hjemmeside www.mapei.dk

KORRISIONSBESKYTTELSE/GRUNDER



Mapefer

Tokomponent, cementbaseret korrosionshindrende mørtel. Indeholder korrosionsinhibitor. Forbrug: 120 g/m² (2 mm tykkelse på et 8 mm armeringsjern). Emballage: 2 kg spand/flaske (A+B).



Mapefer 1K

Enkomponent, korrosionshindrende, cementbaseret mørtel til beskyttelse af armeringsstænger. Forbrug: 100 g/m² 8 mm armeringsjern (Ø8) og 200 g/m² 16 mm armeringsjern (Ø16) ved 2 mm tykkelse. Emballage: Kasse med 4x5 kg alu-pack.



Mapepoxy L/LR

Tokomponent, Hurtigthærdende epoxylim til limning af frisk beton til gammel beton, gammel beton samt stål til beton. L = normalhærdende, LR = lang åbentid. Forbrug: ca 0,5-1,6 kg/m². Emballage: 1,25 kg, 4,5 kg och 9 kg set.



KORRISIONSBESKYTTELSE/GRUNDER



Redisit

Cementbaseret hæftebro mellem ny og gammel beton/mørtel. Forbrug: Ca. 1,3 kg/dm³. Emballage: Kasse med 4x5 kg alu-pack og 20 kg sæk.



Planicrete

Syntetisk gummilatex som tilsættes mørtlen. Giver bedre vedhæftning og mekanisk styrke. Forbrug:
- Som hæftebro (slurry): 0,1 - 0,15 kg/m².
- Som mørteltilsætning: 50 - 80 kg/m³.
Emballage: 5, 10 og 25 kg dunk samt æske med 12 x 1 kg flasker.



Redirep 25 RSF

Hurtigthærdende, fiberarmeret, svindkompenseret specialmørtel til reparation af beton. Dmax: 1 mm. Forbrug: 1,8 kg/l. Emballage: 25 kg sæk.



OPRETNING AF BETONVÆGGE



Redirep 45 RSF

Hurtigthærdende, fiberarmeret, svindkompenseret specialmørtel til reparation af beton. Dmax: 2,5 mm. Forbrug: 2 kg/l. Emballage: 25 kg sæk.



Planitop Smooth & Repair R4

Hurtigthærdende, svindkompenseret, fiberarmeret cementbaseret mørtel til reparation og pudsning af betonflader. Klasse: R4. Forbrug: ca. 17 kg/m³ pr. mm tykkelse. Emballage: 25 kg sæk.



Topcem Pronto

Hurtigthærdende materiale med kontrolleret krympning til støbning af vådrumsgulv o.l. Belægningsklar efter 4 døgn. Forbrug: 18-20 kg/m² pr. cm tykkelse. Emballage: 20 kg sæk.



OPRETNING AF BETONGULV



Confix

Cementbaseret reparationsmørtel med minimalt svind til konstruktive støbe- og reparationsarbejder. Velegnet til monolitisk limning med MAPEPOXY L. Forbrug: 2,3 kg/liter. Emballage: 25 kg sæk, 1200 kg storsæk og bulk.



Confix m/PP-fiber

Variant af CONFIX med tilsat polypropylenfiber. Forbrug: 2,0 kg/liter. Emballage: 25 kg sæk, 500 kg storsæk og bulk.



Planitop Fine Finish

Ultra-finkornet, Fast-Track, spartelmasse til beton, anbefalet til eksponerede overflader. Forbrug: 1,2 kg/m² pr. mm tykkelse. Emballage: 20 kg sæk.



FINSPARTLING AF BETONVÆGGE



Fixofin

Specialmørtel til porespartling og reparation af beton, specialtilpasset betonelementer. Forbrug: Ca. 1,9 kg/liter færdig masse. Emballage: 25 kg sæk.



Monofinish

Cementbaseret porespartel til beton og pudsede overflader. Forbrug: 1,4 kg/m² pr. mm tykkelse. Emballage: 22 kg sæk.



Mapepoxy Cem-S

Trekomponent, cement/epoxyspartel til fuldspartling eller udbedring af sår. Kan anvendes på fugtig beton, overfladen filtses. Forbrug: 1,9 kg/m² pr. mm tykkelse. Emballage: 10,65 kg sæt.



Dette hæfte er en oversigt over de mest anvendte produkter til beton.
Find flere produkter og informationer på vores hjemmeside www.mapei.dk

SPRØJTEBETON/ELEMENTFUGE



DS
Tørsprøjtemørtel med lavt tilbageslag til reparation af betonkonstruktioner. Forbrug: Ca. 22 kg/m² pr. cm tykkelse. Emballage: 25 kg sæk og 1200 kg storsæk.



DS-SR
Reparationsmørtel med sulfatbestandig cement til tørsprøjtning. Forbrug: Ca. 22 kg/m² pr. cm tykkelse. Emballage: 25 kg sæk og 1200 kg storsæk.



Elementfog Tix
Cementbaseret brug til limning af elementfuger uden brug af forskalling. Kan også bruges på vandrette fuger. Forbrug: 1,8 kg mørtel pr. liter færdig masse. Emballage: 25 kg sæk.

UNDERSTØBNING- EKSPANDERENDE



Nonset 50 SR/FF
Ekspanderende cementbaseret specialmørtel til forankring og indstøbning af bolte, tynde understøbninger osv. FF er frostfri variant. Forbrug: 1,3 kg pr. liter hulrum der skal udfyldes. Emballage: 25 kg sæk.



Nonset 120
Ekspanderende cementbaseret specialmørtel til montage, understøbning, fugning osv. i tykkelse < 50 mm. Forbrug: 1,9 kg pr. liter hulrum der skal udfyldes. Emballage: 25 kg sæk og 1200 kg storsæk.



Nonset 400
Ekspanderende cementbaseret specialmørtel til understøbning, montage, fugning osv. i tykkelse < 150 mm. Forbrug: 2 kg pr. liter hulrum der skal udfyldes. Emballage: 25 kg sæk, 700kg og 1200 kg storsæk.



UNDERSTØBNING-EKSPANDERENDE



Mapefill N
Ekspanderende cementbaseret specialmørtel med god viskositet og høj trykstyrke i tykkelse < 150 mm. Forbrug: 2,0 kg pr. liter hulrum der skal udfyldes. Emballage: 25 kg sæk og 1000 kg storsæk.



Purgel
Enkomponent polyuretanbaseret injektionsmateriale til tætning af vandlækager. Svellende egenskaber efter hærdning. Kan anvendes i kontakt med drikkevand. Emballage: 5 kg dunk.



Mapepoxy BI/BI 1,8/BI-IMP
Tokomponent lavviskøs epoxy til injektion af sprækker i beton.



INJEKTION



Idrostop 10
Svellerbånd til indstøbning i støbeskel. Emballage: 60 m per kasse.

Idrostop Mastic
Lim til montering af IDROSTOP svellerbånd. Emballage: Karton med 12 patroner à 300 ml.



Ultra injektionsslange
Ultra injektionsslange leveres normalt i spoler på 30 meter. Standardtilbehør er tilpasset hver rulle og kommer i praktisk emballage.



Planiseal WR 100
Brugsklar, migrerende og hydrofoberende væske, baseret på ren silan, til påføring på overfladen af armerede betonkonstruktioner. Forbrug: vejledende 0,1 - 0,2 kg/m² per lag. Emballage: 4 kg spand, 20 kg spand, 175 kg fad og 870 kg IBC.



IMPRÆGNERING/FACADEBESKYTTELSE

IMPRÆGNERING/FACADEBESKYTTELSE/REMOVER



Planiseal WR 90 Gel
Brugsklar, migrerende og hydrofoberende væske, baseret på ren silan, til påføring på overfladen af armerede betonkonstruktioner. Påføres med airless sprøjte. Forbrug: vejledende 0,3 kg/m² per lag. Emballage: 20 kg spand.



Wallgard Graffiti Barrier
Polymervoks i vandemulsion til facadebeskyttelse mod graffiti. Forbrug: 0,03 - 0,15 kg/m². Emballage: 20 kg spand.



Wallgard Graffiti Remover Gel
Tikotropisk rengøringsmiddel til at fjerne graffiti. Forbrug: 0,1 - 0,2 kg/m². Emballage: 20 kg spand.

Dette hæfte er en oversigt over de mest anvendte produkter til beton. Find flere produkter og informationer på vores hjemmeside www.mapei.dk

FORSTÆRKNING



Carboplate

Karbonfiberplade til forstærkning af konstruktioner, leveres med beskyttende plastfolie (peel-ply).
Emballage: Rulle á 25, 50 eller 100 m.



MapeWrap C UNI-AX

Kulfiberduk, med høj styrke for en-aksialt strækoptak, til forstærkning af konstruktioner.
Emballage: 50 m rulle.

STØVBINDING AF BETON



Mapecure Hardener

Farveløs og letflydende væske som tætnet, forstærker og imprægnerer betonoverfladen. Trænger effektivt ned i betonen, tætnet mikroporer og sprækker.
Forbrug: 0,1 - 0,3 l/m².
Emballage: 27,5 kg dunk, 220 kg fad, 1100 kg IBC-beholder.

STØVBINDING AF BETON



Mapecrete LI Hardener

Litiumsilikatbaseret overfladebehandling som forstærker og binder støv på nye og gamle betongulve samt andre betonoverflader.
Forbrug: Ca. 0,2 - 0,4 kg/m² afhængigt af betonens porøsitet.
Emballage: 25 kg dunk, 200 kg fad, 1000 kg IBC-beholder.



Mapeprimer W

Tokomponent, vandemulgerbar, opløsningsmiddelfri epoxyprimer. Primeren kan anvendes under både epoxy- og polyuretanbaserede belægninger. Skal ikke sandstrøs.
Kan også anvendes som støvbindere.
Forbrug: Ca. 0,2 kg/m².
Emballage: 3 kg og 10 kg sæt.



VANDTÆTNING BITUMEN



Plastimul C

Opløsningsmiddelfri og koncentreret bitumenemulsion til behandling af underlag før påføring af imprægneringsprodukter fra PLASTIMUL-serien.
Forbrug: Ca. 100 - 200 g/m².
Emballage: 5 kg spand.

VANDTÆTNING BITUMEN



Plastimul 1K Super Plus

En-komponent, opløsningsmiddelfri, hurtigtørrende, højfleksibel og imprægnerende bitumenemulsion med lavt svind og højt udbytte.
Forbrug: 0,8 kg/m² per mm med tørt produkt afhængigt af underlaget.
Emballage: 19,5 kg og 7,8 kg spand.



Plastimul 2K Super

To-komponent, opløsningsmiddelfri, hurtigtørrende og imprægnerende bitumenemulsion med lavt svind og høj fleksibilitet, indeholdende polystyrenkugler.
Forbrug: 0,8 kg/m² per mm med tørt produkt afhængigt af underlaget.
Emballage: 22,9 kg sæt.



Plastimul 2K Reactive

To-komponent, opløsningsmiddelfri, øko-kompatibel og fugtisolende bitumenemulsion med høj elasticitet og øjeblikkelig imprægnering, som påføres med airless sprøjtepipistol.
Forbrug: 1,3 kg/m² per mm med tørt produkt afhængigt af underlaget.
Emballage: komponent A: 30 kg spande og 1000 kg IBC-container, komponent B: 25 kg dunk.



VANDTÆTNING BITUMEN



Plastimul Primer SB

Højtydende, hurtigtørrende, opløsningsmiddelbaseret bitumenprimer til behandling af betonoverflader før påføring af PLASTIMUL 2K REACTIVE.
Forbrug: Ca. 200 g/m².
Emballage: 18 kg spand.



Murtett

Vandtæt, cementbaseret svummemasse til overfladebehandling af letbeton, fjeldrum, tunneller o.lign.
Forbrug: 1 - 1,5 kg/m² pr. strøg.
Emballage: Spand 10 kg, sæk 25 kg og 1000 kg storsæk.



Mapelastic

To-komponent, fleksibel, cementbaseret membran til vandtætning af altaner, terrasser og bassiner.
Frostsikker.
Forbrug:
- Rulle: 1,7 kg/m² pr. mm tykkelse.
- Sprøjte: 2,2 kg/m² pr. mm tykkelse.
Emballage: 32 kg og 16 kg sæt.



VANDTÆTNING CEMENTBASERET



Mapelastic Guard

To-komponent, elastisk, cementbaseret membran til beskyttelse af betongkonstruktioner med høj belastning.
Forbrug:
- Børste / rulle: 1,7 kg/m² pr. mm tykkelse.
- Sprøjte: 2,2 kg/m² pr. mm tykkelse.
Emballage: 32 kg sæt.



Cem-Elastic

Tokomponent, cementbaseret svummemasse. Kloridbremsende, elastisk, revneoverbyggende, frostbestandig og diffusionsåben.
Kan overmales med ELASTOCOLOR.
Forbrug: 2,5 - 3,5 kg/m².
Emballage: 35 kg sæt.



FORANKRING/MONTERING



Mapefix EP 385/585

Kemisk, hærdplastbaseret forankring af ren epoxy til strukturelle belastninger.
Emballage: 385 og 585 ml patron.

Dette hæfte er en oversigt over de mest anvendte produkter til beton.
 Find flere produkter og informationer på vores hjemmeside www.mapei.dk

FORANKRING/MONTERING



Mapefix VE SF
 Kemisk, styrenfri vinylester-forankring til strukturelle belastninger og armeringsstål i beton.
 Emballage: 300 ml og 420 ml patron.



Mapefix PE+VE Mixer
 Ekstra statisk mixer til kemisk forankring af polyester og vinylester.
 Emballage: 12 stk. pr. pakke.



Mapefix EP Mixer
 Ekstra statisk mixer til epoxybaseret, kemisk forankring.
 Emballage: 12 stk. pr. pakke.

FORANKRING/MONTERING



Mapefix Perforated Sleeves
 Cylindriske plastichylser til påføring af kemisk forankring i perforerede underlag.
 Emballage: 10 stk. pr. pakke.

MALING PÅ BETON



Elastocolor Paint
 Elastomermaling til beskyttelse af tætnede revner. Langtidsholdbar elasticitet med høj kemisk modstand.
 Forbrug: 0,2 - 0,4 kg/m² (pr. strøg).
 Emballage: 20 kg spand.



Colorite Performance
 Beskyttende akrylmaling med høj UV-bestandighed. Fås i mange farver.
 Forbrug: 0,3 - 0,4 kg/m² (ved 2 strøg).
 Emballage: 20 kg spand.



MALING PÅ BETON



Malech
 Vandbaseret akrylprimer med gode indtrængende egenskaber. Sikrer ensartet absorption i underlaget og god vedhæftning ved påføring af ELASTOCOLOR PAINT, ELASTOCOLOR RASANTE/SF og COLORITE PERFORMANCE.
 Forbrug: 0,10 - 0,15 kg/m².
 Emballage: 10 kg dunk.



KUNDESERVICE

Mail: ordre@mapei.dk
 Tlf: +45 69 60 74 80

HOVEDKONTOR
MAPEI DENMARK A/S
Park Allè 14, 6600 Vejen
Tlf: +45 69 60 74 80
post@mapei.dk
www.mapei.dk

KUNDESERVICE
Mail: ordre@mapei.dk
Tlf: +45 69 60 74 80

