



[DK] 03/2023


REHABILITERING AF FUGTIG MURVÆRK

MapeStop
Mape-Antique
Silancolor / Silexcolor



HOVEDKONTOR
MAPEI DENMARK A/S
Park Allè 14
6600 Vejen
+45 69 60 74 80
kundeservice@mapei.dk
mapei.dk





System til rehabilitering af fugtig murværk

Kapillær stigende **fugt i murede vægge** er et problem, der viser sig som **salt/kalkudfældninger, maling, der falder af i flager, smuldrende puds, dårligt indemiljø** og bygningsmaterialer med **lavere isoleringsegenskaber**.

Som en løsning på **fugtproblematik** tilbyder **Mapei** produktsystemer, som er velegnede til **facader, grundmure og kælderrum**.



Stop fugten med Mapestop injiceringsprodukter

Mapestop - koncentreret silan- og siloksanbaseret mikroemulsion til injektion og dannelse af kemisk barriere mod kapillær stigende fugt.

Mapestop Cream - monomerisk silanbaseret injektionscreme til dannelse af kemisk barriere mod kapillær stigende fugt.



Reparer skaderne med Mape-Antique affugtende pudssystem

Mape-Antique er formuleret til konsolidering og restaurering af tegl, sten, hårde og blandet murværk, inklusive murværk i bygninger af historisk eller kunstnerisk interesse.

Produkterne i **Mape-Antique**-serien har fysiske og mekaniske egenskaber, som ligner murværk og pudsmørtler, der blev brugt i fortiden, og som sådan er de mere kompatible med alle typer original struktur. Samtidig har de høj mekanisk styrke og modstand mod aggressiv, kemisk påvirkning fra både miljøet, som fx sur nedbør, fryse-tø cyklusser og atmosfæriske forureninger, og fra indersiden af selve murværket, som fx opløselige salte og fugt.

- **Mape-Antique Rinzafo** er en grundingsmørtel, som skal påføres i 5 mm tykkelse på rengjort og repareret mur.
- Pudsmørtlerne **Mape-Antique MC/ Mape-Antique MC Macchina** (pumpbar) skal påføres i minimum 20 mm tykkelse.
- Finpudsmørtel **Mape-Antique FC Civile** kan benyttes i 2 mm tykkelse før maling, hvis en fin overfladestruktur ønskes.



Opnå fint slutresultat med malingerne; Silexcolor eller Silancolor

Maling og overfladebehandling af Mape-Antique pudssystem anbefales udført med vores diffusionsåbne produkter fra **Silexcolor**- eller **Silancolor**-serien.



Resultat:

Ved at følge anvisningen, som er forklaret i instruktionen, så vil resultatet blive en mur-konstruktion, der er bedre rustet mod skadelige fugtpåvirkninger.



Besøg vores webside for mere information om produkterne, eller kontakt: teknisk@mapei.no

