Mapefloor Comfort AL/X

DEKORATIV BELÆGNING

ANVENDELSESOMRÅDER

+ Skoler og børnehaver
+ Hospitaler og institutioner
+ Træningslokaler
+ Kontorer og offentlige miljøer
+ Lejligheder og boliger

SYSTEMBESKRIVELSE

Systemet består af polyuretanbaserte produkter som giver en fugefri komfortbelægning, og er velegnet til alle gulvarealer der udsættes for persontrafik.

Gulvbelægningen lægges i tykkelser fra ca. 6 til 8 mm. Opbygningen består af lim, gummitæppe, porefyller/lim, UV-bestandig belægning og polyuretanbaseret toplak.

Systemet giver en mat og bestandig overflade, og leveres i et stort udvalg af RAL-farver.

Produkterne som benyttes indeholder ikke opløsningsmidler og er under påføring praktisk talt lugtfrie. Systemet sikrer hurtig udførelse, og slutproduktet udgør ingen helbreds- eller miljømæssig fare for brugeren.

Systemet vil ved korrekt udførelse give en trinlydsdæmpning på 16 dB (6 mm) til 19 dB (**Mapecomfort –** 8 mm).

EGENSKABER

Systemet er egnet som belægning hvor der stilles krav til gulv med:

+ Vandtætte, støvfrie og fugefrie overflader
+ Særdeles god slidstyrke
+ Æstetisk udseende
+ God trinlydsdæmpning
+ God hygiejne samt rengørings- og vedligeholdelsesvenlighed
+ Fleksibel og statisk revneoverbyggende
+ Mulighed for flerfarve (duocolor), flakes eller andre dekorationselementer

SYSTEMOPBYGNING

Underlag / forbehandling
Underlaget skal forbehandles ved slibning eller højtryksrensning, samt være tørt, rent og frit for olie, fedt etc.

Systemet er egnet til anvendelse på underlag af beton og andre cementbaserede underlag. Ved andre typer underlag bør der foretages en vurdering af egnethed.

1 Lim
Mapefloor Porefiller
To-komponent opløsningsmiddelfri polyuretanbasert lim for gummitæppe. Påføres med MAPEI tandspartel # 2 eller #3

2 Gummitæppe
Mapecomfort FL 4 mm el.
Mapecomfort 5 mm eller 6 mm
Gummitæppe monteres i det friske limet, og glates fuldstændig uden luftlommer. Efter mindst 12 timerpåføres 1-2 strøg **Mapefloor Porefiller** som porefyller med svaber.

3 Mellomsjikt
Mapefloor PU 461 - farvet
To-komponent lysægte opløsningsmiddelfri polyuretanbasert belegg. Påføres med tandspartel i tykkelse på ca. 2 mm.

4 Toplak
Mapefloor Finish 58 W – transparent
To-komponent mat lysægte polyuretanbasert lak med god slidstyrke. Påføres i 1-2 strøg med rulle.

NB: **Mapefloor PU 461** er i sig selv UV-stabilt, men skal altid påføres toplak for å bedre ridsefasthed.

ØVRIG INFORMATION

+ Produktdatablad (TDS) og sikkerhedsdatablad (SDS) er tilgængelig på www.mapei.dk
+ Arbejdsbeskrivelser
+ Instruktioner for drift og vedligehold (IDV-dokumentation)
+ Arbejdstilsynets vejledning nr. C.0.7 om hærdeplast

De tekniske anbefalinger og detaljer som forekommer i denne systembeskrivelse, repræsenterer vor nuværende viden om og erfaring med vore produkter. Al ovenstående information må derfor betragtes som vejledende og danne grundlag for vurdering. Enhver som anvender produkterne skal på forhånd sikre sig at disse er egnet til den påtænkte anvendelse. Brugeren står selv som ansvarlig såfremt produkterne bliver anvendt til andre formål end anbefalet eller ved fejlagtig anvendelse.

Mapei Denmark A/S
post@mapei.dk
www.mapei.dk