

Sikkerhedsdatablad SILANCOLOR PITTURA PLUS

Sikkerhedsdatablad af 9/11/2017, version 1

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn: SILANCOLOR PITTURA PLUS

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes
Maling baseret på et syntetisk bindemiddel i en vandig dispersion.

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Virksomhed:

MAPEI AS - Vallsetvegen, 6 - 2120 Sagstua - Norway

Ansvarlig for sikkerhedsdatabladet:

sicurezza@mapei.it

1.4. Nødtelefon

MAPEI AS - telefon: +47-62972000

fax: +47-62972099

www.mapei.no (Kontortid)

Giftinformationscentralen +45 82121212

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Kriterier i forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP):

Aquatic Chronic 3, Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Fysisk-kemiske skadelige virkninger for både personer og miljø:

Ingen anden fare

2.2. Mærkningselementer

Symboler:

Ingen

Faresætninger:

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sikkerhedssætninger:

P273 Undgå udledning til miljøet.

P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med forskriften.

Specielle forholdsregler:

Ingen

Indeholder

terbutryn

2-octyl-2H-isothiazol-3-on; othililnon

pyrithione zinc

1,2-benzisothiazol-3(2H)-on: Kan udløse allergisk reaktion.

5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blanding (3:1) med

2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6]: Kan udløse allergisk reaktion.

Sikkerhedsdatablad SILANCOLOR PITTURA PLUS

Særlige forskrifter ifølge Bilag XVII af REACH og efterfølgende ændringer:

Ingen

2.3. Andre farer

vPvB-stoffer: Ingen - PBT-stoffer: Ingen

Andre risiko:

Ingen anden fare

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1. Stoffer

N.A.

3.2. Blandinger

Farlige stoffer i henhold til CLP-forordningen og tilhørende klassificering:

>= 0.1% - < 0.25% polyethylene glycol monooleylether

CAS: 9004-98-2, EF: 500-016-2

⚠ 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315

⚠ 4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400

>= 0.1% - < 0.25% pyrrhione zinc

CAS: 13463-41-7, EF: 236-671-3

⚠ 3.1/3/Inhal Acute Tox. 3 H331

⚠ 3.1/3/Oral Acute Tox. 3 H301

⚠ 3.3/1 Eye Dam. 1 H318

⚠ 4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400 M=100.

⚠ 4.1/C1 Aquatic Chronic 1 H410 M=10.

>= 0.05% - < 0.1% fri krystallinsk silika ($\phi > 10 \mu$)

CAS: 14808-60-7, EF: 238-878-4

Produktet betragtes ikke som farligt i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP).

>= 0.01% - < 0.05% natriumhydroxid

REACH-nr.: 01-2119457892-27-XXXX, Indeksnummer: 011-002-00-6, CAS: 1310-73-2, EF: 215-185-5

⚠ 2.16/1 Met. Corr. 1 H290

⚠ 3.2/1A Skin Corr. 1A H314

>= 0.005% - < 0.01% terbutryn

CAS: 886-50-0, EF: 212-950-5

⚠ 4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400 M=100.

⚠ 4.1/C1 Aquatic Chronic 1 H410 M=100.

⚠ 3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302

⚠ 3.4.2/1B Skin Sens. 1B H317

>= 0.005% - < 0.01% 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on

Indeksnummer: 613-088-00-6, CAS: 2634-33-5, EF: 220-120-9

⚠ 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315

⚠ 3.3/1 Eye Dam. 1 H318

⚠ 3.4.2/1-1A-1B Skin Sens. 1,1A,1B H317

⚠ 4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400

⚠ 3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302

>= 0.00015% - < 0.0015% 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6]

Indeksnummer: 613-167-00-5, CAS: 55965-84-9

⚠ 3.1/3/Inhal Acute Tox. 3 H331

⚠ 3.1/3/Dermal Acute Tox. 3 H311

Sikkerhedsdatablad SILANCOLOR PITTURA PLUS

- ◈ 3.1/3/Oral Acute Tox. 3 H301
- ◈ 3.2/1B Skin Corr. 1B H314
- ◈ 3.4.2/1 Skin Sens. 1 H317
- ◈ 4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400 M=10.
- ◈ 4.1/C1 Aquatic Chronic 1 H410

>= 0.00015% - < 0.0015% 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6]

Indeksnummer: 613-167-00-5, CAS: 55965-84-9, EF: 611-341-5

- ◈ 3.2/1B Skin Corr. 1B H314
- ◈ 3.4.2/1-1A-1B Skin Sens. 1,1A,1B H317
- ◈ 4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400
- ◈ 4.1/C1 Aquatic Chronic 1 H410
- ◈ 3.1/3/Oral Acute Tox. 3 H301
- ◈ 3.1/3/Dermal Acute Tox. 3 H311
- ◈ 3.1/3/Inhal Acute Tox. 3 H331

PUNKT 4:Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Ved kontakt med hud:

Skyl grundigt med sæbe og vand.

Ved kontakt med øjne:

Kommer stoffet i øjnene, skylles der straks grundigt med vand, og læge kontaktes.

Skyl straks med vand i min. 10 minutter.

Ved indtagelse:

Fremprovoker under ingen omstændigheder opkastning. SØG STRAKS LÆGE.

En opløsning af aktivt kul i vand eller paraffinolie kan anvendes til behandling.

Skyl munden grundigt og drik meget vand. Søg læge ved ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad.

Ved indånding:

Hjælp den skadesramte ud i fri luft og sørg for at han har det varmt og hviler.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandling:

(se punkt 4.1)

PUNKT 5:Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede ildslukkere:

Vand.

CO2 eller pulverlukker.

Ildslukkere, der ikke må anvendes af sikkerhedsårsager:

Ingen særlige.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Dette produkt er ikke brandfarligt.

Indånd ikke røg fra eksplosions- eller forbrændingsgas.

De oprindelige bestandele eller uidentificerede giftige og/eller irriterende forbindelser kan være tilstede ved fordampning af produktet

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Benyt velegnede beskyttelsesmasker.

Vand, der er benyttet til brandslukningen, skal opsamles separat. Må ikke hældes i kloaksystemet.

Hvis det af sikkerhedsmæssige årsager er forsvarligt, flyttes ubeskadigede beholdere fra det

Sikkerhedsdatablad SILANCOLOR PITTURA PLUS

umiddelbare fareområde.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

- 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer
Benyt personbeskyttelsesudstyr.
Flyt personer til et sikkert sted.
Konsulter beskyttelsesråd i pkt. 7 og 8.
- 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger
Begræns udslippet med jord eller sand.
Undgå nedtrængning i terrænet/undergrunden. Undgå at materialet strømmer til overfladevand eller i kloaksystemet.
Opbevar det inficerede vand fra afvaskning og sørg for sikker bortskafning.
Ved gasudslip eller indtrængning i vandsystemet, grundvand eller kloakken skal de lokale myndigheder informeres.
Egnet materialer til opsamling: sugende materiale, organisk, sand
- 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning
Skyl området og anvendte redskaber med vand efter opsamlingen.
Egnet materialer til opsamling: sugende materiale, organisk, sand
Vask med rigelig mængde af vand.
Opbevar det inficerede vand fra afvaskning og sørg for sikker bortskafning.
- 6.4. Henvvisning til andre punkter
Se tillige afsnit 8 og 13

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

- 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering
Undgå kontakt med hud og øjne og indånding af dampe og tåger.
Brug ikke tomme beholdere før de er blevet rengjort.
Inden man skifter beholder, skal man sørge for at der ikke findes inkompatible restmaterialer. (see point 10.5)
Tilsmudset tøj skal skiftes inden man går til frokostafdelingen.
Spis og drik ikke under arbejdet.
Se tillige afsnit 8 for anbefalede beskyttelsesanordninger.
- 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
Holdes lang væk fra madvarer, drikkevarer og foder.
Inkompatible materialer:
Ingen særlige.
Anvisninger vedrørende opbevaring:
Lokaler med passende udluftning.
Opbevares ved temperaturer over 5°C under god ventilation.
- 7.3. Særlige anvendelser
Intet særligt at bemærke

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

- 8.1. Kontrolparametre
fri krystallinsk silika ($\phi > 10 \mu$) - CAS: 14808-60-7
ACGIH - TWA(8h): 0.025 mg/m³ - Bemærkninger: (R), A2 - Pulm fibrosis, lung cancer
National -- Land: NORWAY - TWA(8h): 0.3 mg/m³ - Bemærkninger: NORWAY, K 7
National -- Land: NORWAY - TWA(8h): 0.3 mg/m³ - STEL: 0.6 mg/m³ - Bemærkninger:
DENMARK, inhalable aerosol inhalable aerosol
National -- Land: NORWAY - TWA(8h): 0.1 mg/m³ - STEL: 0.2 mg/m³ - Bemærkninger:
DENMARK, respirable aerosol respirable aerosol
natriumhydroxid - CAS: 1310-73-2
ACGIH - STEL: Ceiling 2 mg/m³ - Bemærkninger: URT, eye, and skin irr
National -- Land: NORWAY - TWA(8h): 2 mg/m³ - Bemærkninger: NORWAY, T
National -- Land: NORWAY - TWA(8h): 2 mg/m³ - STEL: 2 mg/m³

Sikkerhedsdatablad SILANCOLOR PITTURA PLUS

DNEL eksponeringsgrænseværdier

natriumhydroxid - CAS: 1310-73-2

Industriarbejder: 1 map1 - Konsument: 1 map1 - Eksponering: Human inhalation -

Frekvens: Langtids-, lokale virkninger

Industriarbejder: 1 map1 - Konsument: 1 map1 - Eksponering: Human inhalation -

Frekvens: Korttids-, lokale virkninger

PNEC grænseværdier

N.A.

8.2. Eksponeringskontrol

Beskyttelse af øjnene:

Ikke nødvendigt ved normal brug. Anbefales dog som god sikkerhedsrutine.

Beskyttelse af huden:

Der anbefales ingen specielle foranstaltninger ved normal brug.

Ikke nødvendigt ved normal brug.

Åndedrætsværn:

Ikke nødvendigt i forbindelse med normal brug.

Anvend støvmaske, hvis ventilationen ikke er tilstrækkelig (EN 149)

Alle personlige værnemidler skal være i overensstemmelse med CE-standarder (som EN 374 for handsker og EN 166 for beskyttelsesbriller), korrekt vedligeholdt og opbevaret. Konsultere altid leverandøren af personlige vernemidler.

Varmerisiko:

Ingen

Kontrol af eksponering af miljøet:

Ingen

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol:

Ingen

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende og farve: pasta

Farve: diverse

Lugt: karakteristisk

Lugtgrænse: N.A.

pH: 8,5

Smelte/frysepunkt: N.A.

Initial kogepunkt og kogesinterval: Not determined

Antændelighed for faste partikler/gas: N.A.

Øvre/nedre grænse for antændelighed eller eksplosion: N.A.

Dampdensitet: Not determined

Flammepunkt: N.A.

Fordampningshastighed: Not determined

Damptryk: Not determined

Relativ densitet: 1,55 g/cm³ (23°C)

Densitet

Dampmassefylde: Not determined

Vandopløselighed: delvis opløselig

Opløselighed i olie: N.A.

Viskositet: 40000 mPa.s (23°C)

Temperatur for selvantændelse: N.A. - No explosive or spontaneous ignition in contact with air at room temperature

Eksplorative egenskaber: N.A.

Temperatur for nedbrydning: N.A.

Sikkerhedsdatablad SILANCOLOR PITTURA PLUS

Fordelingskoefficient (n-ætanol/vand):	N.A. - This product is a mixture
Eksplorative egenskaber:	N.A. - No components with explosive properties
Oxiderende egenskaber:	N.A. - No component with oxidizing properties
9.2. Andre oplysninger	
Ledeevne:	N.A.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

- 10.1. Reaktivitet
Stabil ved normalbetingelser
- 10.2. Kemisk stabilitet
Stabil ved normalbetingelser
- 10.3. Risiko for farlige reaktioner
Ingen
- 10.4. Forhold, der skal undgås
Stabilt under normale forhold.
- 10.5. Materialer, der skal undgås
Ingen særlige.
- 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter
Ingen.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

- 11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger
Indgivelsesveje.

Indtagelse: Ja

Nedenfor angives de toksikologiske oplysninger for blandingen:

Toksikologiske oplysninger:

Der foreligger ingen toksikologiske data for denne blanding. Koncentrationen af hvert stof skal derfor tages med i vurderingen af de toksikologiske effekter ved eksponering for blandingen.

Nedenfor angives de toksikologiske oplysninger for de primære indholdsstoffer i blandingen:

Toksikologiske oplysninger om produktet:

N.A.

Toksikologiske oplysninger af de vigtigste stoffer, der findes i produktet:

polyethylene glycol monooleylether - CAS: 9004-98-2

a) akut toksicitet:

Test: LD50 - Eksp.måde: Orale - Arter: Rotte 2700 mg/kg

pyrithione zinc - CAS: 13463-41-7

a) akut toksicitet:

Test: LD50 - Eksp.måde: Orale - Arter: Rotte = 269 mg/kg

Test: LD50 - Eksp.måde: Hud - Arter: Rotte > 2000 mg/kg

fri krystallinsk silika ($\phi > 10 \mu$) - CAS: 14808-60-7

a) akut toksicitet:

Test: LD50 - Eksp.måde: Orale > 2000 mg/kg

Test: LD50 - Eksp.måde: Hud > 2000 mg/kg

natriumhydroxid - CAS: 1310-73-2

a) akut toksicitet:

Test: LD50 - Eksp.måde: Hud - Arter: Kanin = 1350 mg/kg

1,2-benzisothiazol-3(2H)-on - CAS: 2634-33-5

a) akut toksicitet:

Test: LD50 - Eksp.måde: Orale - Arter: Mus > 1150 mg/kg

Test: LD50 - Eksp.måde: Hud - Arter: Mus > 2000 mg/kg

Test: LD50 - Eksp.måde: Orale - Arter: Rotte > 597 mg/kg

b) hudætsning/-irritation:

Test: Hudirriterende - Eksp.måde: Hud - Arter: Kanin : Positiv

5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blanding (3:1) med

2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6] - CAS: 55965-84-9

a) akut toksicitet:

Test: LD50 - Eksp.måde: Orale - Arter: Rotte = 457 mg/kg

Sikkerhedsdatablad SILANCOLOR PITTURA PLUS

Test: LC50 - Eksp.måde: Indånding - Arter: Rotte = 2.36 mg/l - Varighed: 4h
Test: LD50 - Eksp.måde: Hud - Arter: Kanin = 660 mg/kg

Ætsende/irriterende egenskaber:

Øjenkontakt.

Produktet kan give forbigående irritation ved kontakt.

Kræft:

Ingen kendte virkninger.

Risiko for skader på arveanlæg:

Ingen kendte virkninger.

Risiko for skader på reproduktion:

Ingen kendte virkninger.

Hvis ikke andet er angivet, skal nedenstående information, som er påkrævet i Forordning (EU)2015/830, anses som irrelevant.:

- a) akut toksicitet
- b) hudætsning/-irritation
- c) alvorlig øjenskade/øjenirritation
- d) respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering
- e) kimcellemutagenicitet
- f) kræftfremkaldende egenskaber
- g) reproduktionstoksicitet
- h) enkel STOT-eksponering
- i) gentagne STOT-eksponeringer
- j) aspirationsfare

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Anvend produktet i overensstemmelse med god arbejdsmiljø praksis, og undgå udledning til miljøet.

Ikke tilgængelige data om blandingen

Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

pyrithione zinc - CAS: 13463-41-7

a) Akut akvatisk toksicitet:

Effektparameter: LC50 - Arter: Fisk = 0.0026 mg/l - Varighed timer: 96

Effektparameter: EC50 - Arter: Dafnier = 0.0082 mg/l - Varighed timer: 48

Effektparameter: EC50 - Arter: Alger = 0.0012 mg/l - Varighed timer: 120

natriumhydroxid - CAS: 1310-73-2

a) Akut akvatisk toksicitet:

Effektparameter: LC50 - Arter: Fisk = 45 mg/l - Varighed timer: 96

Effektparameter: EC50 - Arter: Dafnier = 40.4 mg/l - Varighed timer: 48

Effektparameter: LC50 - Arter: Fisk = 145 mg/l - Varighed timer: 24

c) Bakteriel toksicitet:

Effektparameter: EC50 - Arter: 19126 = 22 mg/l - Bemærkninger: 15 min

1,2-benzisothiazol-3(2H)-on - CAS: 2634-33-5

a) Akut akvatisk toksicitet:

Effektparameter: EC50 - Arter: Dafnier = 3.7 mg/l - Varighed timer: 48

Effektparameter: EC50 - Arter: Alger = 0.37 mg/l - Varighed timer: 72

Effektparameter: LC50 - Arter: Fisk = 2.18 mg/l - Varighed timer: 96

5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6] - CAS: 55965-84-9

a) Akut akvatisk toksicitet:

Effektparameter: EC50 - Arter: Dafnier = 0.12 mg/l - Varighed timer: 48

Effektparameter: LC50 - Arter: Fisk = 0.22 mg/l - Varighed timer: 96

Effektparameter: EC50 - Arter: Alger = 0.048 mg/l - Varighed timer: 72

b) Kronisk akvatisk toksicitet:

Sikkerhedsdatablad

SILANCOLOR PITTURA PLUS

Effektparameter: NOEC - Arter: Alger = 0.0012 mg/l - Varighed timer: 72
 Effektparameter: NOEC - Arter: Fisk = 0.098 mg/l - Bemærkninger: 28 d
 Effektparameter: NOEC - Arter: Dafnier = 0.004 mg/l - Bemærkninger: 21 d

- 12.2. Persistens og nedbrydelighed
N.A.
- 12.3. Bioakkumuleringspotentiale
N.A.
- 12.4. Mobilitet i jord
N.A.
- 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
vPvB-stoffer: Ingen - PBT-stoffer: Ingen
- 12.6. Andre negative virkninger
Ingen
Ikke tilgængelige data om blandingen

PUNKT 13: Bortskaffelse

- 13.1. Metoder til affaldsbehandling
Opsaml så vidt det er muligt. Overhold de gældende lokale og nationale bestemmelser.
Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald.
Hvis det er relevant, henvises til følgende regulering: 91/156/EØF, 91/689/EØF, 94/62/EF og efterfølgende ændringer.

PUNKT 14: Transportoplysninger

- 14.1. FN-nummer
Ikke farligt gods i henhold til transportbestemmelserne.
ADR - Fareidentifikationsnummer: ==
- 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)
N.A.
- 14.3. Transportfareklasse(r)
ADR - Klasse: ikke farligt gods
ADR-Øverste nummer: NA
IATA-Klasse: ikke farligt gods
IMDG-Klasse: ikke farligt gods
N.A.
- 14.4. Emballagegruppe
N.A.
- 14.5. Miljøfarer
Havforenende: Ingen
N.A.
- 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren
N.A.
- 14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden
Ingen

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

- 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø
Rådets direktiv 98/24/EF (Farer i forbindelse med kemiske agenter på arbejdspladsen)
Direktiv 2000/39/EF (grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering)
Forordning (EF) n. 1907/2006 (REACH)
Forordning (EF) n. 1272/2008 (CLP)
Forordning (EF) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) og (EU) n. 758/2013
Forordning (EU) 2015/830
Forordning (EU) n. 286/2011 (ATP 2 CLP)
Forordning (EU) n. 618/2012 (ATP 3 CLP)
Forordning (EU) n. 487/2013 (ATP 4 CLP)

Sikkerhedsdatablad SILANCOLOR PITTURA PLUS

Forordning (EU) n. 944/2013 (ATP 5 CLP)
Restriktioner i forhold til produktet eller de indeholdte stoffer ifølge Bilag XVII Forordning (EC) 1907/2006 (REACH) og efterfølgende ændringer:
Begrænsninger i forbindelse med produktet:
Begrænsning 3
Begrænsning 40
Begrænsninger i forbindelse med de indeholdte stoffer:
Ingen restriktioner.
REACH Regulation (1907/2006) – All. XVII: N.A.
Dekret nr. 81 af 9. april 2008 Titel XI "Farlige stoffer - Kapitel I - Beskyttelse mod kemiske agenser"
Directive 2000/39/CE and s.m.i. (Professional threshold limit)
Dekret nr. 152 af 3. april 2006 og følgende ændringer og tilføjelser. (Miljøbestemmelser)
Directive 105/2003/CE (Seveso III): N.A.
ADR Agreement – IMDG Code – IATA Regulation
VOC (2004/42/EC) : 28 g/l

MAL-KODE: 1-3 (1993)

Provisions related to directive EU 2012/18 (Seveso III):
Seveso III category according to Annex 1, part 1
NA

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering
Nej

PUNKT 16: Andre oplysninger

Tekst til sætninger, som der refereres til i afsnit 3:
H315 Forårsager hudirritation.
H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
H331 Giftig ved indånding.
H301 Giftig ved indtagelse.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
H290 Kan ætse metaller.
H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
H302 Farlig ved indtagelse.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H311 Giftig ved hudkontakt.

Dette sikkerhedsdataskema er helt opdateret i overensstemmelse med forordning 2015/830.

Dette dokument er blevet udarbejdet af en kompetent person med relevant uddannelse.

Vigtigste kilder:

ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre,
Commission of the European Communities
SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Eight Edition - Van
Nostrand Reinold

Databladet er udarbejdet på baggrund af de foreliggende oplysninger på det pågældende tidspunkt.
Oplysningerne refererer udelukkende til det angivne produkt og udgør ikke en garanti for særlige
egenskaber.

Brugeren skal kontrollere, at oplysningerne er relevante og udtømmende i forhold til produktets
specifikke brug.

Dette datablad erstatter alle foregående udgaver.

ADR: Europæisk aftale om international transport af farligt gods ad vej.

Sikkerhedsdatablad

SILANCOLOR PITTURA PLUS

CAS:	Chemical Abstracts Service (afdeling af the American Chemical Society).
CLP:	Klassificering, mærkning, emballering.
DNEL:	Afledt nuleffektniveau
EINECS:	Europæisk fortegnelse over markedsførte kemiske stoffer.
GefStoffVO:	Bekendtgørelse om farlige stoffer, Tyskland.
GHS:	Globalt harmoniserede system for klassificering og mærkning af kemikalier.
IATA:	Den internationale lufttransport sammenslutning .
IATA-DGR:	Farligt gods forordning med \
ICAO:	International Luftfartsorganisation.
ICAO-TI:	Tekniske instruktioner af \
IMDG:	International maritim kode for farligt gods.
INCI:	International nomenklatur for kosmetiske indholdsstoffer.
KSt:	Eksplodingskoefficient.
LC50:	Dødelig koncentration for 50 procent af testpopulationen.
LD50:	Dødelig dosis for 50 procent af testpopulationen.
LTE:	Langtidseksposering.
PNEC:	Beregnet nuleffekt koncentration
RID:	Lovgivning om International transport af Farligt gods med jernbane.
STE:	Korttids eksposering
STEL:	Korttids eksponeringsgrænse.
STOT:	Specifik målorgantoksicitet.
TLV:	Grænseværdien.
TWATLV:	Grænseværdi for det tidsvægtede gennemsnit 8 timer dagligt (ACGIH Standard).
OEL:	Stof med en EU-grænseværdi for erhvervsmæssig eksposering.
VLE:	Threshold Limiting Value.
WGK:	Tysk fareklasse for vand.
TSCA:	United States Toxic Substances Control Act Inventory
DSL:	DSL - Canadian Domestic Substances List
N.A.:	Foreligger ikke