# MAPEI KLEBSTOFFEMPFEHLUNG

altro

## Belagsverlegung

| Belag | Klebstoffe | Zahnung | Verbrauch |
|---|---|---|---|
| Altro Aquarius<br>Altro Classic 25 / X25<br>Altro Walkway 20 / VM 20<br>Altro Stronghold 30 / K 30<br>Altro Serenade / R 450<br>Altro Operetta / R 300<br>Altro Orchestra / R 200<br>Altro Piccolo / R 50<br>Altro Serenade / R 450<br>Altro Operetta / R 300<br>Altro Orchestra / R 200<br>Altro Piccolo / R 50<br>Altro Ensemble / M 500 | Dispersionsklebstoffe:<br>**ULTRABOND ECO V4SP**<br>**ULTRABOND ECO V4 EVOLUTION**<br><br>Reaktionsharzklebstoff:<br>**ULTRABOND ECO MS 4 LVT WALL** | <br>TKB A1/A2<br>TKB A1/A2<br><br><br>TKB A4 | <br>ca. 250 g/m²<br>ca. 250 g/m²<br><br><br>ca. 200 g/m² |
| Altro Walkway VM 20 SD<br>Altro Tierra | **ULTRABOND ECO V4SP CONDUCTIVE** | Nonstatic K | ca. 300 g/m² |
| Treppensystem TS | **ULTRABOND ECO CONTACT** | Rolle oder Pinsel (beidseitiger Auftrag) | ca. 300 g/m² |

Die erwähnten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Zu beachten sind die Technischen Merkblätter der Produkte sowie die aktuell gültigen Normen und Richtlinien. Sollten andere als hier dargestellte Aufbauten eingesetzt werden, sind diese nur nach Freigabe und Rücksprache mit der Anwendungstechnik der MAPEI GmbH möglich. Diese Empfehlung ist nur gültig für die MAPEI GmbH in Deutschland. Bei Verwendung in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an die jeweilige MAPEI-Gesellschaft oder an MAPEI SpA unter www.mapei.it.

Please note: This recommendation is valid only for the German market. For recommendations in other countries, please contact your local MAPEI subsidiary or MAPEI HQ at www.mapei.it.

www.mapei.de

MAPEI®

Technologie, auf die Sie bauen können.

## Untergrundvorbereitung

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spachtelmasse | **ULTRAPLAN XTRA** | **ULTRAPLAN XTRA** | **PLANITEX FAST** | **ULTRAPLAN XTRA** | **PLANITEX FAST** |
| Grundierung | **PRIMER MF** | **ECO PRIM T PLUS** 1:3 mit Wasser verdünnt | **ECO PRIM T PLUS** 1:2 mit Wasser verdünnt | **ECO PRIM GRIP PLUS** | **ECO PRIM T PLUS** 1:1 mit Wasser verdünnt |
| Untergrund | Beton | Zementestrich | Calciumsulfat-estrich | Bestehende keramische Fliesen | Gussasphalt |

Die erwähnten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Zu beachten sind die Technischen Merkblätter der Produkte sowie die aktuell gültigen Normen und Richtlinien. Sollten andere als hier dargestellte Aufbauten eingesetzt werden, sind diese nur nach Freigabe und Rücksprache mit der Anwendungstechnik der MAPEI GmbH möglich. Diese Empfehlung ist nur gültig für die MAPEI GmbH in Deutschland. Bei Verwendung in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an die jeweilige MAPEI-Gesellschaft oder an MAPEI SpA unter www.mapei.it.

Please note: This recommendation is valid only for the German market. For recommendations in other countries, please contact your local MAPEI subsidiary or MAPEI HQ at www.mapei.it.

www.mapei.de
MAPEI®
Technologie, auf die Sie bauen können.