MAPEI KLEBSTOFFEMPFEHLUNG

THE URGE TO EXPLORE SPACE

Belagsverlegung

Belag	Klebstoffe	Zahnung	Verbrauch
Teppichböden	**ULTRABOND ECO TX3** **ULTRABOND ECO TX2** **ULTRABOND ECO TX1** **ULTRABOND ECO V4SP**	TKB B1/B2	ca. 350 - 500 g/m²
Teppichfliesen	**ULTRABOND ECO FIX**	Auftrag mit Schaumstoffwalze	ca. 100-120 g/m²

Untergrundvorbereitung

Spachtelmasse	**ULTRAPLAN XTRA**	**ULTRAPLAN XTRA**	**PLANITEX FAST**	**ULTRAPLAN XTRA**	**PLANITEX FAST**
Grundierung	**PRIMER MF**	**ECO PRIM T PLUS** 1:3 mit Wasser verdünnt	**ECO PRIM T PLUS** 1:2 mit Wasser verdünnt	**ECO PRIM GRIP PLUS**	**ECO PRIM T PLUS** 1:1 mit Wasser verdünnt
Untergrund	Beton	Zementestrich	Calciumsulfat-estrich	Bestehende keramische Fliesen	Gussasphalt

Die erwähnten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Zu beachten sind die Technischen Merkblätter der Produkte sowie die aktuell gültigen Normen und Richtlinien. Sollten andere als hier dargestellte Aufbauten eingesetzt werden, sind diese nur nach Freigabe und Rücksprache mit der Anwendungstechnik der MAPEI GmbH möglich. Diese Empfehlung ist nur gültig für die MAPEI GmbH in Deutschland. Bei Verwendung in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an die jeweilige MAPEI-Gesellschaft oder an MAPEI SpA unter www.mapei.it.

Please note: This recommendation is valid only for the German market. For recommendations in other countries, please contact your local MAPEI subsidiary or MAPEI HQ at www.mapei.it.

www.mapei.de

Technologie, auf die Sie bauen können.