# MAPEI KLEBSTOFFEMPFEHLUNG

FINDEISEN
nadelvlies

## Belagsverlegung

| Belag | Klebstoffe | Zahnung/Auftrag | Verbrauch |
|---|---|---|---|
| Finett Dimension<br>Finett Solid Modular | **ULTRABOND ECO TACK TX+** | Grobporige Schaumstoffrolle (Strukturwalze) | ca. 100 g/m² |
| Finett Bahnenware | **ULTRABOND ECO TX3**<br>**ULTRABOND ECO TX2** | TKB B2 | ca. 450 g/m² |

## Untergrundvorbereitung

| Spachtelmasse | **ULTRAPLAN XTRA** | **ULTRAPLAN XTRA** | **PLANITEX FAST** | **ULTRAPLAN XTRA** | **PLANITEX FAST** |
|---|---|---|---|---|---|
| Grundierung | **PRIMER MF** | **ECO PRIM T PLUS** 1:3 mit Wasser verdünnt | **ECO PRIM T PLUS** 1:2 mit Wasser verdünnt | **ECO PRIM GRIP PLUS** | **ECO PRIM T PLUS** 1:1 mit Wasser verdünnt |
| Untergrund | Beton | Zementestrich | Calciumsulfat-estrich | Bestehende keramische Fliesen | Gussasphalt |

Die Verlegeanleitungen „Module“ bzw. „Bahnenware“ von Findeisen sind ergänzend zu beachten.

Die erwähnten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Zu beachten sind die Technischen Merkblätter der Produkte sowie die aktuell gültigen Normen und Richtlinien. Sollten andere als hier dargestellte Aufbauten eingesetzt werden, sind diese nur nach Freigabe und Rücksprache mit der Anwendungstechnik der MAPEI GmbH möglich. Diese Empfehlung ist nur gültig für die MAPEI GmbH in Deutschland. Bei Verwendung in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an die jeweilige MAPEI-Gesellschaft oder an MAPEI SpA unter www.mapei.it.

Please note: This recommendation is valid only for the German market. For recommendations in other countries, please contact your local MAPEI subsidiary or MAPEI HQ at www.mapei.it.

www.mapei.de
MAPEI®
Technologie, auf die Sie bauen können.