

MAPEI KLEBSTOFFEMPFEHLUNG



Belagsverlegung – PVC- und Designbeläge

Belag	Klebstoffe	Zahnung	Verbrauch
PVC-Bahnenware - Mipolam - Taralay - Tarasafe	ULTRABOND ECO V4 SP ULTRABOND ECO V4 EVOLUTION ULTRABOND ECO VS90 PLUS ULTRABOND ECO MS 4 LVT WALL	TKB A1/A2	ca. 250 g/m ²
Designbeläge - Creation - Virtuo	ULTRABOND ECO 4 LVT ULTRABOND ECO V4 SP ULTRABOND ECO VS90 PLUS ULTRABOND ECO MS 4 LVT WALL	TKB A1/A2	ca. 250 g/m ²
Mipolam Evo	ULTRABOND ECO 4 LVT ULTRABOND ECO V4 SP ULTRABOND ECO VS90 PLUS ULTRABOND ECO MS 4 LVT WALL	TKB A1/A2	ca. 250 g/m ²
Taraflex	ULTRABOND ECO V4 SP ULTRABOND ECO MS 4 LVT WALL ADESILEX G19 FR FAST	TKB A2	ca. 300 g/m ²
Mipolam EL	ULTRABOND ECO V4SP CONDUCTIVE ADESILEX G19 CONDUCTIVE	Nonstatic K	ca. 350 g/m ²
GTI Fliesen	ULTRABOND ECO 571 2K	TKB B1	ca. 350 g/m ²
Treppenbeläge - Tarastep	ULTRABOND ECO CONTACT	Rolle	beidseitig, ca. 200 g/m ²

Die erwähnten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Zu beachten sind die Technischen Merkblätter der Produkte sowie die aktuell gültigen Normen und Richtlinien. Sollten andere als hier dargestellte Aufbauten eingesetzt werden, sind diese nur nach Freigabe und Rücksprache mit der Anwendungstechnik der MAPEI GmbH möglich. Diese Empfehlung ist nur gültig für die MAPEI GmbH in Deutschland. Bei Verwendung in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an die jeweilige MAPEI-Gesellschaft oder an MAPEI SpA unter www.mapei.it.

Please note: This recommendation is valid only for the German market. For recommendations in other countries, please contact your local MAPEI subsidiary or MAPEI HQ at www.mapei.it.

Belagsverlegung – Linoleumbeläge

Belag	Klebstoffe	Zahnung	Verbrauch
Linoleumbeläge, Juterücken	ULTRABOND ECO 530 ULTRABOND ECO V4 SP	TKB B1	ca. 350 g/m ²
Linoleumbeläge, Schaumrücken - Marmorette Acousticplus - Colorette Acousticplus	ULTRABOND ECO 530 ULTRABOND ECO V4 SP	TKB B1	ca. 350 g/m ²
Linoleumbeläge, ableitfähig - Marmorette LCH	ULTRABOND ECO V4SP CONDUCTIVE	Nonstatic K	ca. 350 g/m ²
Linoleumbeläge, Sportlinoleum - Linogym II System	Elastikmatte Gymflex II: ULTRABOND ECO V4 SP	TKB B1	ca. 350 g/m ²
	Sportlinoleum auf Gymflex II: ULTRABOND ECO 571 2K ULTRABOND ECO MS 4 LVT WALL	TKB B1	ca. 350 g/m ²

Untergrundvorbereitung

Spachtelmasse	ULTRAPLAN XTRA	ULTRAPLAN XTRA	PLANITEX FAST	ULTRAPLAN XTRA	PLANITEX FAST
Grundierung	PRIMER MF EC PLUS	ECO PRIM T PLUS 1:3 mit Wasser verdünnt	ECO PRIM T PLUS 1:2 mit Wasser verdünnt	ECO PRIM GRIP PLUS	ECO PRIM T PLUS 1:1 mit Wasser verdünnt
Untergrund	Beton	Zementestrich	Calciumsulfat-estrich	Bestehende keramische Fliesen	Gussasphalt

Weitere Infos, Verlegeanleitungen, etc. unter www.gerflor.de



Die erwähnten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Zu beachten sind die Technischen Merkblätter der Produkte sowie die aktuell gültigen Normen und Richtlinien. Sollten andere als hier dargestellte Aufbauten eingesetzt werden, sind diese nur nach Freigabe und Rücksprache mit der Anwendungstechnik der MAPEI GmbH möglich. Diese Empfehlung ist nur gültig für die MAPEI GmbH in Deutschland. Bei Verwendung in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an die jeweilige MAPEI-Gesellschaft oder an MAPEI SpA unter www.mapei.it.

Please note: This recommendation is valid only for the German market. For recommendations in other countries, please contact your local MAPEI subsidiary or MAPEI HQ at www.mapei.it.