

MAPEI KLEBSTOFFEMPFEHLUNG

Interface®

Belagsverlegung

Belag	Klebstoffe	Auftrag	Verbrauch
Textilfliesen mit Rückenausstattungen <ul style="list-style-type: none"> - Graphlex - ReCushion - Sone Backing - CQuest Bio 	ULTRABOND ECO TACK TX+	Schaumstoffwalze	ca. 80 g/m ²
Textilfliesen mit Rückenausstattung <ul style="list-style-type: none"> - Ableitfähig CQuest Bio 	ULTRABOND ECO FIX + MAPELECTRIC CP1	Schaumstoffwalze	ca. 100 g/m ²
LVT Level Set <ul style="list-style-type: none"> - Verlegung mit Rutschbremse 	ULTRABOND ECO TACK TX+	Schaumstoffwalze	ca. 80 g/m ²
LVT Level Set <ul style="list-style-type: none"> - Vollflächige Verklebung 	ULTRABOND ECO MS 4 LVT WALL	Zahnung TKB A4	ca. 200 g/m ²

Untergrundvorbereitung

Spachtelmasse	ULTRAPLAN XTRA	ULTRAPLAN XTRA	PLANITEX FAST	ULTRAPLAN XTRA	PLANITEX FAST
Grundierung	PRIMER MF EC PLUS	ECO PRIM T PLUS 1:3 mit Wasser verdünnt	ECO PRIM T PLUS 1:2 mit Wasser verdünnt	ECO PRIM GRIP PLUS	ECO PRIM T PLUS 1:1 mit Wasser verdünnt
Untergrund	Beton	Zementestrich	Calciumsulfat-estrich	Bestehende keramische Fliesen	Gussasphalt

Die erwähnten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Zu beachten sind die Technischen Merkblätter der Produkte sowie die aktuell gültigen Normen und Richtlinien. Sollten andere als hier dargestellte Aufbauten eingesetzt werden, sind diese nur nach Freigabe und Rücksprache mit der Anwendungstechnik der MAPEI GmbH möglich. Diese Empfehlung ist nur gültig für die MAPEI GmbH in Deutschland. Bei Verwendung in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an die jeweilige MAPEI-Gesellschaft oder an MAPEI SpA unter www.mapei.it.

Please note: This recommendation is valid only for the German market. For recommendations in other countries, please contact your local MAPEI subsidiary or MAPEI HQ at www.mapei.it.